

## ponuku predkladá:

obchodné meno: IT Life s.r.o.


sídlo: Kynceľová 4316/10

IČO: 50527576

áno

platba DPH:

dátum vypracovania ponuky: 13.7.2020



pečiatka a podpis

identifikácia ponúkaného zariadenia: IUZ98-DSA-908-181

## zariadenie:

názov: Stroj na vyfukovanie bariérovej fólie koextrúziou

objem: 1 ks

celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Stroj na vyfukovanie bariérovej fólie koextrúziou		Spracovávaný materiál	LDPE, LLDPE, HDPE, PP, PA, EVOH, mLLDPE a zmesi uvedených materiálov	LDPE, LLDPE, HDPE, PP, PA, EVOH, mLLDPE a zmesi uvedených materiálov
		Šírka fólie	minimálne 1200 mm	1200 mm
		Výkon	minimálne 250 kg/h	250 kg/hod.
		Počet vytlačacích šnekov	minimálne 7 ks	7 ks
		Minimálna hrúbka fólie	minimálne 0,010 mm	0,01 mm
		Maximálna rúbka fólie	minimálne 0,200 mm	0,2 mm
		Vytlačacia hubica (hlava)	minimálne 7 vrstvová	7 vrstvová
		Vytlačacia hubica (hlava)	minimálne 1 ks s priemerom minimálne 200 mm	1 ks s priem. 200 mm
		Paliace nože na delenie fólie	minimálne 1 ks s vlastným zdrojom	1 ks s vl. Zdrojom
		Nastavenie šírky fólie	minimálne IBC control	IBC control
		Nastavenie hrúbky fólie	automatické	automat.
		Dávkovací systém	automatický	automat.
		Dávkovanie materiálu	gravimetrické s minimálne 2 násypkami pre každý šnek	gravimet. S násypkami pre každý šnek
		Chladenie vonkajšie	kruh, ventilátor, chladnička pre vonkajšie chladenie	kruh, ventilátor, chladnička pre vonkajšie chladenie
		Vnútorne chladenie	ventilátor, chladnička pre vnútorné chladenie	ventilátor, chladnička pre vnútorné chladenie
		Riadenie hrúbky fólie	automatickým vzduchovým kruhom pre presné riadenie	automat. Vzduchovým kruhom pre presné riadenie
		Točiaci jednotka	horizontálny typ s točením v rozmedzí 180 až 360 stupňov	horizontál. Typ s točením v rozmedzí 180 až 360 stupňov
		Navijacia jednotka	plne automatické 2 stanice	plnoautomat. 2 stanice
		Využitelná šírka navijacej jednotky	minimálne 1200 mm	1200 mm
		Kontrola sily navijania	s automatickou kontrolou	s automat. kontrolou
		Vzduchové hriadele	minimálne 3 ks pre každú navijачku	3 ks pre každú navijачku
		Nosnosť hriadeľov navijачky	minimálne 500 kg	500 kg
		Zariadenie na povrchovú úpravu fólie pred tlačou	v rozsahu od 0,015 do 0,200 mm *	0,015-0,2 mm
		Zariadenie na povrchovú úpravu fólie pred tlačou	v rozsahu od 30 do 50 dyn s voliteľnou šírkou nastavenia úpravy fólie *	30-50 dyn s voliteľnou šírkou nastavenia úpravy fólie
		Výška veže	maximálne 14 m	14 m
		Automatické zakladanie fólie	so založením minimálne 100, maximálne 300 mm *	so založením 100, max. 300 mm
		Antistatická úprava fólie	samoostatne na každej navijачke so samostatným zdrojom	samoostat. Na každej navijачke so samostat. Zdrojom
		Zarovňovanie okrajov fólie	automatické optické	automat. Optické
		Valce navijачiek	s protišmykovou úpravou a rozháňacími válcami	s protišmykovou úpravou a rozháňacími válcami
		Zariadenie na skladanie kotúčov pre každú navijачiu jednotku	automatické s nosnosťou minimálne 500 kg	automat. S nosnosťou 500 kg
		Zariadenie na nakladanie hriadeľov pre každú navijачiu jednotku	automatické rýchlo obslužné	automat. Rýchloobslužné
Doplnujúce požiadavky		Doprava na miesto inštalácie	áno	áno
		Vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovených platnou legislatívou EÚ a SR	áno	áno
		Zaškolenie obsluhy	áno	áno
		Uvedenie do riadnej prevádzky	áno	áno
		Funkčná skúška: spočívajúca vo vykonaní výroby rôznych hrúbok, šírok a rôzneho materiálového zloženia všetkých vrstiev fólie podľa parametrov stroja (minimálne 5, pričom musí byť vyskúšané technické minimum a technické maximum pre typy fólie), pričom funkčná skúška kontinuálneho chodu stroja bez prerušenia musí prebiehať nepretržite po dobu 5 hodín pre každý požadovaný typ fólie	áno	áno
		Záručná doba na predmet zákazky minimálne 24 mesiacov od prebratia predmetu zákazky vrátane: - odstránenia reklamovanej vady bezplatne v mieste umiestnenia predmetu zákazky - do 12 hodín od oznámenia reklamovaných vád sa predávajúci zaväzuje vykonať obhliadku - najneskôr do 24 hodín od nahlásenia reklamácie kupujúcim sa zaväzuje ich začať odstraňovať a v čo najkratšom technicky možnom čase ich odstrániť. Lehota odstránenia vád sa dohodne písomnou formou a nesmie však presiahnuť 2 kalendárne dni.	áno minimálne 24 mesiacov	áno

Poznámka: \* uchádzač môže ponúknuť zariadenie aj mimo určený rozsah, avšak požadovaný rozsah musí byť pokrytý