

VÝPIS DVERÍ

6

PD ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU
VYSOKÉ TATRY, k. ú. Starý Smokovec

OZNAČENIE NA VÝKRESE	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	ROZMER š/v (mm)	POČET KUSOV		ZASKLENIE	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
D4	EXTERIÉROVÉ BALKONOVÉ DREVENÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ, ĽAVÉ A PRAVÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ DNU - PRESKLENÉ + PEVNÝ NADSVETLÍK KOVANIE WINKHAUS, resp. MAKO (CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE) POHĽAD Z EXTERIÉRU	600 / 2020	L 1	P 1	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE SKLO Uok,N = 1,0 W/m2.K (MIN!!!)	DREVO HR. RÁMU: 70 mm Uf = 1,2 W/m2.K (MIN!!!)
		STAVEBNÝ OTVOR 1450/ 2700	SPOLU 2			
SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ: - KLUČKA: KOVOVÁ, FARBA: HNEDÁ + ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ - PRAH: S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA - OTVÁRAVÉ SMEROM DNU POZNÁMKY: - OSADENIE DVERÍ: OBVODOVÉ MURIVO - PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU						

D5	EXTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE TROJKRÍDLOVÉ, ĽAVÉ A PRAVÉ KRÍDLO PEVNÉ, STREDNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ DNU - PRESKLENÉ, 2x PEVNÝ NADSVETLÍK KOVANIE WINKHAUS, resp. MAKO (CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE) POHĽAD Z EXTERIÉRU	2500/3620	L 1	P 0	IZOLAČNÉ TROJSKLO ČÍRE SKLO Uok,N = 1,0 W/m2.K (MIN!!!)	DREVO HR. RÁMU: 70 mm Uf = 1,2 W/m2.K (MIN!!!)
		STAVEBNÝ OTVOR 2500/3620	SPOLU 1			
SÚČASŤOU DODÁVKY DVERÍ: - KLUČKA: KOVOVÁ, FARBA: HNEDÁ + ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ - PRAH: S PRERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTA - OTVÁRAVÉ SMEROM DNU POZNÁMKY: - OSADENIE DVERÍ: OBVODOVÉ MURIVO - PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU						