

Ozn. typu	Pohľad z vonkajšej strany miestnosti	Popis	Rozmery		Orient.	Počet	Zárubňa	Kridlo	Kovanie	Povrchová úprava
			Šírka	Výška						
B4-D01		Nové interiérové dvere, replika súčasných dverí, dvojkrídlové, oceľové, bezprahové, farebnosť kridla zhodná so zárubňou Požiarne dvere EI 30 C2 + samozatváracie zariadenie Koordínátor zatvárania dvojkrídlových požiarňých dverí	1200	2000	P	1	Oceľová zárubeň, MDF obloženie ostenia	Pôvodný kus, reštaurovať/repas	Úrči reštaurátor, Elektromechanický samozamykací hlboký zámok (napr. EL560),magnet alebo ekvivalentný	RAL 9005 kováčka čierna matná
B4-D02		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	700	2000	P	1	Skrytá zárubeň, reverzná	Plné	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne alebo ekvivalentný	kridlo riešiť zhodne s povrchovou úpravou steny
B4-D03		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	900	2000	P	1	Skrytá zárubeň, reverzná	Plné	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne alebo ekvivalentný Elektromechanický samozamykací hlboký zámok (napr. EL560) alebo ekvivalentný	kridlo riešiť zhodne s povrchovou úpravou steny
B4-D04		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	700	2000	P	2	Oceľová zárubeň	Plné, HPL povrch	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne alebo ekvivalentný	RAL 9016 biela matná
B4-D05		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	900	2000	L	2	Skrytá zárubeň	Plné	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne alebo ekvivalentný	kridlo riešiť zhodne s povrchovou úpravou steny
B4-D06		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	700	2000	L	1	Skrytá zárubeň, reverzná	Plné	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne alebo ekvivalentný	kridlo riešiť zhodne s povrchovou úpravou steny
B4-D07		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	800	2000	L	1	Skrytá zárubeň, reverzná	Plné	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne alebo ekvivalentný Elektromechanický samozamykací hlboký zámok (napr. EL560) alebo ekvivalentný	kridlo riešiť zhodne s povrchovou úpravou steny
B4-D08		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové Požiarne dvere EI 15A + samozatváracie zariadenie	800	2000	P	1	Oceľová zárubeň	Plné, HPL povrch	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne alebo ekvivalentný	RAL 9015 biela matná
B4-D09		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	800	2000	P	1	Skrytá zárubeň, reverzná	Plné	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne alebo ekvivalentný	kridlo riešiť zhodne s povrchovou úpravou steny
B4-D10		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové Požiarne dvere EI 30 C2 + samozatváracie zariadenie Koordínátor zatvárania dvojkrídlových požiarňých dverí	1200	2000	L	2	Oceľová zárubeň, MDF obloženie ostenia	Presklenené s rastrom, drôtosklo, izolačné dvojsklo	Rozetové, čierne Elektromechanický samozamykací úzký zámok (napr. EL460),magnet alebo ekvivalentný	RAL 9005 kováčka čierna matná
B4-D11		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	1600	2260	P	2	Rámová zárubeň	Izolačné dvojsklo, mliečne sklo	čierne, Elektromechanický samozamykací úzký zámok (napr. EL460) alebo ekvivalentný	RAL 9016 biela matná
B4-D12		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	700	2000	P	1	Skrytá zárubeň, reverzná	Plné	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne alebo ekvivalentný	kridlo riešiť zhodne s povrchovou úpravou steny
B4-D13		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové Požiarne dvere EW 30 C2 + samozatváracie zariadenie	1000	2000	L	1	Oceľová zárubeň	Plné, HPL povrch	Rozetové, čierne, Elektromechanický samozamykací hlboký zámok (napr. EL560),magnet alebo ekvivalentný	RAL 9016 biela matná
B4-D14		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, posuvné do púzdra, bezprahové	900	2000	-	2	Oceľová zárubeň	Plné, HPL povrch	mušťa, čierne WC zámok	RAL 9016 matná biela
B5-D01		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové Požiarne dvere EI 15A + samozatváracie zariadenie	900	2000	P	1	Oceľová zárubeň	Plné, HPL povrch	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne alebo ekvivalentný	RAL 9016 biela matná
B5-D02		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	900	2000	L	1	Skrytá zárubeň, reverzná	Plné	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne alebo ekvivalentný	kridlo riešiť zhodne s povrchovou úpravou steny
B5-D03		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	700	2000	P	1	Skrytá zárubeň, reverzná	Plné	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne alebo ekvivalentný	kridlo riešiť zhodne s povrchovou úpravou steny
B5-D04		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	700	2000	L	1	Skrytá zárubeň, reverzná	Plné	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne alebo ekvivalentný	kridlo riešiť zhodne s povrchovou úpravou steny
B5-D05		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	800	2000	L	1	Oceľová zárubeň	Plné, HPL povrch	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne alebo ekvivalentný	RAL 9015 biela matná
B5-D06		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	700	2000	P	1	Oceľová zárubeň	Plné, HPL povrch	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne alebo ekvivalentný	RAL 9015 biela matná
B5-D07		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	600	2000	P	3	Oceľová zárubeň	Plné, HPL povrch	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne alebo ekvivalentný	RAL 9015 biela matná
B5-D08		Nová exteriérová brána plechová - dvere jednokrídlové, otváracé, bezprahové	900	2495	L	1	Oceľová zárubeň	Plné	Rozetové	RAL 9005 kováčka čierna, matná

POZNÁMKY
- PRED VÝROBOU DVERÍ JE NUTNÉ ZAMERANIE STAVEBNÝCH OTVOROV NA STAVBE
- ZNAČENIE OTVÁRANIA DVERÍ:
L - ĽAVÉ
R - PRAVÉ
- PODROBNEJŠÍ POPIS ELEKTROZÁMKOV viď: DIEL SLABOPRÚDOVÉ INŠTALÁCIE

± 0,000 = ÚROVEŇ EXISTUJÚCEJ PODLAHY 1.NP

Zhotoviteľ je povinný o zistených chýbách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta.
Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s projektantom.
Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe.

-AK SA VYSKYTNÚ NOVE SKUTOČNOSTI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA REALIZÁCIU STAVBY, PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTU POČAS REALIZÁCIE.
-STATIK SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE POČAS REALIZÁCIE AJ Z INÝCH VECNÝCH DOVODOV V ZÁJME DOSIAHNUTIA VAŠEJ BEZPEČNOSTI STAVBY.
-KONŠTRUKCIE, KTORÉ NIE SÚ ZNAČENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SA BLIŽŠIE ŠPECIFIKUJÚ POČAS REALIZÁCIE.
-PRI PREŠTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODLA NARIADENÍ VYROBOCV MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.
-PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY
-VŠETKY DELIACE KONŠTRUKCIE MUSIA VYHOVUJAŤ NORMÁM Z HLADISKA ZVUKOVEJ A TEPELNEJ POHODY, POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI.
-SO VZNIKNUTÝM STAVEBNÝM ODPADOM JE NUTNÉ NARABAŤ NA ZÁKLADE POPISU V TECHNICKEJ SPRÁVE
-VŠETKY MATERIÁLY (TYP, DRUH A FAREBNOSŤ) KTORÉ TVORIA FINÁLNE VIDITELNÉ POVRCHY, PRED OBJEDNÁVKOU ODSÚHLAŠÍ METODIK KPÚ.

Autorský kolektív: Ing. Jozef Gonos, Ing.arch. Ondrej Ulip, Ing. Lenka Špíráková, Ing.arch. Štefania Vasilková, Ing. Jana Tatárová, Ing. Mária Albrechtová
Ing. Michal Burák, Ing.arch. Dušan Burák, CSc., Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD., Ing.arch. Matúš Gomolčák, Ing.arch. Zoran Trpčevski, Dipl.-Ing. Jana Buráková, Ing. Marek Dubiel, Ing. Ing arch. Marek Bakalár

	INVESTOR:	Košícký samosprávny kraj,Námestie Maratónu mieru 1,04266 Košice	
	MIESTO STAVBY:	Strojárska 3, Košice	
	AUTOR:	Autorský kolektív	
	ZOD.PROJEKTANT:	Ing. Jozef Gonos	
	PROJEKTANT:	Ing.arch. Ondrej Ulip, Ing.arch. Štefania Vasilková, Ing. Lenka Špíráková	
STAVBA:	KREATÍVNE CENTRUM KOŠICKÉHO KRAJA		
STAVEBNÝ OBJEKT: SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT			
NÁZOV VÝKRESU: Výkres dverí - kridlo B			
DIEL:	ARCH.Č.:	FORMÁT:	DÁTUM:
ASR	1309	7x44	06 / 2021
MIERKA: 1:75			
Č. PARE 0			
Č. VÝKRESU: 1309-01-ASR-51 R1			

TENTO PROJEKT JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA