

loď kostola sv. Ladislava

PRIEČNE REZY OPORNÝM MÚROM 8a, 8b

POPIS SANAČNÝCH ÚPRAV :

- U1 ZVISLÁ HYDROIZOLÁCIA V SKLADBE : GEOTEXTÍLIA - FÓLIA HR.1,5 MM - GEOTEXTÍLIA.
DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU HR. 80 MM (XPS) + NOPOVA FÓLIA
- U2 ZVISLÁ HYDROIZOLÁCIA V SKLADBE : GEOTEXTÍLIA - FÓLIA HR. 2 MM - GEOTEXTÍLIA.
DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU HR. 80 MM (XPS) + BENTONITOVÁ ROHOŽ
- U3 NOVÁ PODLAHA V KAPLNKE 1.PP POD LAVICAMI - POL. NP1. PLOCHA : 13,7 M2.
- U4 OZNAČENÉ KAMENNÉ PRVKY SCHODISK 1-4 BUDE POTREBNÉ ROZOBRAŤ A SPÁTNÉ ULOŽIŤ.
NOVÁ DLAŽBA NA PODESTY SCHODISK Z TRAVERTÍNOVÝCH KOCIEK.
- U5 DOPLNENIE CHÝBAJÚCICH ČASŤÍ SCHODISKOVÝCH STUPŇOV NOVÝMI STUPŇAMI Z TRAVERTÍNU
- U6 NOVÁ KAMENNÉ KRYCIA DOSKA VZDUCHOVÉHO KANÁLA A OPORNEJ STENKY
- U7 KAMENNÝ OBKLAD STENY VZDUCHOVÉHO KANÁLA A OPORNEJ STENKY
- U8 STENY A KLENBU CHODBY PONECHAŤ BUĎ V REŽNOM MURIVE (BEZ OMIETKY) ALEBO
OMIETNUŤ SANAČNOU HYDROFILNOU OMIETKOU HR. 2x20 MM, SPOLU 40 MM. OMIETKU
REALIZOVAŤ MIN. 3 ROKY PO REALIZÁCII ZVISLEJ HYDROIZOLÁCIE.
- U9 STENY V KAPLNKE 1.PP CELOPLOŠNE OMIETNUŤ SANAČNOU HYDROFILNOU OMIETKOU
HR. 30 MM + HLADKÁ ŠTUKOVÁ SANAČNÁ OMIETKA 3 MM (NAPR. TUBAG, BAU-CHEMIE).

POZNÁMKA :

- VÝŠKY TERÉNU SÚ PREVZATÉ Z POLOHOPISNÉHO A VÝŠKOPISNÉHO ZAMERANIA NKP
(ING. VLADIMÍR KANDRÍK, 12. 2012).
- ZAMERANIE OBJEKTU (KATARÍNA UHRINOVSKÁ, 12.2015).

POZN.1 ZMENA ARCHITEKTÚRY VONKAJŠÍCH SCHODISK JE NAD ROZSAH PROJEKTU SANÁCIE.

LEGENDA MATERIÁLOV :

- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE
- NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE
- TRAVERTÍNOVÁ DLAŽBA 60x60x60 MM
- JESTV. NEPRÁVIDELNÁ DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMEŇA
- DOTKNUTÉ PLOCHY ZATRAVNÍŤ
- K1 AŽ K 38 OČÍSLOVANIE KAMENNÝCH PRVKOV VONKAJŠIEHO SCHODISKA (TRAVERTÍN).
- ±0.000 EXISTUJÚCE VÝŠKY PODLÁH
- ±0.000 NAVRHOVANÉ VÝŠKY PODLÁH
- 0.150 KÓTY DŇA VÝKOPOV

VÝPIS DRENÁŽE :

RÚRA MULTIFIL Ø50mm /FF DREN S OPLÁŠTENÍM Z PP VLÁKNI/

CELK. DĹ. : 30 bm

SPOJE POMOCOU TVAROVIEK T Ø50mm - 20 KS

UZÁVĚRACIE ZÁTKY Ø50mm - 3 KS

±0.000 = 563,877 m n.m.

ROZMERY NA STAVBE KONTROLOVAŤ!

PROJEKTANT NEZODPOVEDÁ ZA CHYBY V DODANÝCH PODKLADOCH !

Zodp. projektant:	Ing. MARTA PICHOVÁ	MARTA PICHOVÁ s.r.o.
Vypracoval:	Ing. MARTA PICHOVÁ, Ing.arch. TOMÁŠ SCHLÖGL	Spol. zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava I.
Investor:	RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SPIŠSKÝ ŠTVRTOK	Č.vložky 93595/B
Profesia :	E.1. SANÁCIA ZAVLNUTÝCH MURIV KAPLŇKY 1PP	Mečíkova 59, 841 07 Bratislava
	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIŠENIE	IČO:47481153 DIČ:2023912176
Názov stavby:	Kláštor minoritov, obnova stredovekej Kaplnky r.k. Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku, ÚZPF č.817/3	Stupeň: PSP + DRS
Obsah:	PÓDORYS 1.NP - NÁVRH	Dátum: 09.2020
		Formát : B A4
		Zákazka č.:
		Mierka:
		Č. výkr.: 1b