DETAIL "A" - M 1:5



DETAIL "B" - M 1:5



NP5 CHODNÍK - SPEVNENÉ PLOCHY /91m2/

SEKANÉ HRANOLY ANDEZIT /ŠEDÝ/ 100-300/50-80mm ŠKÁROVANIE DRV. KAMENIVOM FR.2-4 MM	50 - 80 MM
DRVENÉ KAMENIVO FR.4-8 MM	30 - 60 MM
GEOTEXTÍLIA 300 G/M2	
DRVENÉ KAMENIVO FR.16-32 MM	200 MM
ZEMINA	310 MM



R9
MADLO SCHODISKA 1 + 2
m 1:50



R10
MADLO SCHODISKA 3
m 1:50

DETAIL MADLA - M 1:2,5



MADLO SCHODISKA 1 + 2 (R9)

ZÁBRADLIE: MADLO - OCEĽOVÝ JÄKL U-PROFIL 50/40x4mm, - DĹŽKA 9,65m x 3,64 kg/bm = 35,13 kg
STĹPIKY - OCEĽOVÝ JÄKL 50x50x5 mm, - DĹŽKA 5,00m x 6,79 kg/bm = 33,95 kg
KRYCIA PLATNIČKA - OCEĽOVÁ PÁSOVINA 80x5 mm, - DĹŽKA 0,40m x 3,14 kg/bm = 1,26 kg
DIŠTANČNÉ PODLOŽKY - OCEĽ. PLECH HR.2 mm 15,7 kg/m2, - PLOCHA 0,0275m2 x 15,7 kg/bm = 0,043 kg/ks x 23 ks = 0,993 kg

KOTVENIE: KOTVIACA RÚRA - NEREZOVÁ RÚRA Ø38x5mm - DĹŽKA 2,01m x 4,132 kg/bm = 8,264 kg
KOTVIACA PLATNIČKA - NEREZOVÝ PLECH HR. 6mm 48 kg/m2, - PLOCHA 0,04m x 48 kg/bm = 1,92 kg/ks x 5 ks = 9,6 kg
NEREZOVÉ KOTVY M12, DĹŽKY 150mm - 20 ks
NEREZOVÉ KOTVY MATICE M12 - 20 ks
NEREZOVÉ SKRUTKY SO ZÁPUSTNOU HLAVOU TORX/IMBUS - DIN 965A skr. M 8 x 12 TX A2 - 20 ks

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - FARBA POLYURETÁNOVÁ ČIERNA MATNÁ
1x ZÁKLADNÁ + 2x VRCHNÁ

MADLO SCHODISKA 3 (R10)

ZÁBRADLIE: MADLO - OCEĽOVÝ JÄKL U-PROFIL 50/40x4mm, - DĹŽKA 2,84m x 3,64 kg/bm = 10,34 kg
STĹPIKY - OCEĽOVÝ JÄKL 50x50x5 mm, - DĹŽKA 2,00m x 6,79 kg/bm = 13,58 kg
KRYCIA PLATNIČKA - OCEĽOVÁ PÁSOVINA 80x5 mm, - DĹŽKA 0,16m x 3,14 kg/bm = 0,51 kg
DIŠTANČNÉ PODLOŽKY - OCEĽ. PLECH HR.2 mm 15,7 kg/m2, - PLOCHA 0,0275m2 x 15,7 kg/bm = 0,043 kg/ks x 8 ks = 0,344 kg

KOTVENIE: KOTVIACA RÚRA - NEREZOVÁ RÚRA Ø38x5mm - DĹŽKA 0,86m x 4,132 kg/bm = 3,554 kg
KOTVIACA PLATNIČKA - NEREZOVÝ PLECH HR. 6mm 48 kg/m2, - PLOCHA 0,04m x 48 kg/bm = 1,92 kg/ks x 2 ks = 3,84 kg
NEREZOVÉ KOTVY M12, DĹŽKY 150mm - 8 ks
NEREZOVÉ KOTVY MATICE M12 - 8 ks
NEREZOVÉ SKRUTKY SO ZÁPUSTNOU HLAVOU TORX/IMBUS - DIN 965A skr. M 8 x 12 TX A2 - 8 ks

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - FARBA POLYURETÁNOVÁ ČIERNA MATNÁ
1x ZÁKLADNÁ + 2x VRCHNÁ

POZNÁMKA :

- SVIETIDLÁ SÚ SÚČASŤOU ČASTI PROJEKTU - OSVETLENIE EXTERIÉRU
- KOTVENIE UPRESNIŤ POD+LA SKUTOČNÝCH ROZMEROV KAM. ČLÁNKOV

±0.000 = 563,877 m n.m.

ROZMERY NA STAVBE KONTROLOVAŤ!

PROJEKTANT NEZODPOVEDÁ ZA CHYBY V DODANÝCH PODKLADOCH !

Zodp. projektant:	Ing. MARTA PICHOVÁ
Vypracoval:	Ing. MARTA PICHOVÁ, Ing.arch. TOMÁŠ SCHLÖGL
Investor:	RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
Profesia :	E.1. SANÁCIA ZAVLHNUTÝCH MURÍV KAPLNKY 1.PP ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE
Názov stavby:	Kláštor minoritov, obnova stredovekej Kaplnky r.k. Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku, ÚZPF č.817/3
Obsah:	MADLO EXTERIÉROVÉHO SCHODISKA

MARTA PICHOVÁ s.r.o.
Spol. zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava I.
č.vložky 93595/B
Mečíková 59, 841 07 Bratislava
IČO:47481153 DIČ:2023912176

Stupeň:	PSP + DRS
Dátum:	09.2020
Formát :	4 A4
Zákazka č.:	–
Mierka:	1:5, 1:50
Č. výkr.:	12