

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY:

- FARBA PLASTOVÝCH PROFILOV:
EXTERIÉR - DREVODEKOR
INTERIÉR - BIELA
PRÍPADNE PODĽA UPRESNENIA INVESTORA
- VŠETKY EXTERIÉROVÉ ZASKLENÉ STENY BUDÚ ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM
- KOVANIE VŠETKÝCH ZASKLENÝCH STIEN RIEŠIŤ DOSIAHNUTELNÉ Z PODLAHY
- VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU VŠETKÝCH ZASKLENÝCH STIEN ODSÚHLASIŤ S GENERÁLNYM PROJEKTANTOM
- VŠETKY VÝPLNÉ OTVOROV SÚ ZOBRAZENÉ AKO POHĽAD Z EXTERIÉRU
- OTVORY DO KTORÝCH SÚ NAVRHOVANÉ VÝPLNE OTVOROV PRED REALIZÁCIOU PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE
- PARAPETY: VONKAJŠÍ - POPLASTOVANÝ PLECH, VNÚTORNÝ - PLASTOVÝ
- POŽADOVANÉ Uw < 0,85 W/(m2K)

VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV, VOL'A, OBJEKT "B"

Č.P.	SCHÉMA	POPIS
a		<ul style="list-style-type: none">- EXTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE S NADSVETLIKOM- ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU 1700/2600 mm- HLAVNÉ KRÍDLO PRECHODNEJ ŠÍRKY 900 mm- KONŠTRUKCIA PLASTOVÝ MIN. 6 KOMOROVÝ PROFIL- ZASKLENIE ČÍRIM IZOLAČNÝM TROJSKLOM- KOVANIE - LAHKÝ KOV , DOSAŽITELNÉ Z PODLAHY <div>SPOLU 1</div>
b		<ul style="list-style-type: none">- EXTERIÉROVÉ OKNO, POSUVNÉ- ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU 2335/2600 mm- KONŠTRUKCIA PLASTOVÝ 6 KOMOROVÝ PROFIL- ZASKLENIE ČÍRIM IZOLAČNÝM TROJSKLOM- KOVANIE - LAHKÝ KOV , DOSAŽITELNÉ Z PODLAHY <div>SPOLU 1</div>
c		<ul style="list-style-type: none">- EXTERIÉROVÉ OKNO, POSUVNÉ- ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU 2335/2600 mm- KONŠTRUKCIA PLASTOVÝ 6 KOMOROVÝ PROFIL- ZASKLENIE ČÍRIM IZOLAČNÝM TROJSKLOM- KOVANIE - LAHKÝ KOV , DOSAŽITELNÉ Z PODLAHY <div>SPOLU 1</div>

Č.P.	SCHÉMA	POPIS
d		<ul style="list-style-type: none">- EXTERIÉROVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ- ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU 1200/2000 mm- KONŠTRUKCIA PLASTOVÝ 6 KOMOROVÝ PROFIL- ZASKLENIE ČÍRIM IZOLAČNÝM TROJSKLOM- KOVANIE - LAHKÝ KOV , DOSAŽITELNÉ Z PODLAHY <div>SPOLU 1</div>
e		<ul style="list-style-type: none">- EXTERIÉROVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ- ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU 1800/2000 mm- KONŠTRUKCIA PLASTOVÝ 6 KOMOROVÝ PROFIL- ZASKLENIE ČÍRIM IZOLAČNÝM TROJSKLOM- KOVANIE - LAHKÝ KOV , DOSAŽITELNÉ Z PODLAHY <div>SPOLU 1</div>
f		<ul style="list-style-type: none">- EXTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE S PEVNOU ČASŤOU A NADSVETLIKOM- ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU 1690/2600 mm- HLAVNÉ KRÍDLO PRECHODNEJ ŠÍRKY 900 mm- KONŠTRUKCIA PLASTOVÝ MIN. 6 KOMOROVÝ PROFIL- ZASKLENIE ČÍRIM IZOLAČNÝM TROJSKLOM- KOVANIE - LAHKÝ KOV , DOSAŽITELNÉ Z PODLAHY <div>SPOLU 1</div>

Č.P.	SCHÉMA	POPIS
g		<ul style="list-style-type: none">- EXTERIÉROVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ- ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU 1200/2000 mm- KONŠTRUKCIA PLASTOVÝ 6 KOMOROVÝ PROFIL- ZASKLENIE ČÍRIM IZOLAČNÝM TROJSKLOM- KOVANIE - LAHKÝ KOV , DOSAŽITELNÉ Z PODLAHY <div>SPOLU 1</div>
h		<ul style="list-style-type: none">- EXTERIÉROVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ- ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU 1800/2000 mm- KONŠTRUKCIA PLASTOVÝ 6 KOMOROVÝ PROFIL- ZASKLENIE ČÍRIM IZOLAČNÝM TROJSKLOM- KOVANIE - LAHKÝ KOV , DOSAŽITELNÉ Z PODLAHY <div>SPOLU 1</div>
i		<ul style="list-style-type: none">- EXTERIÉROVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ- ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU 1200/1250 mm- KONŠTRUKCIA PLASTOVÝ 6 KOMOROVÝ PROFIL- ZASKLENIE ČÍRIM IZOLAČNÝM TROJSKLOM- KOVANIE - LAHKÝ KOV , DOSAŽITELNÉ Z PODLAHY <div>SPOLU 1</div>

Č.P.	SCHÉMA	POPIS
j		<ul style="list-style-type: none">- EXTERIÉROVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ- ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU 1200/1250 mm- KONŠTRUKCIA PLASTOVÝ 6 KOMOROVÝ PROFIL- ZASKLENIE ČÍRIM IZOLAČNÝM TROJSKLOM- KOVANIE - LAHKÝ KOV , DOSAŽITELNÉ Z PODLAHY <div>SPOLU 1</div>
k		<ul style="list-style-type: none">- EXTERIÉROVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ- ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU 1000/1250 mm- KONŠTRUKCIA PLASTOVÝ 6 KOMOROVÝ PROFIL- ZASKLENIE ČÍRIM IZOLAČNÝM TROJSKLOM- KOVANIE - LAHKÝ KOV , DOSAŽITELNÉ Z PODLAHY <div>SPOLU 1</div>
l		<ul style="list-style-type: none">- EXTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE S NADSVETLIKOM- ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU 1040/2600 mm- HLAVNÉ KRÍDLO PRECHODNEJ ŠÍRKY 900 mm- KONŠTRUKCIA PLASTOVÝ MIN. 6 KOMOROVÝ PROFIL- ZASKLENIE ČÍRIM IZOLAČNÝM TROJSKLOM- KOVANIE - LAHKÝ KOV , DOSAŽITELNÉ Z PODLAHY <div>SPOLU 1</div>

Č.P.	SCHÉMA	POPIS
m		<ul style="list-style-type: none">- EXTERIÉROVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ- ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU 1000/1250 mm- KONŠTRUKCIA PLASTOVÝ 6 KOMOROVÝ PROFIL- ZASKLENIE ČÍRIM IZOLAČNÝM TROJSKLOM- KOVANIE - LAHKÝ KOV , DOSAŽITELNÉ Z PODLAHY <div>SPOLU 1</div>
n		<ul style="list-style-type: none">- EXTERIÉROVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ- ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU 800/1250 mm- KONŠTRUKCIA PLASTOVÝ 6 KOMOROVÝ PROFIL- ZASKLENIE ČÍRIM IZOLAČNÝM TROJSKLOM- KOVANIE - LAHKÝ KOV , DOSAŽITELNÉ Z PODLAHY <div>SPOLU 1</div>
o		<ul style="list-style-type: none">- EXTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE S PEVNOU ČASŤOU A NADSVETLIKOM- ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU 1885/2600 mm- HLAVNÉ KRÍDLO PRECHODNEJ ŠÍRKY 900 mm- KONŠTRUKCIA PLASTOVÝ MIN. 6 KOMOROVÝ PROFIL- ZASKLENIE ČÍRIM IZOLAČNÝM TROJSKLOM- KOVANIE - LAHKÝ KOV , DOSAŽITELNÉ Z PODLAHY <div>SPOLU 1</div>