LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP

ČÍSLO	NÁZOV	PLOCHA	PODLAHA	STENY	STROP	POZNÁMKY
N2.01	SKLAD ŠKOLSKÝCH KNÍH	29,05	PVC PODLAHA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	SOKEL v = 100 mm
N2.02	KABINET	35,45	PVC PODLAHA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	SOKEL v = 100 mm
N2.03	ČÍTAREŇ	68,54	PVC PODLAHA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	SOKEL v = 100 mm
N2.04	KNIŽNICA	21,64	PVC PODLAHA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	SOKEL v = 100 mm
N2.05	OTVORENÁ LOGGIA	21,00	LATE TERAZZO	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENNOCEM. OMIETKA	SOKEL v = 150 mm
N2.06	REPOSÓRIUM	124,74	PVC PODLAHA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	SOKEL v = 150 mm
N2.07	SCHODISKO	15,38	PVC PODLAHA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	-
N2.08	KLUBOVŇA	66,12	PVC PODLAHA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	-
N2.09	KLUBOVŇA	64,30	PVC PODLAHA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	-
N2.10	SKLAD ŠKOLSKÝCH KNÍH	15,48	PVC PODLAHA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	VÁPENNOCEM. OMIETKA	-
N2.11	PREDSIEŇ	3,51	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENNOCEM. OMIETKA	v.o. + S.K.
N2.12	WC DEVIATA	11,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENNOCEM. OMIETKA	v.o. + S.K.
N2.13	WC CHLAPCI	11,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENNOCEM. OMIETKA	v.o. + S.K.
N2.14	PREDSIEŇ	3,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENNOCEM. OMIETKA	v.o. + S.K.

SYSTÉMOVÁ ZÓNA S ZAVLÁČOVAČOM

LEGENDA HMÔT

- PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE
- DOSTAVANÉ PRÁCE RESP. NOVÉ KONŠTRUKCIE
- VYPROSTUPOVANÝ PRIESTOR NIE JE PREDMETOM RIEŠENIA OBNOVY

LEGENDA IZOLAČNÝCH HMÔT

- FASÁDNA TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE PW S POZDĽOMU ORIENTOVÚ VLÁKNIN
- TEPELNÁ IZOLÁCIA SO ZNÍŽENOU NASIAKAVOSŤOU NA BÁZE EPS-EPS Soklová doska
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE PIR
- PROSTÝ BETÓN
- NEVYSTUŽENÉ KONŠTRUKCIE: BETÓN STN EN 206-41:CB/25-30 (SK)-Cl 0,4 Dmax 16-S3
- ŽELEZOBETÓN
- VYSTUŽENÉ KONŠTRUKCIE: BETÓN STN EN 206-41:CB/35-45,XF1-(SK)-Cl 0,4 Dmax 16-S3, BETONÁRSKA OCEĽ STN 10080-2
- NOSNÉ OBVODOVÉ MUROVÉ 2 PÓDORYSOVÉHO TVÁRNE HR. 250 mm (Tehla Pls 1550 STAVEBNÁ tehla mm hrubá SYSTÉMOVÝ TENKOVRSTVOVÝ CELOPLOŠNÝ MALTA TYPU
- NENOSNÉ MUROVÉ 2 PÓDORYSOVÉHO TVÁRNÉ HR. 150 mm (Tehla PD 500)
- ZNÍŽENÝ STROPNÝ ZÁVESNÝ PODHĽAD, STROPNÝ KAZETY FRANCIA 16.43 mm
- RASTLÝ TERÉN
- POVLAKOVÁ KRYTINA NA BÁZE ASFALT PYC
- PARCELIZÁCIA NA BÁZE ASFALT PYC
- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA SPODNEJ STAVBY NA BÁZE ASFALTOV

LEGENDA DREVÍN

- BUKOVÝ DREVINY
- LIATANOVÝ DREVINY

LEGENDA INŠTALÁCIÍ

- VYKUROVACIE TELESO – ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR OCEĽOVÝ – BEZ VÝMENY
- VYKUROVACIE TELESO – ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR HLINÍKOVÝ – BEZ VÝMENY
- VYKUROVACIE TELESO – DOSKOVÝ RADIÁTOR OCEĽOVÝ – BEZ VÝMENY
- STÚPACIE POTRUBIE VYKUROVANIA
- PRÍPOJOVÉ POTRUBIE VYKUROVANIA
- PRÍVODNÉ A VRATNÉ LÚČATÉ ROZVODY UK
- PLYNOVODNÉ POTRUBIE
- HLAVNÝ UZÁVER PLYNU

ODKVAPOVÝ CHODNÍK

ODKVAPOVÝ CHODNÍK – STRKOVÝ

- BETÓN STRK HR 150 mm, FRANCIA 16/32 mm
- DO ZLOŽITÝCH ASFALTOVÝCH MATRÍ RESP. SADOVÍN ÚPRAV BUDE ODDELENÝ BETÓNOVÝM OBRUBNÍKOM ULOŽENÝM DO ÚZKA DO SUCHÉHO BETÓNU
- FÓLIA PROTI PRENIKAVANIU
- SPÄTNÝ ZÁSYP – PÔVODNÁ ZEMINA, ZHUTNENÉ PO VRSTVÁCH MAX. HR. 150 mm
- RASTLÝ TERÉN

ODKVAPOVÝ CHODNÍK – BETÓNOVÝ

- BETÓNOVÝ ODK. CHODNÍK HR. 150 mm, BETÓN C25/30 VYSTUŽENÝ KARI SIET 4d 150x150 mm, DILATAČNÉ V KAŽDÉ 2,0 m
- DO ZLOŽITÝCH ASFALTOVÝCH MATRÍ RESP. SADOVÍN ÚPRAV BUDE ODDELENÝ BETÓNOVÝM OBRUBNÍKOM ULOŽENÝM DO ÚZKA DO SUCHÉHO BETÓNU
- ZHUTNENÝ ZÁSYPOVÝ ŠTRKOVÝ PIESOK FRACIA 16/32 mm, HR. 50 mm
- SPÄTNÝ ZÁSYP – PÔVODNÁ ZEMINA, ZHUTNENÉ PO VRSTVÁCH MAX. HR. 150 mm
- RASTLÝ TERÉN

PODLAHA

PODLAHA – INŠTALAČNÝ KANÁL – PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI

ALT.1 POVRCHOVÁ ÚPRAVA LINOLEUM
- LINOLEUM HR. 2,5 mm
- CEMENTOVÝ POTER HR. 40 mm
- SEPARAČNÁ VRSTVA ASFALTOVÁ LEPENKA A 130 H (Bitunaft HR. 3,5 mm SPICE PRELEPTÍ A NAPÄŤAŤ V PLOCHE NA EXISTUJÚCU SEPARAČNÚ VRSTVU ASFALTOVÚ LEPENKU)
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EPS 150 S 3 GRAFITOM Isover EPS Nanfloor 150 HR. 30 mm

ALT.2 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DREVOVÁ DLAŽBA
- DREVENÁ PARKETOVÁ DLAŽBA HR. 15 mm
- CEMENTOVÝ POTER HR. 70 mm (Basmat BAUMACOL FLEXTOP)
- SEPARAČNÁ VRSTVA ASFALTOVÁ LEPENKA A 130 H (Bitunaft HR. 3,5 mm SPICE PRELEPTÍ A NAPÄŤAŤ V PLOCHE NA EXISTUJÚCU SEPARAČNÚ VRSTVU ASFALTOVÚ LEPENKU)
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EPS 150 S 3 GRAFITOM Isover EPS Nanfloor 150 HR. 30 mm

ALT.3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KERAMICKÁ DLAŽBA
- KERAMICKÁ DLAŽBA HR. 10 mm, FRANCIA 16/32 mm
- SPRAC TMG HR. 5 mm (Basmat BAUMACOL FLEXTOP)
- CEMENTOVÝ POTER HR. 40 mm
- SEPARAČNÁ VRSTVA ASFALTOVÁ LEPENKA A 130 H (Bitunaft HR. 3,5 mm SPICE PRELEPTÍ A NAPÄŤAŤ V PLOCHE NA EXISTUJÚCU SEPARAČNÚ VRSTVU ASFALTOVÚ LEPENKU)
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EPS 150 S 3 GRAFITOM Isover EPS Nanfloor 150 HR. 30 mm

PODLAHA – INŠTALAČNÝ KANÁL – PROTI TLAKOVEJ VODE

- LINOLEUM HR. 2,5 mm
- CEMENTOVÝ POTER HR. 40 mm
- SEPARAČNÁ VRSTVA ASFALTOVÁ LEPENKA A 130 H (Bitunaft HR. 3,5 mm SPICE PRELEPTÍ A NAPÄŤAŤ V PLOCHE NA EXISTUJÚCU SEPARAČNÚ VRSTVU ASFALTOVÚ LEPENKU)
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EPS 150 S 3 GRAFITOM Isover EPS Nanfloor 150 HR. 30 mm
- HYDROIZOLÁCIA PROTI TLAKOVEJ VODE
  - ASFALTOVÝ PÁS SBS MODIFIKOVANÝ HR. 4,0 mm S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVEJ ROHOŽE (Fondamast 4.0 Speed Profile SBS)
  - ASFALTOVÝ PÁS SBS MODIFIKOVANÝ HR. 4,0 mm S NOSNOU VLOŽKOU ZO SKLENENÉ TKANINY (Elastobit GG 40 Speed Profile SBS)
  - ASFALTOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER SBS MODIFIKOVANÝ (Spalmi Primer Speed SBS)

** BETÓNOVÝ PREFABRIKOVANÝ MONOLITICKÝ KANÁL – PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA bude opätovne osadená*

*** V ZÁVISLOSTI OD ROZSAHU PÔVODNÉHO-LOKÁLNE ODSTRÁNENÉ PÔVODNÉHO KONŠTRUKCIE NEPREKLADNÁ MALTOU LOKÁLNE (Baumit Baumix) ORIENTÁCIU VÝSTUŽ ODSTRÁNENÝM NÁTEROM-LOKÁLNE (Baumit BETOPROTECT)*

** PÔVODNÉ SKLADBY PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD ZISKATEĽSTVO PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29 augusta, č. 12, OBJEKT: SEN ZÁBAVNÁ ZÁKLADNÁ I., III PODLAHY BÚNKOVÉ PRÍKRYTY*

PODLAHA – ZÁDVERIE/ZÁVETRIE

- MRAZUVZDORNÁ, ŠTRUKTÚRNOU DRSNOU DLAŽBA HR. 20 mm PROTISMYKOVÁ R10
- V ZÁVISLOSTI OD ROZSAHU PÔVODNÉHO-LOKÁLNE ODSTRÁNENÉ PÔVODNÉHO KONŠTRUKCIE NEPREKLADNÁ MALTOU LOKÁLNE (Baumit Baumix) ORIENTÁCIU VÝSTUŽ ODSTRÁNENÝM NÁTEROM-LOKÁLNE (Baumit BETOPROTECT)
- PENETRAČNÝ NÁTER (Baumit PrimusPrimer)
- PENETRAČNÝ NÁTER (Baumit PrimusPrimer), FAREBNÝ ODTIEŇ PRISPÔSOBIŤ ODTIEŇU OMIETKY
- PRÁŠKOVÁ NOSNÁ DOSKA PODESTY

PODLAHA – EXT. PODESTA_PRED PÔVODNÝMI OTVORMI

- PROTIŠMYKOVÝ NÁTER, APLIKOVAŤ PRIEMYSELNE V DVOCH VRSTVÁCH (Sate Stop 50)
- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA V SPÁDE MIN. 1,5 %, MIN. 50 mm
- ZNÍŽENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP HR. 150 mm
- PODKLADNÝ NÁTER R_{ATEST} = 40 MPa PRI 250/350 mm

PODLAHA – EXT. PODESTA_PRED NOVONAVRHOVANÝMI OTVORMI

- PROTIŠMYKOVÝ NÁTER, APLIKOVAŤ PRIEMYSELNE V DVOCH VRSTVÁCH (Sate Stop 50)
- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA V SPÁDE MIN. 1,5 %, MIN. 50 mm
- ZNÍŽENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP HR. 150 mm
- RASTLÝ TERÉN

ODVODOVÁ STENA – SOKEL

SOKEL – EPS Soklová doska HR. 120 mm, 180 mm, 200 mm

- PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA, ZA PRÍPADNÝCH TRHLÍN/ZÁSLABKOVÝCH PÁS ZRAVNÝ NESÚDERNÝCH ČASTÍ, MALTOU A PRACOU
- V ZÁVISLOSTI OD ROZSAHU PÔVODNÉHO-LOKÁLNE ODSTRÁNENÉ PÔVODNÉHO KONŠTRUKCIE NEPREKLADNÁ MALTOU LOKÁLNE (Baumit Baumix) ORIENTÁCIU VÝSTUŽ ODSTRÁNENÝM NÁTEROM-LOKÁLNE (Baumit BETOPROTECT)
- PODKLADNÁ PRED APLIKÁCIOU A STENY VYSPRAVIŤ A DOSTIAHNUŤ DO ROVNÝCH
- PENETRAČNÝ NÁTER (Baumit Uni)
- LEPIACA HMOTA NA BÁZE CEMENTU HR. 5 mm VNÚTRI PRE 1. RADU EPS DOSKY A LEPENIE NA ASFALTOVÉ SPODNÉ VRSTVY (Baumit SuperFix)
- TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA NA BÁZE EPS S PRIMÁLNOU NASIAKAVOSŤOU HR. 120 mm, 180mm, 200 mm (Isover EPS Perimeter) VSTUPNÁ HR. 300 mm NAD SPRAVIDLOM TERÉN, NÁSTUPNÁ 1/3 V ČASTI NAD UPRAVENÝM TERÉNOM, KOTVY S OCELOVÝM TŔŇOM SPREŤAHNÉ NA NAŤAŽENÝ MUR A STRED TS DOSKY HR. 50 mm NAD UPRAVENÝ TERÉN (Senkmoussa kotvy), POČET KOTIEV V PRVEJ TS ČASTI
- ARMOVACIA VRSTVA HR. 3-5 mm (Baumit StarContact) S VLOŽENOU VÝSTUŽNOU SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU 220 g/m² (Baumit StarTex)
- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA VLOŽENÁ DO ARMOVACIEHO TMELU V ŠÍRKE MIN. 3,5 m OD UPRAVENÉHO TERÉNU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PDS 1.1

- HYDROIZOLAČNÁ STIERKA VYSPÁDANÁ MIN. 300 mm NAD UPRAVENÝ TERÉN (Baumit Baumacid Protect) V DVOCH VRSTVÁCH, PRÍDAVKOVÁ MRIEŽ HR. 13 mm
- DENIVÁCIA A ZOHRANIE PREPOJENIA FÓLIA NA BÁZE HDPE ODOLNÁ VOČI UV, VÝŠKA PROFILU MIN. 8 mm (ochrana SYSTÉMOVOU KRYCOU LIŠTOU V ÚROVNI ODKVAPOVÉHO CHODNÍKA
- ODKVAPOVÝ CHODNÍK: DRSTIVÁ DLAŽBA / BETÓNOVÝ NÁSTUPU, PREVEDENÁ ZÁMKOU
- PENETRAČNÝ NÁTER (Baumit PrimusPrimer), FAREBNÝ ODTIEŇ PRISPÔSOBIŤ ODTIEŇU OMIETKY
- FINÁLNA TENKOVRSTVOVÁ OMIETKA SILIKÓNOVÁ SO ŠKRABANOU ŠTRUKTÚROU HR. 2 mm (Baumit StarTop 2in) Baumit StarTop 2.0

ODVODOVÁ STENA – FASÁDA

FASÁDA – MW HR. 180 mm (PODKLAD. SKLENENÁ OMIETKA)

- PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA, KONŠTRUKČNÝCH PANEL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU-SKLENENÁ MOZAIKA ZRAVNÝCH NESÚDERNÝCH ČASTÍ, MALTOU A PRACOU
- V ZÁVISLOSTI OD ROZSAHU PÔVODNÉHO-LOKÁLNE ODSTRÁNENÉ PÔVODNÉHO KONŠTRUKCIE NEPREKLADNÁ MALTOU LOKÁLNE (Baumit Baumix) ORIENTÁCIU VÝSTUŽ ODSTRÁNENÝM NÁTEROM-LOKÁLNE (Baumit BetoProtect)
- PENETRAČNÝ NÁTER (Baumit PrimusPrimer), FAREBNÝ ODTIEŇ PRISPÔSOBIŤ ODTIEŇU OMIETKY
- FINÁLNA TENKOVRSTVOVÁ OMIETKA SILIKÓNOVÁ SO ŠKRABANOU ŠTRUKTÚROU HR. 2 mm (Baumit StarTop 2in)

FASÁDA – MW HR. 120/180 mm (PODKLAD. VYMÝVANÝ POVRCH)

- PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA, KONŠTRUKČNÝCH PANEL BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY ZRAVNÝCH NESÚDERNÝCH ČASTÍ, MALTOU A PRACOU
- V ZÁVISLOSTI OD ROZSAHU PÔVODNÉHO-LOKÁLNE ODSTRÁNENÉ PÔVODNÉHO KONŠTRUKCIE NEPREKLADNÁ MALTOU LOKÁLNE (Baumit Baumix) ORIENTÁCIU VÝSTUŽ ODSTRÁNENÝM NÁTEROM-LOKÁLNE (Baumit BetoProtect)
- PENETRAČNÝ NÁTER (Baumit Uni)
- LEPIACA VRSTVA NA BÁZE CEMENTU HR. 10 mm (Baumit StarContact)
- TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA NA BÁZE PW S POZDĽOMU ORIENTÁCIOU VLÁKIEN HR. 120 mm, 180 mm (Baumit Nivellerie fasádne ondulné dosky) KOTVENÁ, KOTVY UMIESTNIŤ NA KAŽDÝ RIM A STRED TS DOSKY (STR 2 DO, KOTVY BUDÚ ZNÁTEHNÉ NA 2X1KUS) HR. 15 mm
- VYROVNÁVACIA VRSTVA HR. 2-3 mm (Baumit StarContact)
- ARMOVACIA VRSTVA HR. 4-5 mm (Baumit StarContact) S VLOŽENOU VÝSTUŽNOU SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU (Baumit StarTex)
- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA VLOŽENÁ DO ARMOVACIEHO TMELU V ŠÍRKE MIN. 3,5 m OD UPRAVENÉHO TERÉNU
- PENETRAČNÝ NÁTER (Baumit PrimusPrimer), FAREBNÝ ODTIEŇ PRISPÔSOBIŤ ODTIEŇU OMIETKY
- FINÁLNA TENKOVRSTVOVÁ OMIETKA SILIKÓNOVÁ SO ŠKRABANOU ŠTRUKTÚROU HR. 2 mm (Baumit StarTop 2in)

ODVODOVÁ STENA – OSTENIE

OSTENIE – MW HR. 30 mm

- PÔVODNÁ KONŠTRUKCIA, KONŠTRUKČNÝCH PANEL BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY ZRAVNÝCH NESÚDERNÝCH ČASTÍ, MALTOU A PRACOU
- V ZÁVISLOSTI OD ROZSAHU PÔVODNÉHO-LOKÁLNE ODSTRÁNENÉ PÔVODNÉHO KONŠTRUKCIE NEPREKLADNÁ MALTOU LOKÁLNE (Baumit Baumix) ORIENTÁCIU VÝSTUŽ ODSTRÁNENÝM NÁTEROM-LOKÁLNE (Baumit BetoProtect)
- PENETRAČNÝ NÁTER (Baumit PrimusPrimer)
- LEPIACA VRSTVA NA BÁZE CEMENTU HR. 10 mm (Baumit StarContact)
- TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA NA BÁZE PW S POZDĽOMU ORIENTÁCIOU VLÁKIEN HR. 30 mm (Baumit Nivellerie fasádne ondulné dosky) KOTVENÁ, KOTVY UMIESTNIŤ NA KAŽDÝ RIM A STRED TS DOSKY Kotva SI
- DŽKU KOTVY ZVOLIŤ TAK ABY MECHANICKÁ ÚS KOTVIACICH PRVKOV
- VYROVNÁVACIA VRSTVA HR. 2-3 mm (Baumit StarContact)
- ARMOVACIA VRSTVA HR. 4-5 mm (Baumit StarContact) S VLOŽENOU VÝSTUŽNOU SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU (Baumit StarTex)
- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA VLOŽENÁ DO ARMOVACIEHO TMELU V ŠÍRKE MIN. 3,5 m OD UPRAVENÉHO TERÉNU
- PENETRAČNÝ NÁTER (Baumit PrimusPrimer), FAREBNÝ ODTIEŇ PRISPÔSOBIŤ ODTIEŇU OMIETKY
- FINÁLNA TENKOVRSTVOVÁ OMIETKA SILIKÓNOVÁ SO ŠKRABANOU ŠTRUKTÚROU HR. 2 mm (Baumit StarTop 2in)

ODVODOVÁ STENA – ATIKA

ATIKA – XPS HR. 100 mm

PÔVODNÁ SKLADBA

• ATIKOVÝ KOMÍNIK(STAVEBNÝ ČASŤ)

- *POVLAKOVÁ KRYTINA NA BÁZE ASFALTOV-vrstva bude demontovaná*
- SEPARAČNÁ VRSTVA ASFALTOVÁ LEPENKA A 130 H (Bitunaft HR. 3,5 mm SPICE PRELEPTÍ A NAPÄŤAŤ V PLOCHE NA EXISTUJÚCU SEPARAČNÚ VRSTVU ASFALTOVÚ LEPENKU)
- *POVLAKOVÁ KRYTINA NA BÁZE APTOL-vrstva bude demontovaná*

** V ZÁVISLOSTI OD ROZSAHU PÔVODNÉHO-LOKÁLNE ODSTRÁNENÉ PÔVODNÉHO KONŠTRUKCIE NEPREKLADNÁ MALTOU LOKÁLNE (Baumit Baumix) ORIENTÁCIU VÝSTUŽ ODSTRÁNENÝM NÁTEROM-LOKÁLNE (Baumit BETOPROTECT)*

- ASFALTOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER (Bitumprimer)
- ASFALTOVÝ PÁS SBS MODIFIKOVANÝ HR. 4,0 mm S NOSNOU VLOŽKOU Z PO FÓLIE (Glastek 40 40 Mineral)
- LEPIACA VRSTVA NA BÁZE SUP VHODNÁ PRE LEPENIE TEPLOIZOLAČNÉ A PE FÓLIE(ASFALTOVÁ) KRYTINE NA BÁZE ASFALTU (PU-Bautec)
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE XPS Isover STYROFOR 2800 CI HR. 100 mm KRYTÉ V ZÁVISLOSTI OD SKLONU (STR 0 20)
- SEPARAČNÁ VRSTVA GEOTEXTÍLIA 300g/m² (Filtek 300 ALTERNATÍVA GEOTEXTÍLIA 200g/m² (Filtek 200)
- PODKLADOVÁ KRYTINA NA BÁZE APP, HR. 1,5 mm (Fatrafol fatrofol 803 PRÍDAVNÝ KOTVENÉ

STREŠNÝ PLÁŠŤ

STRECHA – EPS HR. 260 mm

- POVLAKOVÁ KRYTINA NA BÁZE APVC HR. 1,5 mm (Fatrafol 810/410 PRÍDAVNÝCH KOTVENÉ, MIN SPÁD 2,5% SEPARAČNÁ VRSTVA GEOTEXTÍLIA 300g/m² (Filtek 300 ALTERNATÍVA GEOTEXTÍLIA 200g/m² (Filtek 200)-CENTROPOL
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EPS (Isover EPS 150S) HR. 260 mm V SPÁDE MIN. 2,5 %, KOTVENÁ MECHANICKY DO NOSNEJ PODKLADOVEJ VRSTVY (TELESKOPICKÉ HOĽDLÍKY-PRÍVODCOVIA) PARAOZÁBRANA NA BÁZE ASFALTU HR. 1,0 mm SAMOLEPIACA, SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU Z PO FÓLIE (Glastek 40 40 Mineral)
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER (Bitumprimer)
- EXISTUJÚCA SKLADBA POVRCHOVÁ NA ZÁKLADE DEFINOVANÉHO SONDY:

- POVLAKOVÁ KRYTINA NA BÁZE APVC hr. 12 mm-vrstva bude demontovaná

- SEPARAČNÁ VRSTVA-vrstva bude demontovaná
- *POVLAKOVÁ KRYTINA NA BÁZE ASFALTOV CELKOVÁ HR. 30 mm.-vrstva bude demontovaná*
- *HOMOGENIZOVANÝ PODKLADNÝ ASFALT HR. 4 mm (ZALIEVNÉ NA PAĽ/ TAŤ ČISTÉ)*
- *VÝZTUŽENÝ MEDZITÁK HR. 20-50 mm*
- *STROPNÝ PREFABRIKÁT HR 250 mm PREDPÄTÉ VRSTVA NEBOLA PREDMETOM DVOROVANIA-VC. ÚRETOK HR. 10 mm PREDPOKLADÁ VRSTVA NEBOLA PREDMETOM OVEROVANIA)*

STRECHA – PIR HR. 180 mm (ZÁVETRIE/ZÁDVERIE)

- POVLAKOVÁ KRYTINA NA BÁZE APVC HR. 1,5 mm (Fatrafol 810/410 PRÍDAVNÝCH KOTVENÉ, MIN SPÁD 2,5% SEPARAČNÁ VRSTVA GEOTEXTÍLIA 300g/m² (Filtek 300 ALTERNATÍVA GEOTEXTÍLIA 200g/m² (Filtek 200)-CENTROPOL
- SPÁDOVÁ A TEPLOIZOLAČNÁ VRSTVA – TEPLOIZ GALIA NA BÁZE PIR Kingspan Therma TR 26 PW HR. 180 mm (KLADANÁ DO SPÁDU MIN. 2,5 %, KOTVENÁ MECHANICKY DO NOSNEJ PODKLADOVEJ VRSTVY (TELESKOPICKÉ HOĽDLÍKY-PRÍVODCOVIA)
- PARAOZÁBRANA NA BÁZE ASFALTU HR. 1,0 mm SAMOLEPIACA, SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU ZO SKLENENEJ TKANINY (Glastek 30 Stone Plus)
- ISOL 4 DOSKA HR. 25 mm PERO-DRÁŽKA
- NOSNÁ DOSIEVKA KONŠTRUKCIA – PÔVODNÁ
- SYSTÉMOVÁ PODHĽADOVÁ KAZETOVÁ PREDSIEŇOVÁ PANELOV ZAVESENÝ PODHĽAD – HPL DOSKY
- PÔVODNÁ SKLADBA STRECHOVÉHO PLÁŠŤA NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD ODPRACOVATEĽ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29 augusta, č. 12, OBJEKT: SEN ZÁBAVNÁ ZÁKLADNÁ I., III PODLAHY BÚNKOVÉ PRÍKRYTY

- KRYTINA NA METALICKEJ BÁZE HR. 0,4 mm NA ŠTIAHLOM DRÁŽKU-vrstva bude demontovaná

- DREVENÉ PIESKOVÉ VÝŠKA PRIEREZU 150-190 mm, SPÁD 2,5 % vrstva bude demontovaná

*- OCELOVÝ PROFIL UPE 160 OSOVO PO 1200 mm UCELENÝM NA MIESNE PROFILY , UCHYTENÝCH PRIEREZ SYTEMOVÝCH ZAVIERAČOV DVOCH PROFILOV UPE 100, OCELOVÉ STUŽNY, UCHYTENÝCH PRIEREZ SYTEMOVÝCH ZAVIERAČOV DVOCH PROFILOV UPE 100, OCELOVÉ ST