

Parameter	Možnosť	Opis		Váhová hodnota $v_w$	Určená hodnota $v_w$
Projektovaná maximálna rýchlosť	Veľmi vysoká	$v \geq 100$ km/h		2	-1
	Vysoká	$70 < v < 100$ km/h		1	
	Stredná	$40 < v < 70$ km/h		-1	
	Nízka	$v \leq 40$ km/h		-2	
Objem dopravy		Diaľnica, rýchlostná cesta, cesta s viacerými jazdnými pruhmi	Cesta s jedným jazdným pruhom		-1
	Vysoký	> 65 % maximálnej kapacity	> 45 % maximálnej kapacity	1	
	Stredný	35 až 65 % maximálnej kapacity	15 až 45 % maximálnej kapacity	0	
	Nízky	< 35 % maximálnej kapacity	< 15 % maximálnej kapacity	-1	
Zloženie dopravy	Zmiešané s vysokým obsahom nemotorizovaných členov			2	1
	Zmiešané			1	
	Len motorizované			0	
Smerové rozdelenie komunikácie	Nie			1	1
	Áno			0	
Hustota križoviek		Počet na km	Mimoúrovňové križovatky, vzdialenosť medzi mostami v km		1
	Vysoká	> 3	< 3	1	
	Stredná	≤ 3	≥ 3	0	
Parkujúce vozidlá	Prítomné			1	1
	Nepřítomné			0	
Jas okolia	Vysoký	Výklady obchodov, reklama, športoviská, staničné priestranstvá		1	0
	Stredný	Normálna situácia		0	
	Nízky			-1	
Obťažnosť jazdného úkonu	Veľmi vysoká			2	0
	Vysoká			1	
	Nízka			0	
Suma váhových hodnôt $v_w$					2
$M = 6 - v_w$					M4

Parameter	Možnosť	Opis		Váhová hodnota $v_w$	Určená hodnota $v_w$
Projektovaná maximálna rýchlosť	Veľmi vysoká	$v \geq 100$ km/h		2	-1
	Vysoká	$70 < v < 100$ km/h		1	
	Stredná	$40 < v < 70$ km/h		-1	
	Nízka	$v \leq 40$ km/h		-2	
Objem dopravy		Diaľnica, rýchlostná cesta, cesta s viacerými jazdnými pruhmi	Cesta s jedným jazdným pruhom		-1
	Vysoký	> 65 % maximálnej kapacity	> 45 % maximálnej kapacity	1	
	Stredný	35 až 65 % maximálnej kapacity	15 až 45 % maximálnej kapacity	0	
	Nízky	< 35 % maximálnej kapacity	< 15 % maximálnej kapacity	-1	
Zloženie dopravy	Zmiešané s vysokým obsahom nemotorizovaných členov			2	2
	Zmiešané			1	
	Len motorizované			0	
Smerové rozdelenie komunikácie	Nie			1	1
	Áno			0	
Hustota križoviek		Počet na km	Mimoúrovňové križovatky, vzdialenosť medzi mostami v km		0
	Vysoká	> 3	< 3	1	
	Stredná	≤ 3	≥ 3	0	
Parkujúce vozidlá	Prítomné			1	1
	Nepřítomné			0	
Jas okolia	Vysoký	Výklady obchodov, reklama, športoviská, staničné priestranstvá		1	-1
	Stredný	Normálna situácia		0	
	Nízky			-1	
Obťažnosť jazdného úkonu	Veľmi vysoká			2	0
	Vysoká			1	
	Nízka			0	
Suma váhových hodnôt $v_w$					1
$M = 6 - v_w$					M5

Parameter	Možnosť	Opis		Váhová hodnota $v_w$	Určená hodnota $v_w$
Projektovaná maximálna rýchlosť	Veľmi vysoká	$v \geq 100$ km/h		2	-1
	Vysoká	$70 < v < 100$ km/h		1	
	Stredná	$40 < v < 70$ km/h		-1	
	Nízka	$v \leq 40$ km/h		-2	
Objem dopravy		Diaľnica, rýchlostná cesta, cesta s viacerými jazdnými pruhmi	Cesta s jedným jazdným pruhom		-1
	Vysoký	> 65 % maximálnej kapacity	> 45 % maximálnej kapacity	1	
	Stredný	35 až 65 % maximálnej kapacity	15 až 45 % maximálnej kapacity	0	
	Nízky	< 35 % maximálnej kapacity	< 15 % maximálnej kapacity	-1	
Zloženie dopravy	Zmiešané s vysokým obsahom nemotorizovaných členov			2	1
	Zmiešané			1	
	Len motorizované			0	
Smerové rozdelenie komunikácie	Nie			1	1
	Áno			0	
Hustota križoviek		Počet na km	Mimoúrovňové križovatky, vzdialenosť medzi mostami v km		0
	Vysoká	> 3	< 3	1	
	Stredná	≤ 3	≥ 3	0	
Parkujúce vozidlá	Prítomné			1	1
	Nepřítomné			0	
Jas okolia	Vysoký	Výklady obchodov, reklama, športoviská, staničné priestranstvá		1	-1
	Stredný	Normálna situácia		0	
	Nízky			-1	
Obťažnosť jazdného úkonu	Veľmi vysoká			2	0
	Vysoká			1	
	Nízka			0	
Suma váhových hodnôt $v_w$					0
$M = 6 - v_w$					M6