





<div></div> <div>PIO KERAMOPROJEKT a.s. TREŇČÍN</div>		STAVBA : Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Nováky na ul. J. C. Hronského				VÝPIS PLASTOVÝCH OKIEN DVERÍ A ZS			STRANA Č. 7	
		OBJEKT : SO 03 ZŠ - Modernizácia na zníženie energetickej náročnosti ČASŤ : 1.1 Stavebné riešenie								
		ZAKÁZ. Č. : 6161-03-000-22-90				DÁTUM: 02. 2022				
Položka	Skladobný rozmer (šírka / výška)	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK, POPIS VÝROBKU Výrobky sú kreslené v pohľade zo strany závesov (resp. zvnútra)	zaskl.		sklo	materiál náter, farba	Počet (ks)			POZNÁMKA
			jednosklo	izol. trojsklo	prieľadné bezpeč. sklo		I	I	I	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13	600 /600	<div>1-KRÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVÉ A SKLOPNÉ</div> <div></div> <div>6-KOMOROVÉ PLASTOVÉ OKNO, S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - RÁM OKNA U=max 0,96 W/m²K - IZOLAČNÉ TROJSKLO U=max 0,73 W/m²K (ŠÍRKA ZASKLENIA 48mm) - VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍK.PLECH HR. 1mm ŠÍRKA: RŠ 410-460mm PARAPET OSADIŤ LEPIACOU PENOU NA PRIPRAVENÉ LÔŽKO V SPÁDE. (Referenčný výrobok Slovaktual profil PASIV CL, šírka profilu 85mm)</div>	*	*		-	-	-	4	BUDOVA JEDÁLNE A KUCHYNE
14	900 /450	<div>1-KRÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVÉ A SKLOPNÉ</div> <div></div> <div>6-KOMOROVÉ PLASTOVÉ OKNO, S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - RÁM OKNA U=max 0,96 W/m²K - IZOLAČNÉ TROJSKLO U=max 0,73 W/m²K (ŠÍRKA ZASKLENIA 48mm) - VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ (OKNÁ V SUTERÉNE) ŠÍRKA: 250-300mm - VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍK.PLECH HR. 1mm ŠÍRKA: RŠ 410-460mm PARAPET OSADIŤ LEPIACOU PENOU NA PRIPRAVENÉ LÔŽKO V SPÁDE. (Referenčný výrobok Slovaktual profil PASIV CL, šírka profilu 85mm)</div>	*	*		-	-	-	10	BUDOVA JEDÁLNE A KUCHYNE
15	1100 /650	<div>1-KRÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO S PEVNÝM ZASKLENÍM</div> <div></div> <div>6-KOMOROVÉ PLASTOVÉ OKNO, S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - RÁM OKNA U=max 0,96 W/m²K - IZOLAČNÉ TROJSKLO U=max 0,73 W/m²K (ŠÍRKA ZASKLENIA 48mm) - VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ ŠÍRKA: 80-150mm - VONKAJŠÍ PARAPET HLINÍK.PLECH HR. 1mm ŠÍRKA: RŠ 250-300mm PARAPET OSADIŤ LEPIACOU PENOU NA PRIPRAVENÉ LÔŽKO V SPÁDE. (Referenčný výrobok Slovaktual profil PASIV CL, šírka profilu 85mm)</div>	*	*		-	-	-	1	BUDOVA JEDÁLNE A KUCHYNE

Poznámka: Pred realizáciou zmerať skutočné rozmery otvoru

Výrobné rozmery rámov pripraviť podľa skutočného zamerania otvoru tak aby bolo možné realizovať 30mm zateplenie ostiení a nadpraží