

A *Betónová plocha*

- BRÚSENÝ BETÓN S ROZPTYLENOU VÝSTUŽOU
- TYPU "DRAMIS" : BETÓN : C25/30 150 mm
- CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA SCI 150 mm


B *Asfaltová plocha*

- ASFALTOVÝ BETÓN ACo 16-II; 50/70..... 40 mm
- SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK; 0,5kg/m²
- ASFALTOVÝ BETÓN ACL 22-II; 50/70 60 mm
- SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK; 0,5 kg/m²
- OBALOVANÉ KAMENIVO ACp 22-II; 50/70 100 mm
- INFILTRAČNÝ POSTREK 0,7 kg/m²
- CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA SCI 150 mm

N *Podkladové vrstvy*

- HUTNENÉ KAMENIVO fr.: 8 - 32 mm hr.: ~ 200mm
- GEOTEXTÍLIA
- HUTNENÉ KAMENIVO fr.: 16 - 63 mm hr.: ~ 250mm
- HUTNENÉ KAMENIVO fr.: 32 - 125 mm hr.: ~ 300 mm
- HUTNENÝ NÁSYP NETRIEDENÉHO ŠTRKOPIESKU
- GEOTEXTÍLIA
- RASTLÝ TERÉN (po odstránení humusu a zavlhnutej zeminy)

POZNÁMKA:
Jednotlivé vrstvy hutniť na pevnosť Id = 0,90

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------------|------------|
| Autor návrhu | | Ing. Pavol FOTTA | |  FOTTA s.r.o. projektová kancelária Ing. FOTTA PAVOL Príemyselná 3767, Bardejov 085 01 t.: 0907 317 440; e-mail: pavol.fotta@gmail.com | | |
| HIP | | Ing. P. Fotta | Zodpovedný projektant | | | |
| Vypracoval | | FOTTA s.r.o. | | | | |
| Stavebník | | Obec TORYSA; Obecný úrad Torysa 28; 082 76 | | | | |
| Miesto stavby | | TORYSA | | | | |
| Názov stavby | ZBERNÝ DVŮR V OBCI TORYSA | | | Číslo zákazky | TO-03201606 | |
| | | | | Formát | 5 x A4 | |
| | | | | Dátum | 06-07. 2016 | |
| Parcela | KM 176/8 | Klasifikácia stavby | 1252 | Stupeň | Dokumentácia pre stavebné konanie | |
| | Objekt | SO - 03 MANIPULAČNÁ PLOCHA | | | Mierka | 1:100 |
| Obsah | | REZ 1 a 2 | | | Číslo výkresu | D.3.A - 02 |
| Časť | | Stavebné a architektonické riešenie | | | | |