

TELEFÓN: 044/ 557 01 88, FAX: 044/ 557 01 89

e-mail: juraj.mlynarcik@agrotemmj.sk

KATALÓGOVÝ LIST

Traktorový náves Fliegl TDK 140-88



Vybavenie
Tandemový voz s vyklápaním na tri strany TDK 140-88
Maximálna prevádzková hmotnosť 14000 kg (zaťaženie náprav 12000 kg, zaťaženie oka 2000 kg)
Rozmery korby 4500 mm x 2220/2170 konická, zasúvateľné klanice, platňa vyrobená z jedného ocelového kusu, tesnené špeciálnym profilom, rám korby je vyrobený zo silných ocelových profilov – farbené NOVA GRAU
Výška základnej bočnice 500 mm, centrálny zámok bočníc, vzadu na ľavej a pravej strane, ocelový napínací pás po oboch stranách, bočnice vyrobené z ocelových profilov (pieskované, natreté základnou a povrchovou farbou)
Výška základnej bočnice 600 mm, centrálny zámok bočníc, vzadu na ľavej a pravej strane, ocelový napínací pás po oboch stranách, bočnice vyrobené z ocelových profilov (pieskované, natreté základnou a povrchovou farbou)
Zinkovaný rám PROFI
Pevné oporné odstavňové koleso - sklápaťelné
Hydraulická odstavňová podpera
Odstavňová podpera s dvoma rýchlo polohami / výškovo nastaviteľná
Parabolické pruženie TITAN agregat
Parabolické pruženie Jumbo TITAN agregat
Neodpružené ťažné zariadenie otočné – horné zapojenie
Neodpružené ťažné zariadenie otočné – spodné zapojenie
DIN 40 – ťažné oko s priemerom 40 mm
K80 – guľové ťažné oko s priemerom 80 mm
Piton – Fix
Otočné ťažné oko s priemerom 50 mm

2 brzdené nápravy obe fixné
2 brzdené nápravy, zadná s možnosťou natáčania od podložky, hydraulicky uzatvárateľná
BPW nápravy s brzdovým bubnom, obe fix
Dvojokruhový brzdový systém so záťažovým regulátorom ALB
Pneumatiky 355/60 R18 (zaťaženie pneumatiky pri rýchlosti 40km/h – 3250 kg/koleso)
Pneumatiky 500/50-17 149A8 (zaťaženie pneumatiky pri rýchlosti 40km/h – 3250 kg/koleso)
Pneumatiky 445/45 R 19,5 Nové (zaťaženie pneumatiky pri rýchlosti 80km/h – 4500 kg/koleso)
Pneumatiky 560/45 R 22,5 (zaťaženie pneumatiky pri rýchlosti 65km/h – 3350 kg/koleso)
Maximálna prevádzková rýchlosť 30 km/h, dbať na nosnosť pneumatík (s dokladom COC)
Maximálna prevádzková rýchlosť 40 km/h, dbať na nosnosť pneumatík (s dokladom COC)
Piest vyklápania s dĺžkou 1850 mm, s koncovým spínačom
Osvetlenie 12 V – paťkomorové so 7 polovou koncovkou
LED osvetlenie 12 V – paťkomorové so 7 polovou koncovkou
Uzatvárací ventil
Doplňkové vybavenie
Prvý rad nadstavbových bočníc 500 mm
Prvý rad nadstavbových bočníc 600 mm
Druhý rad nadstavbových bočníc 500 mm - len pre ľahké materiály
Druhý rad nadstavbových bočníc 600 mm - len pre ľahké materiály
Kompletná rolovacia krycia plachta s obslužným mostíkom
Ťažné zariadenie pre druhý príves na zadnej časti
Automatické ťažné zariadenie pre druhý príves na zadnej časti
Brzdné pripojenie pre druhý voz – Dvojokruhový vzduchový systém
Hydraulické pripojenie pre druhý voz
Napínacia reťaz
Oranžové výstražné svetlo (maják)

AGROTEM MJ s.r.o.