



ponuku predkladá:

obchodné meno: **MEDIST, s.r.o.**

sídlo: Petrušovského 455/4, 06601 Humenné

IČO: 36168513

áno

platca DPH:

dátum vypracovania ponuky: 11.11.2021

pečiatka a podpis

identifikácia ponúkaného zariadenia: **MEVACS 40 + MEVACS M30 - 230/12V**

zariadenie:

názov: **Odsávačka pneumatická**objem: **9 komplet**

celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Odsávačka pneumatická	Odsávačka	Membránový odsávací agregát	áno	áno
		Sací výkon	min. 40 L/min.	40L/min
		Regulovateľný podtlak	dosiahnuteľné vákuum 92 kPa	93 kPa
		Hlučnosť	max. 45 dB pri maximálnom zaťažení	45 dB (A) @1m (podľa ISO 7779)
		Prístroj je prispôsobený na kontinuálne sanie	áno	áno
		Digitálne ovládanie vakuu so svetelnou indikáciou vakuu	áno	áno
		Svetelná indikácia chodu odsávačky – podsvietením spínača ON/OFF	áno	áno
		Trojnásobná ochrana proti presatiu	áno	áno
		Režim vákuovej extrakcie, pulzného odsávania, drenážneho odsávania:	áno	áno
		Nožný ovládač	áno	áno
		2 L polykarbonátová nádoba na sekret so skrutkovacím vekom 1 ks	áno	áno
		Pojazdný stojan s eurolišťou so 4 antistatickými kolieskami otočnými o 360°, z toho 2 brzdenými	áno	áno
		Odkladací valec na použité katetre, 1 ks.	áno	áno
		Odnímateľný odkladací košík 1 ks.	áno	áno
		Silikónový odsávací okruh 1,5 m so sacím bakteriologickým hydrofóbnym a antivírusovým filtrom - 1 ks.	áno	áno
		1L nádoba na preplach	áno	áno
		Nožný ovládač	áno	áno
	Odsávačka transportná	Bezolejová piestová výveva - bezúdržbová	áno	áno
		Prevádzka na 230V/50 Hz, na batériu a autobatériu	áno	áno
		Sací výkon	min. 30 L/min.	32 L/min
		Regulovateľný podtlak	dosiahnuteľné vákuum min 80 kPa	82 kPa
		Hlučnosť	max. 50 dB pri maximálnom zaťažení	45 dB (A) @1m (podľa ISO 7779)
		Hmotnosť	maximálne 6,5 kg	6,5 kg
		Doba prevádzky na batériu	min 45 min.	55 min.
		Doba nabíjania batérie na plnú kapacitu	max 90 min	80 min
		Dobíjanie vlastnej batérie zo siete 230V/50 Hz a z automobilovej zásuvky 12 V DC	áno	áno
		Vstavaný nabíjací zdroj vo vnútri odsávačky	áno	áno
		Dvojnásobná ochrana proti presatiu	áno	áno
		Držiak nádoby 1 ks.	áno	áno
		1,0 L polysulfónová nádoba so skrutkovacím vekom 1 ks.	áno	áno
		Transportná brašňa	áno	áno
		Svetelná signalizácia stavu batérie	áno	áno
		Akustická signalizácia vybitie batérie	áno	áno
		Silikónový odsávací okruh 1,5 m so sacím bakteriologickým hydrofóbnym a antivírusovým filtrom - 1 ks.	áno	áno
Osobitné požiadavky		Záruka 24 mesiacov	áno	áno
		Doprava na miesto dodania	áno	áno
		Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno	áno
		Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky	áno	áno
		Prvé zaškolenie obsluhy	áno	áno