

Kód	Popis	MJ	Výmera
	"miestnosť 1.25" 3,3*2		6,600
	"odpočet otvorov" 0		0,000
	"miestnosť 1.26" (2+0,63+0,63)*2		6,520
	"odpočet otvorov" 0		0,000
	"miestnosť 2.20" 0		0,000
	"odpočet otvorov" 0		0,000
	"miestnosť 2.21" 8,64*2		17,280
	"odpočet otvorov" -0,8*2,0-0,75*1,5		-2,725
	"miestnosť 2.22" 2,32*0,6		1,392
	"odpočet otvorov" -1*0,75*2		-1,500
	"miestnosť 2.23" 6,75*2		13,500
	"odpočet otvorov" -0,8*2,0		-1,600
	"miestnosť 2.24" 3,54*2		7,080
	"odpočet otvorov" 0		0,000
	"miestnosť 2.25" 1,975*2		3,950
	"odpočet otvorov" 0		0,000
obklad_keram_pristav	Medzisúččet		99,427
<b>PK1_podhlad_pristavb</b>	<b>PK1_podhlad_pristavba</b>	<b>m2</b>	<b>131,830</b>
	"PK1 - podhlad"		0,000
	"1.17" 2,85		2,850
	"1.18" 13,85		13,850
	"1.19" 2,90		2,900
	"1.20" 1,68		1,680
	"1.21" 1,6		1,600
	"1.22" 2,63		2,630
	"1.23" 2,98		2,980
	"1.24" 12,46		12,460
	"1.25" 20,49		20,490
	"1.26" 6,53		6,530
	"2.20" 16,38		16,380
	"2.21" 4,16		4,160
	"2.22" 5,4		5,400
	"2.23" 2,79		2,790
	"2.24" 11,84		11,840
	"2.25" 23,29		23,290
PK1_podhlad_pristavb	Medzisúččet		131,830
<b>Použitie flgúry:</b>			
763135010	Kazetový podhlad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela	m2	131,830
941955001.S	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	131,830
<b>SDK_predsteny_prista</b>	<b>SDK_predsteny_pristavba</b>	<b>m2</b>	<b>7,740</b>
	"miestnosť 1.19" 0,9*1,5		1,350
	"miestnosť 1.21" 1*1,5		1,500
	"miestnosť 1.22" 1,46*1,5		2,190
	"miestnosť 2.21" 0,9*1,5		1,350
	"miestnosť 2.23" 0,9*1,5		1,350
SDK_predsteny_prista	Medzisúččet		7,740
<b>Použitie flgúry:</b>			
763120010	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitátne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	7,740
784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozmných povrchov výšky do 3,80 m	m2	11,110
<b>umývateľná_maľba</b>	<b>umývateľná_maľba_pristavba</b>	<b>m2</b>	<b>124,080</b>
	"miestnosť 1.17" 6,66*1,8		11,988
	"odpočet otvorov" -1,5*1,8-1,46*1,8		-5,328
	"miestnosť 1.18" 15,48*1,8		27,864
	"odpočet otvorov" -1,46*1,8-1*1,8*2-0,9*1,8-0,8*1,8*2-1*1,75*2		-14,228
	"miestnosť 1.24" (14,16-3,3)*1,8		19,548
	"odpočet otvorov" -1*1,8*2-0,9*1,8-1*1,75*2		-8,720
	"miestnosť 1.25" (18,75-3,3)*1,8		27,810

Kód	Popis	MJ	Výmera
	"odpočet otvorov" -1*1,8-2*1,75		-5,300
	"miestnosť 2.20" 22,33*1,8		40,194
	"odpočet otvorov" -1*1,8-0,9*1,8-0,8*1,8-0,75*1,5		-5,985
	"miestnosť 2.24" (14,86-3,54)*1,8		20,376
	"odpočet otvorov" -1*1,8*2-0,9*1,8-1*1,75		-6,970
	"miestnosť 2.25" (20,52-1,975)*1,8		33,381
	"odpočet otvorov" -1*1,8-1*1,75-2*1,750*2		-10,550
umývateľná_malba	Medzisúččet		124,080
<b>Použitie figúry:</b>			
784459251	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozmný podklad výšky do 3,80 m	m2	124,080
784423271	Maľby dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozmný podklad výšky do 3,80 m	m2	237,987
<b>SO 02 Spevnené plochy</b>			
<b>zatrav_tvaro_plocha</b>	<b>zatravniovacie_tvarovky_plocha</b>	<b>m2</b>	<b>183,400</b>
	"spevnená plocha zatravniovacie tvarovky" 51,9+106,5+25		183,400
zatrav_tvaro_plocha	Medzisúččet		183,400
<b>Použitie figúry:</b>			
564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	413,300
564811111.S	Podklad zo štrkodrviny 4-8mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	183,400
567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	413,300
596912213.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2	m2	183,400
<b>živičný_kryt_plocha</b>	<b>živičný_kryt_plocha</b>	<b>m2</b>	<b>229,900</b>
	"spevnená plocha živičný kryt" 58,7+85,6+85,6		229,900
živičný_kryt_plocha	Medzisúččet		229,900
<b>Použitie figúry:</b>			
564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	413,300
565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	229,900
567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	413,300
577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	229,900