



LEGENDA

- PLOCHY PEŠÍCH KOMUNIKÁCIÍ / CHODNÍKY - 860 m²
- BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA "HAKA" 200x165 mm HRBÚBKÝ 60 mm, FARBA SIVÁ
- PLOCHY VJAZDOV NA POZEHK - 305 m²
- BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA "HAKA" 200x165 mm HRBÚBKÝ 60 mm, FARBA SIVÁ
- PLOCHY PEŠÍCH KOMUNIKÁCIÍ S PODKLADOM KSC HR 10mm - 51 m²
- BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA "HAKA" 200x165 mm HRBÚBKÝ 60 mm, FARBA SIVÁ
- TRÁVNATÉ PLOCHY - 545 m²
- TERÉNNÉ ÚPRAVY A ZALOŽENIE TRÁVNÍKA
- CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK - 1145 m
- BETÓNOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK SEMMELROCK, FARBA SIVÁ, ROZMERY: 1000 x 200 x 50 mm
- CESTNÝ OBRUBNÍK - 85 m
- BETÓNOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK SEMMELROCK, FARBA SIVÁ, ROZMERY: 1000 x 250 x 150 mm
- DLAŽBA PRE NEVIDIACICH S DRÁŽKAMI A VÝSTUPKAMI, FARBA ČERVENÁ - 11 m²
- CHRÁNĚKA Z RÚR PVC DN110 - 595 m
- IP6 ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE IP6 - PŘECHOD PRE CHODOV ROZMERY: 500X500/750X750 REFLEKSNOST: REF/REF2 DOPRAVNÁ ZNAČKA JE VYROBENÁ Z POZINKOVANÉHO ALBO HLINÍKOVÉHO PLECHU S DVOJITÝM ZAHNUTÝM LISOVANÝM OKRAJOM _4ks
- P1 VÝMENA EXISTUJÚCEHO ZVISLÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA P1 - DAJ PŘEDNOST V JAZDE! ROZMERY: 1700/900/1050 REFLEKSNOST: REF/REF2 DOPRAVNÁ ZNAČKA JE VYROBENÁ Z POZINKO! ALBO HLINÍKOVÉHO PLECHU S DVOJITÝM ZAHNUTÝM LISOVANÝM OKRAJOM _2ks
- V6a VODROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE V6a - PŘECHOD PRE CHODOV
- UV LIATINOVÝ ULIČNÝ VPUST 500x500mm - 2ks
- DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA Z RÚR PVC DN200 - 32,9 m
- VSAC VSAKOVACÍ SYSTÉM - TECHNIBOX 200 - 2x 80 KS 19,6 m x 6,0 m
- FŠ FILTRAČNÁ ŠACHA BETÓNOVÁ Ø 1000 mm S FILTROM A POKLOPOM
- VH VETRAČIA HLAVICA UKONČENÁ NAD TERÉNOM

AUTOR PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ	ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA	471 Trstíge 925 42, tel.: 0948 516 036 info@archstav.sk www.archstav.sk
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ	ARCHITEKTURA	
VYPRACOVÁVAL	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ, Ing. BARBORA SZABOVÁ	DÁTUM	09/2015
INVESTOR	OBEC GAŇ	FORMÁT	14 A4
MIESTO STAVBY	GAŇ	ČÍSLO ZÁKAZKY	202015
NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA A REALIZÁCIA CHODNÍKOV V OBCI GAŇ		SKRES. C.
OBJEKT / ČASŤ STAVBY			1:200
OBSAH VÝKRESU	NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ PRÁCE		6