

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia ozvučenia a osvetlenia sály Domu kultúry v Poprade

Objekt:

02 - zvuková technika

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 5. 12. 2022

Objednávateľ:

Mesto Poprad

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Michal Baherník

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Michal Baherník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzbba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia ozvučenia a osvetlenia sály Domu kultúry v Poprade

Objekt: 02 - zvuková technika

Miesto: Mesto Poprad

Dátum: 5. 12. 2022

Objednávateľ: Mesto Poprad

Projektant: Ing. Michal Baherník

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Michal Baherník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

1	M	Z1	pasívny line array 2pasmový reprobox osadený: 2x 7palcový stredotónový reproduktor Kevlarová membrána a 3palcový výškový reproduktor s 1,4 výškovým driverom vyžarovací uhol (-6 dB) H x V 100° x 12.5° výsledná impedancia dvoch stredotónových reproduktorov	ks	16,000		0,00
2	M	Z2	pasívny 1pasmový reprobox osadený: 1x18 palcový neodymový reproduktor s kevlarovou membránou freq rozsah 35-100Hz výsledná impedancia 8Ω myslené v jednom reproboxe na vstupných svorkách certifikovaný rigging na vešanie kompatibilný s stredotónovými a výš	ks	4,000		0,00
3	M	Z3	certifikovaný vešací rigging určený k vyššie uvedeným reproboxom možnosť rozšíriť o predĺžovací protikus s roztečou vešacích bodov min 1m certifikovaná odolnosť na váhu minimálne 750kg	ks	4,000		0,00
4	M	Z4	pasívny 1pasmový reprobox osadený: 2x19 palcový neodymový reproduktor s kevlarovou membránou freq rozsah 29-100Hz (+/-3 dB) výsledná impedancia 4Ω konektor speakon vpredu reproboxu aj v zadnej časti reproboxu max SpL 143dB výkon AES 3200W peak 12800W váh	ks	2,000		0,00
5	M	Z5	pasívny point source 2pasmový reprobox osadený: 2x 7palcový stredotónový reproduktor Kevlarová membrána a 3palcový výškový reproduktor s 1,4 výškovým driverom vyžarovací uhol (-6 dB)70° x 40° or 100° x 50° možnosť otáčania výsledná impedancia dvoch stred	ks	2,000		0,00
6	M	Z6	zosilňovač počet kanálov 4 pri záťaži všetkých kanálov min. výkon pri 16ohm 950W 8ohm 1900W pri 2ohm 3000W zosilňovač musí obsahovať: Lake procesing, Dante, 2x AES input racková veľkosť váha do 17kg Sieťové napätie od 100-240Volt AC 50-60 Hz	ks	3,000		0,00
7	M	Z7	zosilňovač počet kanálov 4 pri záťaži všetkých kanálov min. výkon na kanál pri 16ohm 1150W 8ohm 2300W pri 2ohm 4400W zosilňovač musí obsahovať: Lake procesing, Dante, 2x AES input racková veľkosť váha do 17kg Sieťové napätie od 100-240Volt AC 50-60 Hz	ks	3,000		0,00
8	M	Z8	zosilňovač počet kanálov 4 pri záťaži všetkých kanálov min. výkon pri 16ohm 750W 8ohm 1500W pri 2ohm 2000W zosilňovač musí obsahovať: Lake procesing, Dante, 2x AES input racková veľkosť váha do 17kg. Sieťové napätie od 100-240Volt AC 50-60 Hz	ks	1,000		0,00
9	M	Z9	racková skriňa hĺbka 600mm, šírka 600mm, výška 27U, stupeň ochrany krytom IP30, zaťaženie skrine na 400kg, predné dvierka zo sklom	ks	1,000		0,00
10	M	Z10	kábel lankový, počet žíl 4, priemer žíl 2,5mm, doplnková izolácia kruhový tvar, farba čierna, bezhalogénový	m	410,000		0,00
11	M	Z11	reproduktorový konektor 4 pinový, zaťaženie na 40A na kontakt, zaistovací prvok proti svojvoľnému uvoľneniu, materiál plast	ks	42,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	M	Z12	FTP cat6 LSOH, bezhalogénový	m	100,000		0,00
D M Práce a dodávky M							0,00
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							0,00
13	K	220301202.S	Zásuvky, konektory, prepojovacie pásiky. Zásuvka telefónna štvorpólová. Úplná montáž vrátane prípravných a pomocných prác a zapojenie vodičov pod skrutky. Zásuvka s profilovými otvormi. Na povrchu	ks	42,000		0,00
14	K	220370421.S	Montáž jednotky zosilňovača, upevnenie jednotky do stojanu, nastavenie elektrických hodnôt a odskúšanie funkcie, do 100 W	ks	5,000		0,00
15	K	220370424.S	Montáž výkonového stojana zosilňovača, nastavenie všetkých elektrických hodnôt a odskúšanie funkcie nastavenie všetkých elektrických hodnôt a odskúšanie funkcie. bez jednotiek zosilňovača	ks	5,000		0,00
16	K	220370449.S	Montáž reproduktorového stĺpu, upevnenie ,pripojenie k vedeniu a zapojenie nastavenie optim. hlasnosti do 40 W	ks	25,000		0,00