

**Slovenské Elektrárne, a. s.**  
p. Dana Dančejová  
Mlynské Nivy 47  
821 09 Bratislava

Váš list značky / zo dňa  
RKsZ 2021/08968

Naša značka  
14210786

Vybavuje / linka

Jaslovské Bohunice  
22.09.2021

**VEC: Cenová a termínová ponuka 14210786 – Základná ponuka - ekonomická časť**

Názov		KS	JC v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
Číslo výkresu: RKsZ 2021/08968		Číslo výkresu: EURO PUMPS TECH		
1	<b>SADA GRAFIT. KRÚŽKOV NA GCN-317 SILICIR.GRAFIT SG-P 0,5P</b> č.v. 317-05-1138 - 1 ks, č.v. 317-05-1143 - 2 ks, č.v. 317-05-1147 - 2 ks, č.v. 317-05-1152 - 2 ks, č.v. 317-05-1154 - 1 ks; minimálna hrúbka > 35mm - rozmerová tolerancia hrúbky: +0.1mm a -0.0mm;	<b>Krúžok grafitový SG-P0,5P (CT-II-0,5II)</b> EPT.2.3000-1230-05-1138 (317-05-1138) - 1ks EPT.2.3000-1230-05-1143 (317-05-1143) - 2ks EPT.2.3000-1230-05-1147 (317-05-1147) - 2ks EPT.2.3000-1230-05-1152 (317-05-1152) - 2ks EPT.2.3000-1230-05-1154 (317-05-1154) - 1ks minimálna hrúbka > 35mm - rozmerová tolerancia hrúbky: +0.1mm a -0.0mm;	36	
2	<b>GRAFITOVY KRÚŽOK NA GCN-317 SILICIR.GRAFIT SG-P 0,5P</b> č.v. 317-05-1147 minimálna hrúbka > 35mm - rozmerová tolerancia hrúbky: +0.1mm a -0.0mm;	<b>Krúžok grafitový SG-P0,5P (CT-II-0,5II)</b> EPT.2.3000-1230-05-1147 (317-05-1147) minimálna hrúbka > 35mm - rozmerová tolerancia hrúbky: +0.1mm a -0.0mm;	13	
3	<b>GRAFITOVY KRÚŽOK NA GCN-317 SILICIR.GRAFIT SG-P 0,5P</b> č.v. 317-05-1147 minimálna hrúbka > 35mm - rozmerová tolerancia hrúbky: +0.1mm a -0.0mm;	<b>Krúžok grafitový SG-P0,5P (CT-II-0,5II)</b> EPT.2.3000-1230-05-1147 (317-05-1147) minimálna hrúbka > 35mm - rozmerová tolerancia hrúbky: +0.1mm a -0.0mm;	13	
4	<b>GRAFITOVY KRÚŽOK NA GCN-317 SILICIR.GRAFIT SG-P 0,5P</b> č.v. 317-05-1147 minimálna hrúbka > 35mm - rozmerová tolerancia hrúbky: +0.1mm a -0.0mm;	<b>Krúžok grafitový SG-P0,5P (CT-II-0,5II)</b> EPT.2.3000-1230-05-1147 (317-05-1147) minimálna hrúbka > 35mm - rozmerová tolerancia hrúbky: +0.1mm a -0.0mm;	13	
5	<b>GRAFITOVY KRÚŽOK NA GCN-317 SILICIR.GRAFIT SG-P 0,5P</b> č.v. 317-05-1147 minimálna hrúbka > 35mm - rozmerová tolerancia hrúbky: +0.1mm a -0.0mm;	<b>Krúžok grafitový SG-P0,5P (CT-II-0,5II)</b> EPT.2.3000-1230-05-1147 (317-05-1147) minimálna hrúbka > 35mm - rozmerová tolerancia hrúbky: +0.1mm a -0.0mm;	13	
Navrhovaná zmluvná cena bez DPH,				70 €
Sadzba DPH a výška DPH,			20%	10 €
Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH				80 €

**DOKLADOVANIE KVALITY Grafitové krúžky HCČ GCN-317**

V súlade s Požiadavkami/Dokumentáciou/Zárukou a Legislatívou uvedenou v Technickej špecifikácii  
RKsZ 2021/08968

Výroba, dokladovanie, dodávka, montáž a prevádzka sú riadené podľa schváleného Plánu kvality na základe

---

**Položka 1-5**

PREBIERKA ND:

špecifikácie uvedenej v RKsZ 2021/08968

Termín dodania: - v súlade s bodom 7 Súťažných podkladov RKsZ 08968  
Záruka:

Platobné podmienky: faktúra, splatnosť 60dní  
Dodacie podmienky: DAP, Bohunice, Mochovce  
Viazanosť: v súlade s bodom 22 Súťažných podkladov RKsZ 08968

S pozdravom

.....  
predávajúci