






PEČIATKA A PODPIS	PARÉ Č.

PROJEKT pre stavebné povolenie a realizáciu			 ARCHINOVA		
HIP	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL			
Ing. M. Tomáš	Ing. M. Tomáš	R. Kováčik			
OÚ: Žilina		OKRES: Žilina		FORMÁT:	A4
INVESTOR: Ministerstvo obrany SR - Úrad pre investície a akvizície				DÁTUM:	03/2022
ŽILINA, KAS. PJ - REKONŠTRUKCIA BUDOVY Č.5 - PD				PROFESIA:	Arch. stav. riešenie
				Č. ZÁKAZKY:	01.01/22
D - Dokumentácia stavebných objektov VÝPIS OKIEN A DVERÍ				MIERKA	Č. VÝKRESU 13

č. pol.	náčrt - pohľad zvonku	rozmery, popis	poznámky
H1		otvor 1700 x 3200 mm hliníkové bezpečnostné dvere: - s nadsvetlíkom - celková trieda bezpečnosti RC3	vrátane bezpečnostného kovania a zámku
		rám a krídlo: 6 - komorový systém zasklenie: izolačné trojsklo, $U_w = \max 0,85W/m^2K$, 4-16-4-16-4; priehľadné farba: RAL 9016 biela	
		počet:	
			spolu: 3ks
H2		otvor 1200 x 3200 mm hliníkové bezpečnostné dvere: - s nadsvetlíkom - celková trieda bezpečnosti RC3	vrátane bezpečnostného kovania a zámku
		rám a krídlo: 6 - komorový systém zasklenie: izolačné trojsklo, $U_w = \max 0,85W/m^2K$, 4-16-4-16-4; priehľadné farba: RAL 9016 biela	
		počet:	
			spolu: 1ks
H3		otvor 1000 x 2050mm hliníkové dvere: - s plnou výplňou - protipožiarná odolnosť EI 15, D3, C	vrátane kovania a zámku
		rám a krídlo: 6 - komorový systém zasklenie: plná výplň farba: RAL 9016 biela	
		počet:	
		ľavé: 1ks	pravé: 1ks
			spolu: 2ks
H4		otvor 1200 x 2100mm hliníkové okno: - sklopné, otvárací-sklopné - vrátane žalúzií ISSO2 - protipožiarná odolnosť EI 15, D3, C	vrátane vnútorného plastového parapetu (biela) a vonkajšieho z "Al" farebného plechu (RAL 9016)
		rám a krídlo: 6 - komorový systém zasklenie: izolačné trojsklo, $U_w = \max 0,85W/m^2K$, 4-16-4-16-4; priehľadné farba: RAL 9016 biela	
		počet:	
			spolu: 2ks

POZNÁMKA

- Pred vyhotovením výrobkov je nutné zmerať všetky skutočné rozmery stavebných otvorov priamo na stavbe!!!
- Dodávateľ zabezpečí statické posúdenie okien a dverí, v prípade potreby zmení delenie okien

č. pol.	náčrt - pohľad zvonku	rozmery, popis	poznámky
H5		otvor 600 x 1600mm	vrátane vnútorného plastového parapetu (biela) a vonkajšieho z "Al" farebného plechu (RAL 9016)
		hliníkové okno: - fixné - nepriehľadné sklo - vybaviť UV odolnou fóliou	
		rám a krídlo: 6 - komorový systém	počet:
		zasklenie: izolačné trojsklo, $U_w = \max 0,85W/m^2K$, 4-16-4-16-4; nepriehľadné	
		farba: RAL 9016 biela	spolu: 1ks
C1		otvor 1200 x 2100mm	vrátane vnútorného plastového parapetu (biela) a vonkajšieho z "Al" farebného plechu (RAL 9016)
		plastové okno: - sklopné, otvárací-sklopné - vrátane žalúzií ISSO2 * - nepriehľadné sklo	
		rám a krídlo: 6 - komorový systém	počet:
		zasklenie: izolačné trojsklo, $U_w = \max 0,85W/m^2K$, 4-16-4-16-4; priehľadné	C1: 61ks C1*: 4ks
		farba: RAL 9016 biela	spolu: 65ks
C2		otvor 600 x 1600mm	vrátane vnútorného plastového parapetu (biela) a vonkajšieho z "Al" farebného plechu (RAL 9016)
		plastové okno: - fixné - nepriehľadné sklo - vybaviť UV odolnou fóliou	
		rám a krídlo: 6 - komorový systém	počet:
		zasklenie: izolačné trojsklo, $U_w = \max 0,85W/m^2K$, 4-16-4-16-4; nepriehľadné	
		farba: RAL 9016 biela	spolu: 3ks
C3		otvor 1300 x 2100mm	vrátane vnútorného plastového parapetu (biela) a vonkajšieho z "Al" farebného plechu (RAL 9016)
		plastové okno: - otvárací-sklopné, fixné, otvárací-sklopné - stredná časť plná výplň	
		rám a krídlo: 6 - komorový systém	počet:
		zasklenie: izolačné trojsklo, $U_w = \max 0,85W/m^2K$, 4-16-4-16-4; priehľadné	
		farba: RAL 9016 biela	spolu: 2ks





POZNÁMKA

- Pred vyhotovením výrobkov je nutné zmerať všetky skutočné rozmery stavebných otvorov priamo na stavbe!!!
- Dodávateľ zabezpečí statické posúdenie okien a dverí, v prípade potreby zmení delenie okien

č. pol.	náčrt - pohľad zvonku	rozmery, popis	poznámky
C4		otvor 2400 x 2100mm	vrátane vnútorného plastového parapetu (biela) a vonkajšieho z "Al" farebného plechu (RAL 9016)
		plastové okno: - sklopné, otváracio-sklopné - vrátane žalúzií ISSO2	
		rám a krídlo: 6 - komorový systém	počet:
		zasklenie:izolačné trojsklo, $U_w = \max 0,85W/m^2K$, 4-16-4-16-4; priehľadné	
		farba: RAL 9016 biela	spolu: 1ks
C5		otvor 700 x 600mm	vrátane vnútorného plastového parapetu (biela) a vonkajšieho z "Al" farebného plechu (RAL 9016)
		plastové okno: - fixné - nepriehľadné sklo	
		rám a krídlo: 6 - komorový systém	počet:
		zasklenie:izolačné trojsklo, $U_w = \max 0,85W/m^2K$, 4-16-4-16-4; nepriehľadné	
		farba: RAL 9016 biela	spolu: 1ks
B1		otvor 900 x 1350mm	
		plastové svetlík: - fixný - s rozširovacím profilom	
			počet:
		farba: RAL 9016 biela	spolu: 14ks
B2		otvor 1200 x 1200mm	
		hliníkový svetlík: - fixný - s rozširovacím profilom - požiarová odolnosť (EI15, D1)	
			počet:
			spolu: 7ks





POZNÁMKA

- Pred vyhotovením výrobkov je nutné zmerať všetky skutočné rozmery stavebných otvorov priamo na stavbe!!!
- Dodávateľ zabezpečí statické posúdenie okien a dverí, v prípade potreby zmení delenie okien

č. pol.	náčrt - pohľad zvonku	rozmery, popis	poznámky
A1		800 x 1970 mm	vrátane kovania, vložkový zámok FAB
		jednokrídlové interiérové dvere - zátážové, nárazuvzdorné - celková trieda odolnosti B3 - lakované - vrátane ocelevej zárubne CgU - hrúbku prispôbiť múru po vyspravení stien * dvere vybaviť oknom o rozmere 200x200mm	
		farba: biela	počet: ľavé: 19ks pravé: 19ks spolu: 38ks
A1		800 x 1970 mm	vrátane kovania, vložkový zámok FAB
		jednokrídlové interiérové dvere - zátážové, nárazuvzdorné - celková trieda odolnosti B3 - protipožiarná odolnosť EI 15, D3, C - lakované - vrátane ocelevej zárubne CgU - hrúbku prispôbiť múru po vyspravení stien	
		farba: biela	počet: ľavé: 5ks pravé: 2ks spolu: 7ks
A1*		800 x 1970 mm	vrátane kovania, vložkový zámok FAB
		jednokrídlové interiérové dvere - zátážové, nárazuvzdorné - celková trieda odolnosti B3 - protipožiarná odolnosť EI 15, D3, C - lakované - vrátane ocelevej zárubne CgU - hrúbku prispôbiť múru po vyspravení stien - dvere vybaviť oknom o rozmere 200x200mm	
		farba: biela	počet: ľavé: 1ks pravé: 0ks spolu: 1ks
A2		900 x 1970 mm	vrátane kovania, vložkový zámok FAB
		jednokrídlové interiérové dvere - zátážové, nárazuvzdorné - celková trieda odolnosti B3 - protipožiarná odolnosť EI 15, D3, C - lakované - vrátane ocelevej zárubne CgU - hrúbku prispôbiť múru po vyspravení stien	
		farba: biela	počet: ľavé: 3ks pravé: 4ks spolu: 7ks

POZNÁMKA

- Pred vyhotovením výrobkov je nutné zamerať všetky skutočné rozmery stavebných otvorov priamo na stavbe!!!
- Dodávateľ zabezpečí statické posúdenie okien a dverí, v prípade potreby zmení delenie okien

č. pol.	náčrt - pohľad zvonku	rozmery, popis	poznámky
A3		600 x 1970 mm	vrátane kovania, rozetový zámok
		jednokrídlové interiérové dvere - záťažové, nárazuvzdorné - celková trieda odolnosti B3 - lakované - vrátane ocelevej zárubne CgU - hrúbku prispôbiť múru po vyspravení stien * dvere vybaviť oknom o rozmere 200x200mm	
		farba: biela	počet: ľavé: 1ks pravé: 0ks spolu: 1ks
A4		1250 x 1970 mm	vrátane kovania, vložkový zámok FAB
		dvojkrídlové interiérové dvere - záťažové, nárazuvzdorné - celková trieda odolnosti B3 - protipožiarná odolnosť EI 15, D3, C - lakované - vrátane ocelevej zárubne CgU - hrúbku prispôbiť múru po vyspravení stien	
		farba: biela	počet: spolu: 2ks
A5		800 x 1500 mm	vrátane kovania, vložkový zámok FAB
		jednokrídlové interiérové dvere - záťažové, nárazuvzdorné - celková trieda odolnosti B3 - protipožiarná odolnosť EI 15, D3, C - plechové, farbené - vrátane ocelevej zárubne	
		farba: sivá	počet: ľavé: 1ks pravé: 0ks spolu: 1ks
A6		1250 x 1970 mm	vrátane kovania, vložkový zámok FAB
		dvojkrídlové interiérové dvere - záťažové, nárazuvzdorné - celková trieda odolnosti B3 - protipožiarná odolnosť EI 30, D3, C - lakované - vrátane ocelevej zárubne CgU - hrúbku prispôbiť múru po vyspravení stien	
		farba: biela	počet: spolu: 1ks

POZNÁMKA

- Pred vyhotovením výrobkov je nutné zamerať všetky skutočné rozmery stavebných otvorov priamo na stavbe!!!
- Dodávateľ zabezpečí statické posúdenie okien a dverí, v prípade potreby zmení delenie okien

The diagram shows a rectangular floor tile with a height of 1400 mm and a width of 940 mm. The tile has a decorative border consisting of multiple concentric rectangles. In the center of the tile is a diamond-shaped pattern formed by dashed lines, which is itself enclosed within a solid rectangular frame.

- Pred vyhotovením výrobkov je nutné zmerať všetky skutočné rozmery stavebných otvorov priamo na stavbe!!!
- Dodávateľ zabezpečí statické posúdenie okien a dverí, v prípade potreby zmení delenie okien