



LEGENDA:

H.H. -1,800 VRCHNÁ HRANA ZÁKLADU

S.H. -2,500 DNO ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY

ZÁKLADOVÉ PÁSY - š.350 mm - PROSTÝ BETÓN - BETÓN C16/20
ZÁKLADOVÉ PÁSY - š.450 mm - PROSTÝ BETÓN - BETÓN C16/20
ZÁKLADOVÁ DOSKA - 2500x1200/200 mm - ŽELEZOBETÓN -
VODOSTAVEBNÝ BETÓN C30/37

POZNÁMKY:

- POD ZÁKLADOVÉ PÁSY A PODKLADOVÝ BETÓN REALIZOVAŤ
ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LOŽKO FRAKCIE 0-64

Tomeček

±0,000=832,000 m.n.m.

ARCHITEKTÚRA

POZNÁMKA: Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu pre stavebné povolenie a nie je podkladom pre realizáciu stavby

ING.MARIÁN TOMEČEK autorizovaný stavebný inžinier Svätoplukova 2733/13, 058 01 Poprad**tel.:052/7732582*mobil:0949857562*e-mail:tomecek.marian@hotmail.sk		č. PARÉ	
INVESTOR: Obec Šuňava, Trojičné námestie 255/3, 058 37 Šuňava		DÁTUM: 03/2016 STUPEŇ: PpSP FORMÁT: 2A4 MIERKA: 1:50	
ZODP. PROJEKTANT: Ing.Marián TOMEČEK			
VYPRACOVAL: Ing.Marián TOMEČEK			
STAVBA:		č. VÝKRESU	
Zvýšenie kapacity ČOV Šuňava		A-01	
OBJEKT: SO.01 RUČNE STIERANÉ HRABLICE			
NÁZOV VÝKRESU:			
PÔDORYS ZÁKLADOV			