


LEGENDA NAVRHOVANÉHO STAVU:

- EXISTUJÚCI STAV
- NAVRHOVANÝ STAV
- PARKOVACIE STOJISKO - KRYT: BETÓNOVÁ DRENÁŽNA DLAŽBA HR 0.08m
- CHODNÍK - KRYT: BETÓNOVÁ DLAŽBA HR. 0.08m
- DLÁŽDENÁ SPEVNENÁ PLOCHA, KRYT: BETÓNOVÁ DRENÁŽNA DLAŽBA HR. 0.08m
- ZELEŇ
- DLAŽBA PRE NEVIDIACICH S POLGUĽOVITOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU FARBA: ČIERNA
- BET. DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVA, FARBA: ŠEDÁ
- CESTNÝ BET. OBRUBNÍK SO SKOSENÍM A S VÝVÝŠENÍM MAX. 0.12m
- CESTNÝ BET. OBRUBNÍK BEZ SKOSENIA A BEZ VÝVÝŠENIA
- BET. ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK



Projekt pre realizáciu stavby			
±0,000 m = Nášľapná vrstva 1.NP			
AUTOR PROJEKTU	JFcon, s.r.o., Cubochmianska 1, 831 04 Bratislava	PARE	
HIP PROJEKTU	Ing. arch. Radoslav Pavlík		
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Viktor Neumann		
VYPRACOVAL	Ing. Viktor Neumann		
INVESTOR	Mesto Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec		
NÁZOV STAVBY:		FORMÁT	840x594
MIESTO STAVBY		DÁTUM	12/2021
		Č. ZAKÁZKY	OS21038BP_02
OBJEKT	SO 01 – Spevnené plochy a komunikácie	ČASŤ PROFESIA	
NÁZOV VÝKRESU	SITUÁCIA	MIERKA 1:200	REVÍZIA R00
		ČÍSLO VÝKRESU	02