



POZNÁNKA:
PREKLAD NAD DVERNÝ OTVOR 900–POČET KUSOV 2
PREKLAD NAD DVERNÝ OTVOR 800–POČET KUSOV 7
PREKLAD NAD DVERNÝ OTVOR 600–POČET KUSOV 6
–DOBETÓNOVAŤ PRIERAZ V STROPE(INŠTALAČNÉ JADRO)
PO MONTÁŽI ROZVODOVOV
–NA VŠETKY RÚRY OD DIGESTORA OSADIŤ
SÁDROKARTONOVÝ KASTLIK

LEGENDA MIESTNOSTÍ						
BYTY	ČÍSLO MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STENA	STROP
BYT II. KATEGÓRIE	2.01	CHODBA + SCHODISKO	13,500	P5	a.,c.	a.
	SPOLU		13,50			
	2.02	PREDSEIŇ	5,537	P6	a.	a.
	2.03	KÚPEĽNÁ	4,250	P6	a.,b.	a.
	2.04	WC	1,235	P6	a.	a.
	2.05	KUCHYŇA	11,340	P6	a.,b.	a.
	2.06	OBYVACIA IZBA	14,337	P7	a.	a.
	2.07	SPÁLŇA	15,299	P7	a.	a.
	2.08	BALKÓN	2,880	P8		
	2.09	BALKÓN	2,880	P8		
BYT B2	SPOLU		57,76			
	2.10	PREDSEIŇ	5,890	P6	a.	a.
	2.11	OBYVACIA IZBA	18,411	P7	a.	a.
	2.12	KUCHYŇA	8,370	P6	a.,b.	a.
	2.13	WC	1,650	P6	a.	a.
BYT IV. KATEGÓRIE	2.14	KÚPEĽNÁ	5,440	P6	a.,b.	a.
	SPOLU		39,76			
	2.15	PREDSEIŇ	5,537	P6	a.	a.
	2.16	KÚPEĽNÁ	4,250	P6	a.,b.	a.
	2.17	WC	1,235	P6	a.	a.
	2.18	KUCHYŇA	11,340	P6	a.,b.	a.
	2.19	OBYVACIA IZBA	14,337	P7	a.	a.
	2.20	IZBA	14,687	P7	a.	a.
	2.21	SPÁLŇA	15,040	P7	a.	a.
	2.22	BALKÓN	2,880	P8		
BYT C2	2.23	BALKÓN	2,880	P8		
	SPOLU		72,19			
SPOLU			183,21			

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN A STROPOV:

a–ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA
b–KERAMICKÝ OBLKAD DO V.1800mm ZA LINKOU 600mm
c–ŠTUKOVÁ OMIETKA + DO V. 1500mm UMÝATEĽNÝ NÁTER
–PRI GRESOVEJ A KERAMICKEJ DLAŽBE BEZ OBLKADU STIEN SOKLIK
Z DLAŽBY 75MM

PODLAHY:

P5 – GRESOVÁ DLAŽBA
P6 – KERAMICKÁ DLAŽBA
P7 – LAMINÁTOVÁ PODLAHA
P8 – MRAZUVZDORNÁ, PROTISMYKOVÁ GRESOVÁ DLAŽBA

–KONKRÉTNEJŠÍ POPIS PODLÁH JE VO VÝKRESE REZOV

LEGENDA:

- NOSNÉ OBVODOVÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH BRÚSENÝCH TEHÁL, MUROVANÉ MALTOU PRE TENKÉ ŠPÁRY, HRŮBKÝ 300MM (PEVNOSŤ V TLAKU 10N/MM²)+200MM TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY
- NOSNÉ VNÚTORNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH BRÚSENÝCH TEHÁL, MUROVANÉ MALTOU PRE TENKÉ ŠPÁRY, HRŮBKÝ 300MM (PEVNOSŤ V TLAKU 10N/MM²)
- NOSNÉ VNÚTORNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH AKU TEHÁL (NAPR: POROTHER 30 AKU Z), MUROVANÉ NA VÁPENNO–CEMENTOVÚ MALTU, HRŮBKÝ 300MM
- PRIERAZ Z KERAMICKÝCH BRÚSENÝCH TEHÁL HRŮBKÝ 125MM (PEVNOSŤ V TLAKU 8N/MM²)
- PRIERAZ Z KERAMICKÝCH BRÚSENÝCH TEHÁL HRŮBKÝ 100MM (PEVNOSŤ V TLAKU 8N/MM²)

LEGENDA:

- (Dx) DVERE
- (Kx) KLAMPIARSKÉ VÝROBKÝ
- (Ox) PLASTOVÉ OKNÁ
- (Pox) PODHLAD
- (Zx) ZAMOČNÍCKE VÝROBKÝ
- (Lx) KUCHYNSKÁ LINKA

LEGENDA:

- (Po2) PODHLAD ZO SÁDROKARTÓNU – PODHLAD OSADIŤ AŽ PO OSADENÍ POTRUBÝ VZDUCHOTECHNIKY, VÝŠKA SPODNEJ HRANY 2400mm
- (Po4) PODHLAD ZO SÁDROKARTÓNU – PODHLAD OSADIŤ AŽ PO OSADENÍ POTRUBÝ VZDUCHOTECHNIKY, VÝŠKA SPODNEJ HRANY 2400mm
- (Po6) PODHLAD ZO SÁDROKARTÓNU – PODHLAD OSADIŤ AŽ PO OSADENÍ POTRUBÝ VZDUCHOTECHNIKY, VÝŠKA SPODNEJ HRANY 2400mm

POZNÁNKA:

– NA PODHLADY POUŽÍŤ SÁDROKARTÓN VHODNÝ DO VLHKÉHO PROSTREDIA (NAPR: RIGIPS GLASROCK X)

±0.000=322,60 m.n.m.

VYPRACOVAL ING. ARCH. JURAJ KUBINA	ZODP. PROJEKTANT ING. ARCH. JÁN KRASNÝ	HL. INŽ. PROJEKTU ING. ARCH. JÁN KRASNÝ	AKRA STUDIO S.r.o. JARKOVÁ 31, 080 01 PREŠOV akrastudio.po@gmail.com
OBJEDNÁVATEL: MESTO SABINOV, NÁMESTIE SLOBODY 57, 083 01 SABINOV			
STAVBA: SABINOV - 8 B.J. NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM B2 - UL. MLYNSKÁ			
OBJEKT: SO 01 BYTOVÝ DOM			
DIEL: ASR - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIŠENIE			
OBSAH: PÔDORYS 2.NP			DÁTUM 09/2021
			STUPEŇ DRS
			FORMÁT 8 x A4
			MIERKA 1:50
			KÓTY V MM
			Č. ZÁKAZY 21079
			Č. VÝKRESU
			04