

CSANK s.r.o.

Povstania 1677/5, 979 01 Rimavská Sobota

tel.: 0915 474 642

e-mail: [ing.petercsank@gmail.com](mailto:ing.petercsank@gmail.com)

---

# TABUĽKOVÁ ČASŤ

## ARCHITEKTÚRA

### ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TEPLÝ VRCH SO-01 VLASTNÝ OBJEKT

#### POZNÁMKY K VÝROBKOM

- pri prevádzaní a montáži sa riadiť technickými normami STN, technologickými predpismi a doporučeniami výrobcov jednotlivých častí konštrukcií a materiálov
- pred zhotovením výrobkov všetky rozmery domerať na stavbe
- pri betonáži zabezpečiť kontrolu kvality betónu
- všetky oceľové výrobky natrieť 2x základnou farbou syntetickou na kovy a 2x vrchnou farbou na kovy

#### OBSAH

- výpis podláh
- výpis skladby strešných vrstiev
- výpis skladby stropných vrstiev
- výpis skladby obvodových stien
- výpis okien a dverí
- výpis klampiarskych výrobkov
- výpis zámočníckych výrobkov

## VÝPIS PODLÁH

P1	povlak PVC	
	povlak PVC	hr. 4 mm
	lepidlo	hr. 2 mm
	anhydridový poter pre podlahové vykurovanie	hr. 64 mm
	PE fólia	
	tepelná izolácia ISOVER EPS Neofloor 100	<u>hr. 80 mm</u>
		hr. 150 mm
P2	keramická dlažba	
	keramická dlažba	hr. 8 mm
	lepiaca hmota	hr. 2 mm
	pružná náterová hydroizolačná hmota vytiahnutá na steny do výšky podkladu SCHOMBURG Aquafin	hr. 2 mm
	anhydridový poter pre podlahové vykurovanie	hr. 58 mm
	PE fólia	
	tepelná izolácia ISOVER EPS Neofloor 100	<u>hr. 80 mm</u>
		hr. 150 mm
P3	betónová dlažba	
	betónová dlažba	hr. 60 mm
	štrkopiesok frakcia 0-8 mm	hr. 40 mm
	štrkodrava 8-32	<u>hr. 250 mm</u>
		350 mm
P4	povlak PVC	
	povlak PVC	hr. 4 mm
	lepidlo	hr. 2 mm
	anhydridový poter pre podlahové vykurovanie	hr. 54 mm
	PE fólia	
	kročajová izolácia ISOVER T-N 4	<u>hr. 40 mm</u>
		hr. 100 mm
P5	keramická dlažba	
	keramická dlažba	hr. 8 mm
	lepiaca hmota	hr. 2 mm
	pružná náterová hydroizolačná hmota vytiahnutá na steny do výšky podkladu SCHOMBURG Aquafin	
	anhydridový poter pre podlahové vykurovanie	hr. 50 mm
	PE fólia	
	kročajová izolácia ISOVER T-N 4	<u>hr. 40 mm</u>
		hr. 100 mm

## VÝPIS SKLADBY STREŠNÝCH VRSTIEV

S	plechová krytina MASLEN	
	latovanie 50/35 mm	hr. 35 mm
	kontralatovanie 50/50 mm	hr. 50 mm
	difúzna fólia MASLEN	
	drevený väzník	

## VÝPIS STROPNÝCH VRSTIEV

ST	tepelná izolácia ISOVER Uniroll Profi 18	hr.	180 mm
	tepelná izolácia ISOVER Uniroll Profi 12	hr.	120 mm
	parozábrana ISOVER Vario KM		
	CD profily		
	sadrokartónová doska protipožiarna RIGIPS RF	hr.	15 mm

## VÝPIS SKLADBY OBVODOVÝCH STIEN

OS*	vápennocementová omietka	hr.	20 mm
	murivo z keramických tvárnic BRITTERM 30 Brúsená	hr.	300 mm
	lepiaca malta MUREXIN Energy Top		
	fasádne izolačné dosky XPS(v soklovej časti)	hr.	140 mm
	rozperné kotvy		
	stierková hmota MUREXIN Energy Top		
	sklotextilná mriežka MUREXIN Energy Textile		
	penetračný náter MUREXIN Energy Primer		
	mozaiková omietka MUREXIN Energy Creativ(v soklovej časti)		
	silikátová omietka MUREXIN Energy Crystal(okrem soklovej časti)		

\*- platí pre soklovú časť fasády

OS	vápennocementová omietka	hr.	20 mm
	murivo z keramických tvárnic BRITTERM 30 Brúsená	hr.	300 mm
	lepiaca malta MUREXIN Energy Top		
	fasádne izolačné dosky minerálna vlna ISOVER TF Profi	hr.	160 mm
	rozperné kotvy		
	stierková hmota MUREXIN Energy Top		
	sklotextilná mriežka MUREXIN Energy Textile		
	penetračný náter MUREXIN Energy Primer		
	mozaiková omietka MUREXIN Energy Creativ(v soklovej časti)		
	silikátová omietka MUREXIN Energy Crystal(okrem soklovej časti)		