



ponuku predkladá:

obchodné meno: **PHARMA GROUP, a.s.**
sídlo: **SNP 150 908 73 Veľké Leváre**
IČO: **31320911**
platca DPH: **áno**

dátum vypracovania ponuky: **21.07.2023**

identifikácia ponúkaného zariadenia: **Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., LTD HF-L3+4N LED**

zariadenie:

názov: **Operačná lampa**
objem: **7 ks**

celok		technický parameter	hodnota technického parametra	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Operačná lampa	operačná lampa	operačná svietidlo zložené z hlavného a satelitného LED svietidla na klbových ramenách	áno	áno
		ľahko a jednoducho polohovateľné svietidlo, výškovo aj horizontálne	áno	áno
		Nastaviteľná sila pre polohovanie pružinového ramena s výškovými dorazmi	áno	áno
		beztieňové svietidlo	áno	áno
		Integrovaná funkcia Endoskopického režimu v oboch svietidlách	áno	áno
		Ovládanie lampy - dotyk, displejom priamo na tanieri lampy a diaľkovým ovládačom	áno	áno
		vyhotovenie svietidiel aj ramien odolné voči prachu a vlhkosti	áno	áno
		Rozsah pohybu tanierov - ramien okolo osi stropného závesu	min. 360°	áno, 360°
		Rozsah nastavení intenzity svetla obidvoch LED svietidiel	min. 30 - 100%	áno, 30-100%
		svetelné taniere natáčateľné v ľubovoľných smeroch	áno	áno
		vstavaná záloha operačnej lampy pre chod min 4 hod	1 ks (ostatné lampy sa pripoja na pôvodné UPS)	áno
		Konštrukcia lampy požadovaná dvojramenná s centrálnym ukotvením z jedného stropného závesu	áno	áno
		Diaľkové ovládanie ku operačnej lampe	áno	áno
	hlavné svietidlo	Hlavné svietidlo	áno	áno
		Maximálny výkon hlavného svietidla	min. 160.000 lux	áno, 160 000 lux
		homogénne svetelné pole	áno	áno
		nastaviteľný výkon hlavného svietidla	áno	áno
		Nastaviteľná teplota farieb v rozsahu min.	min 3500 - 4500 K	áno, 3500-5000 K
		plynulá fokusácia svietidla vo vzdialenosti 1 m :	min v rozsahu 140 - 250 mm	áno, 125-250 mm
		Ra inedx svietidiel - index farebnosti	min 96	áno, 96
		Nastaviteľný fokus lúča svetla pomocou resterilizovateľnej rúčky	áno	áno
		Životnosť lampy	min. 60.000 hod	áno, 60 000 hod
		príprava na full HD kameru	áno	áno
	satelitné svietidlo	okolné svetlo (ambientné)	áno	áno
		satelitné svietidlo:	áno	áno
		Maximálny výkon hlavného svietidla	min. 140.000 lux	áno, 140 000 lux
		homogénne svetelné pole	áno	áno
		nastaviteľný výkon satelitného svietidla	áno	áno
		Nastaviteľná teplota farieb v rozsahu min.	min 3500 - 4500 K	áno, 3500-5000 K
		plynulá fokusácia svietidla vo vzdialenosti 1 m :	min v rozsahu 140 - 250 mm	áno, 125-250 mm
		Ra inedx svietidiel - index farebnosti	min 96	áno, 96
		Nastaviteľný fokus lúča svetla pomocou resterilizovateľnej rúčky	áno	áno
		Životnosť lampy	min. 60.000 hod	áno, 60 000 hod
	Záruka	okolné svetlo (ambientné)	áno	áno
		Záruka 24 mesiacov	áno	áno
		Záručný servis	áno	áno
		približné výšky stropov: podlaha /znižený strop = 300 cm , podlaha/betónový strop = 380 cm (potrebné presné zameranie úspešným uchádzačom + obhliadka)	áno	áno
		kotviace medzikusy v cene	áno	áno
		zabezpečenie demontáže pôvodných inštalovaných operačných svietidiel- odkrytie znižujúceho podhľadu	áno	áno
		komplexná inštalácia- vrátenie vyspravenia znižujúceho podhľadu, doprava	áno	áno
		Komplexné zaškolenie obsluhy	áno	áno