

## Ponuka – opis predmetu zákazky časť 8

### 11.0. Nárezový stroj F 722 370

#### Technické parametre:

- Šírka 890 mm,
- Výška 480 mm,
- hĺbka 585mm,
- veľkosť kotúča-hladký nôž, priemer 375 mm,
- výkon 0,37 kW,
- napájanie 230 V,
- hrúbka rezu 0 – 15 mm,
- maximálny priemer rezu 275 mm,



#### Technická špecifikácia:

- motor chladený vzduchom,
- brúsne zariadenie,
- rezný stôl uložený šikmo,
- kotúč uložený vo dvoch valčekových ložiskách,
- remeňový prevod,
- tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny.

### 12.0. Plynová panvica – výklopná 80 l, BR 90/80 G/N

#### Technické parametre:

- rozmery (šxvxh) 800x900x900 mm,
- čistá kapacita 80 l,
- príkon plyn 22 kW
- regulácia teploty 100 – 300 °C,



#### Technická špecifikácia:

- mechanické sklápanie panvice,
- bezpečnostný termostat,
- výškové nastavenie nôh,
- celonerezové prevedenie aj vaňa,
- prívod vody.

### 13.0. Umývačka riadu priebežná elektronická TT 112 ABT

#### Technické parametre:

- kapacita: 60/40/20 košov/h,
- cyklus: 60“, 90“, 180“,
- rozmery: 64 x 76 x 157/208 cm,
- rozmer koša: 500x500mm(šxh),
- maximálna vstupná výška: 465mm,
- spotreba vody: 2,2 l/cyklus,
- výkon: 10,2 kW,
- napätie: 400 V .



#### Technická špecifikácia:

- prevedenie: dvojplášťová,
- bojler: atmosférický s oplachovým čerpadlom,
- horné a dolné rotačné umývacie a oplachové nerezové ramená,

elektronické ovládanie umiestnené na hornej kapote pre ľahké ovládanie pri rohových zostavách,

- zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji,
- zobrazenie priebehu umývania a statusov na displeji,
- počítadlo umývacích cyklov,
- autodiagnostický systém detekcie závad s chybovým hlásením,
- oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu,
- termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP,
- Softstart pre plynulý nábeh tlaku vody z umývacích ramien,
- autoštart cyklu po zatvorení kapoty,
- samočistiaci program,
- energy saving mód pre úsporu energie v dobe nepoužívania umývačky,
- nerezové filtre nečistôt vo vani,
- min 9 programov,
- nastavenie dávkovačov cez ovládací panel,
- základné príslušenstvo: kôš na tanieri, kôš na poháre, kontajner na príbory, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku, odpadové čerpadlo.

#### 14.0.0 Umývačka na čierny riad s atmosf. bojlerom S 302 ABT

##### Technické parametre:

- rozmery (šxhxv) 1465x857x1959/2274 mm,
- napájanie 400 V,
- príkon elektro 15,9 kW,
- kapacita 30/15/10/5 košov/h,
- cyklus 120/240/360/720 sekúnd,-
- maximálna vstupná výška 850 mm,
- vnútorný rozmer komory (šxhxv) 1320x700x850 mm,
- spotreba vody 7 l/cyklus,



##### Technická špecifikácia:

- prevedenie dvojplášťové,
- bojler atmosférický s oplachovým čerpadlom,
- elektronické ovládanie ,
- samočistiaci program,
- autodiagnostický systém detekcia závad,
- rotačné horné a dolné umývacie a oplachové ramená,
- oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu,
- termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP,
- účinný filtračný systém,
- základné príslušenstvo: nerezový kôš max. 1320x700mm (šxh), dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku.

#### 15.0. Varný kotol elektrický 300 l s duplikátorom KE 300

##### Technické parametre:

- objem duplikátora 300 l,
- príkon 30 kW,
- menovité napätie 400 V,
- vonkajší rozmer – šírka 1400 mm,
- vonkajší rozmer – hrúbka 900 mm,
- hmotnosť 195 kg,
- doba ohrevu vody 60 min.,



#### Technická špecifikácia:

- 3 stupne výkonu,
- pripojenie studenej vody 3/4 ",
- digitálny ovládací panel,
- automatické dopúšťanie,
- nepriamy ohrev,
- 2" výpustný ventil,
- Duplikátor :hranatý,
- materiál plášťa, duplikátora, veka, hornej dosky AISI 304, resp. AISI 316L
- horná doska a duplikátor tvoria jeden neoddeliteľný celok,
- automatické dopúšťanie vody do medziplášťa duplikátora,
- poistná armatúra s manometrom,
- rektifikačné nožičky.

### **36.4. Zásobník na kávu s perkolátorom 15L nerezový / 4022,54**

Zariadenie využívané na prípravu kávy, čaju, varenie vody, zaparenie zeleniny atď.

#### Technické parametre:

- objem: 15 l,
- napätie: 230 V,
- príkon: 1,35 kW,
- čas prípravy: 30 – 60 min.,



#### Technická špecifikácia:

- materiál: nerezová oceľ, plast,
- bezpečnostný termostat,
- výpustný kohútik z kvalitného materiálu neprekvapávajúci,
- úchytky na oboch stranách zásobníka,
- ukazovateľ teploty,
- zásobník po ukončení procesu prípravy nápoja automaticky prepne na ohrev.

### **40.7. E-Chafing dish, 1x GN1/1 100, objem: 13 l / 4567,42**

#### Technické parametre:

- objem: 13 litrov,
- napájacie napätie (V): 230 V,
- príkon (kW): 2,0 kW,
- rozmer (šírka): 620 mm,
- rozmer (hĺbka): 480 mm,
- rozmer (výška): 300 mm,



#### Technická špecifikácia:

- regulácia: termostatom.

### **40.6. Chafing Dish GN/1- sada / 4567,12**

#### Technické parametre:

- vonkajšie rozmery (šxhxv): 580 x 385 x 320 mm,

- objem: 9 l,
- vyrobené z chrómovej nehrdzavejúcej oceli
- vysoko leštené odnímateľné veko

Technická špecifikácia:

Sada pozostáva z:

- Chafingu,
- 2x nádoba na horľavú pastu
- 2 ďalšie nádoby GN 1/2 vysoké 65 mm,
- 3 ďalšie nádoby GN 1/3 vysoké 65 mm



## 8.0. Ponorný tyčový mixér CMP 250 Combi

Technické parametre:

- napätie 230 V,
- príkon 310 W,
- objem 15 l,
- hmotnosť 5,60 kg,
- počet ot./min (funkcia mixéra) 2300-9600,
- počet ot./min (funkcia šľahača) 500-1800,
- spracovateľné množstvo (l) 15
- celková dĺžka mixéra (mm) : 640
- celková dĺžka šľahača (mm): 730
- dĺžka nohy nadstavca mixéra (mm): 250
- dĺžka nadstavca šľahača (mm): 220
- priemer nadstavca (mm): 125



Technická špecifikácia:

- špeciálny kľúč dodávaný spolu s mixérom pre jednoduchú montáž a demontáž noža,
- systém automatickej regulácie rýchlosti,
- nerezový držiak pre uchytenie mixéra na stenu,
- výmenné pracovné nadstavce na mixovanie (3-ramenný nôž) a šľahanie (2 šľahacie metly)

V Dolnom Kubíne, dňa 07.03.2023



.....  
podpis a pečiatka uchádzač