

Minimálne požiadavky na použité hardvérové a softvérové komponenty

IP Kamery

Ponukany model: DS-2CD2T22-I8

Parameter	Minimálna hodnota	Ponúkaná hodnota
Rozlíšenie pri 25 fps.	1920x1080	1920x1080
IR prísvit	Prísvit 80 m, skryté IR žiariče	Prísvit 80 m, skryté IR žiariče
Objektív	6mm/F2,5 - M12	6mm/F2,5 - M12
Vylepšenie obrazu	jas, kontrast, saturácia, otáčanie, zrkadlenie, zónové BLC, 4 oblasti ROI, detekcia tvárí	jas, kontrast, saturácia, otáčanie, zrkadlenie, zónové BLC, 4 oblasti ROI, detekcia tvárí
Spotreba	Max. 10W	Max. 10W
Prevádzková teplota	-30 °C ~ 60 °C	-30 °C ~ 60 °C
IP krytie	IP66	IP66
Vyhotovenie	Kov	Kov

Záznamové zariadenie, úložisko dát

Ponúkaný model: DS7632NI-E2/8P

Parameter	Minimálna hodnota	Ponúkaná hodnota
Počet pripojiteľných kamier	32	32
Výkon záznamu	200 Mb/s na vstupe	200 Mb/s na vstupe
HDD	2 x 2 TB	2 x 2 TB
Výstupy	HDMI a VGA výstup s rozlíšením 1920 x 1080 CVBS výstup (kompozitný PAL)	HDMI a VGA výstup s rozlíšením 1920 x 1080 CVBS výstup (kompozitný PAL)
Prehrávanie kanálov	16 kanálov (synchronne)	16 kanálov (synchronne)
I/O rozhranie	3x USB2.0, 1x RS485, 1x RS232, 16x poplachový vstup/4x výstup	3x USB2.0, 1x RS485, 1x RS232, 16x poplachový vstup/4x výstup

Monitorovací softvér

Ponúkaný model: Molekula

Parameter	Minimálna hodnota	Ponúkaná hodnota
User management	Multi-level user management	Multi-level user management
Počet zobrazovaných kamier	16 kamier na jednej obrazovke	16 kamier na jednej obrazovke
Mobilná aplikácia	iOS a Andorid, podporujúca sledovanie mi. 4 kamier súčasne	iOS a Andorid, podporujúca sledovanie mi. 4 kamier súčasne

Pozn.: k jednotlivým položkám (IP kamery, záznamník, ...) uchádzač popíše ponúkaný model a vyplní jednotlivé položky s parametrami ponúkanej položky