



LEGENDA MATERIÁLOV :

PROSTÝ BETÓN B 15

DRVENÉ KAMENIVO fr. 4-8 mm

DRVENÉ KAMENIVO fr. 8-16 mm

PŮVODNÁ ZEMINA

POZNÁMKA :

- POTREBNÉ MNOŽSTVO BETÓNU NA ZÁKLADOVÉ PÄTKY A PÄS: 9,1 m³

- PO VÝKOPOVÝCH PRÄCACH POSÚDIŤ ÜNOSNOSŤ ZÄKLADOVEJ ŠKÄRY (Rdt=0,25MPa) A PRI NEVHODNÝCH ZÄKLADOVÝCH POMEROCH JE POTREBNÉ POSÚDIŤ ZÄKLADY STAVBY, PRÍPADNE ICH NADIMENZOVAŤ NA ZISTENÉ POMERY

- ZÄKLADY BUDÜ Z PROSTÉHO BETÓNU C 15 A PODSYPANÉ ŠŤRKOPIESKOM HR. 100 MM ZHUTNENÝM NA MIN. PEVNOSŤ Rdt=0,25MPa

- PRED BETONÄŽOU PÄTIEK STREDNÝCH STÜPOV SA OSADÍ PVC POTRUBIE PRE VYÜSTENIE DAŽĎOVÝCH ZVODOV

- 1 VYBÜRANIE RÍMSY
- 2 ODSTRÄNENIE OCEĽOVÝCH STÜPOV

Autor návrhu	Adam Hudec		
Zodp. projektant	Ing. Ivan Balga		
Projektant	Ing. Mikušová Miroslava		
Investor	Obec PODLUŽANY		
Miesto stavby	Podlužany, parc.č. 1812/1,2	Dátum	02/2015
Objekt	PRÍSTREŠOK DOMU SMÜTKU	Formät	3 x A4
		Stupeň	Projekt pre SP
		Kótované v mm	
Obsah výkresu	PŮDORYS ZÄKLADOV	Mierka	Výkres číslo
		1:50	2 A