

Požiadavky na kamery:

2.0 MPx deň/noc antivandal vonkajšia IP kamera s IR, funkciou WDR a motorzoom objektívom, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, citlivosť farba: 0.01Lux@F1.2(AGC ZAP), 0Lux s IR, Podpora ICR, 1920x1080/50fps, motorzoom objektív: 8-32mm, uhol záberu: 31.2°-10.2°, Trojitý-Stream H.264/MJPEG, ROI, SVC, 3D DNR, BLC, HLC, Smart Defog, EIS, 140dB WDR, Integrovaná detekcia EČV, Podpora Micro SD/SDHC/SDXC karty až 64GB s funkciou ANR, napájanie: 24V AC/1A, High PoE (802.3at), audio I/O 1/1, poplachové I/O 1/1, Dosah IR 150m, štandardy: PSIA, ONVIF, HIK CGI, Krytí: IP67, Antivandal krytie: IEC600068-2-75Eh, 50J; EN50102, až IK10, Program iVMS4200 pre 50 zariadení zadarmo

Požiadavky na sieťový rekorder:

200M vstupne pasmo, max 32x IP kamier, HDMI & VGA & CVBS vystup, 8 SATA interface, Alarm vstup/vystup: 16/4, RAID5, 2U 19"