

DETAIL OSADENIA STĹPA OSVETLENIA SO
M=1:20

g Základová pätka 800x800x1200mm prostý betón C12/15
h Kotevné púzdro - PVC trubka ⌀300mm dl. 900mm, osadená pri betonáži
i zálievka



- EPDM športový povrch 10mm
- ET vrstva + EPDM chladiace rozvody 30mm
- štrkodrva fr. 0-8 30mm
- štrkodrva fr. 8-16 50mm
- štrkodrva fr. 32-63 180mm
- polopriepustná zemná pláň, zhutnená

±0.000 = úroveň finálneho športového povrchu (SO-04)

Projektant:	Ing. Iveta Kolenčíková	časť:	
Vypracoval:	Ing. arch. Tibor Marcin		Arch.staveb. riešenie
Stavebník:	Obec Švošov	Dátum:	12/2015
Miesto stavby:	p.č. 437/1, 435 k.ú. Švošov, okr. Ružomberok	Formát:	1x A4
Stavba:	Multifunkčné ihrisko 30x15m Švošov	Mierka:	1 : 20
Stavebný objekt:	SO-02 Ihrisko	č. výkresu:	
Obsah výkresu:	Detail stĺp osvetlenia SO		E 2.41

Autorizácia