

Centrum voľného času E. Čepčekovej Dolná Ždaňa

SO-03 Zlepšenie vzhľadu obce - verejné priestranstvo a park E.Čepčekovej

SO-03

PRÍLOHA č.2

VÝPIS OCELOVEJ BRÁNIČKY A BÁNY

POLÔŽKA	B2
SPÔSOB OTVÁRANIA	oceľová bránička - otvárací ľavá
SCHÉMA	
STAVEBNÝ OTVOR	840/1826mm
VÝROBNÝ ROZMER	660/1750mm
POPIS	Otvárací jednokrídlová brána z oceľových profilov 60/20/3 osadená medzi oceľovými slúpkami 4HR.50/50/4, prieťah šírky 700mm, výplň dverného krídla jeklove profily 60/20/3 a oceľové plechy hr.0.6mm
ZAMOK	DOZICKÝ
KLUČKA	•
KOVANIA	3ks na krídlo
POZNÁMKA	nosné slúpky skryté kotviť do betónového základu pod dlažbou na oceľové platničky 150/150/5 práškova povrchová úprava odliel - upresni generálny projektant je nutné spracovať výrobnú dielenskú dokumentáciu dodávateľom stavby
POČET KS	1 ks

VÝPIS OCELOVEJ BÁNY

POLÔŽKA	B3
SPÔSOB OTVÁRANIA	oceľová bránička - otvárací ľavá + oceľová brána automaticky otvárací ľavá
SCHÉMA	
STAVEBNÝ OTVOR	4025/1940mm
VÝROBNÝ ROZMER	3950/1850mm
POPIS	Otvárací jednokrídlová brána z oceľových profilov 60/20/3 osadená medzi oceľovými slúpkami 4HR.50/50/4 a 80/80/6, prieťah šírky 870mm, výplň dverného krídla jeklove profily 60/20/3 automaticky otvárací jednokrídlová brána z oceľových profilov 60/20/3 osadená medzi oceľovými slúpkami 4HR.80/80/6, prieťah šírky 2450mm, výplň dverného krídla jeklove profily 60/20/3,
ZAMOK	DOZICKÝ
KLUČKA	•
KOVANIA	3ks na krídlo
POZNÁMKA	nosné slúpky kotviť do betónového základu na oceľové platničky 150/150/5 práškova povrchová úprava odliel - upresni generálny projektant je nutné spracovať výrobnú dielenskú dokumentáciu dodávateľom stavby
POČET KS	1 ks