

DETAIL HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ M 1:50 (1.20,1.22,1.23)

# POZNÁMKA

PRI MIESNOSTIACH S POPISOM PODLÁCH A POVRCHOVÝCH ÚPRAV SÚ TIETO POVRCHY NOVOZREKONŠTRUOVANÉ

OBVODOVÉ MURI VO ZLOŽENÉ Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC HR. 300(mm) .

## LEGENDA NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO ZLOŽENÉ Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC HR. 375(mm)

ZATEPLENIE OBVODOVÉHO MURIVA TEPELNOU ITOLÁCIOU HR. 150 (mm), OSTENIE PRU  
OKNÁCH A DVERÁCH RIEŠENÉ TEPELNOU IZOLÁCIOU HR. 30 (mm)

- LEGENDA VID VYKR. Č.4
- NAPAŤOVÁ SÚSTAVA : 3 PEN AC 400/230 V 50Hz, TN-C

- POPIS RIEŠENIA VÝMENY OSVETLENIA - VIĎ TECHNICKÁ SPRÁVA

 $\pm 0,000 = 107,500 \text{ m.n.m.}$ [illegible]