



DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE :  
miestna komunikácia

ZABEZPEČENIE OBLASTI DLHODOBÉHO PRACOVISKA :

- \*ZÚŽENIE PROFILU DVOJPRUHOVEJ CESTY O JEDEN JAZDNÝ PRUH, OBOJSMERNÉ VEDENIE V JEDNOM JAZDNOM PRUHU (MINIMÁLNEJ ŠÍRKY min.2,75m) S UPRAVENOU PREDNOSTOU
- \*PRIEČNA UZÁVERA: v smere jazdy v odstavenom pruhu SMEROVACÍMI DOSKAMI S NÁBEHOVÝM UHLOM cca 1:5, ODSŤUP-max 3m VÝSTRAŽNÉ SVETLÁ NA KAŽDEJ SMEROVACEJ DOSKE.
- \*PRACOVISKO
- \*POZDLŽNA UZÁVERA: SMEROVACÍMI DOSKAMI S ODSŤUPOM max 5m
- \*PRIEČNA UZÁVERA: za pracoviskom v odstavenom pruhu SMEROVACÍMI DOSKAMI S NÁBEHOVÝM UHLOM cca 1:3, ODSŤUP-max 3m VÝSTRAŽNÉ SVETLÁ NA KAŽDEJ SMEROVACEJ DOSKE

POUŽITÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY

- A4b- Zúžená vozovka (sprava)-1ks
- A4c- Zúžená vozovka (zlava)-1ks
- A19- Práca na ceste-2ks
- B29a- Zákaz predchádzania-2ks
- B31a- Najvyššia dovolená rýchlosť (30km/h)-2ks
- P10- Prednosť proti idúcim vozidlám-1ks
- B39- Koniec viacerých zákazov-2ks
- C6b- Prikázaný smer obchádzania-1ks
- P11- Prednosť pred proti idúcimi vozidlami-1ks
- Z4- Smerovacie dosky-podla dl. úseku

POZNÁMKA :

PRI REALIZÁCII ÚPRAV V OPAČNOM SMERE JAZDY, NA DRUHEJ STRANE CESTY  
PLATÍ TO ISTÉ DDZ, LEN OTOČENÉ O 180°

POZNÁMKA:

Dočasné dopravné značky základnej veľkosti sa osadí na nosičoch v prevedení červeno-biele pásy, osadené do gumových podstavcov HIT, vo výške spodného okraja min. 60cm nad vozovkou. Bočná vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja značky, alebo jej konštrukcie je od dopravného priestoru 25cm. Zvislé dopravné značky zabezpečujúce pracovisko musia byť upravené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok a vplyvom cestnej premávky nedochádzalo k ich deformácii, mechanickému kmitaniu, posunutiu a pod.

Dopravné značky, ktoré slúžili k označeniu pracoviska, prekážky a uzávierky, musia byť odstránené ihneď potom, čo stratia svoje opodstatnenie.

Spracované v zmysle Zásad pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciách, podľa technických podmienok MDVaRR SR-TP 6/2013 na označovanie pracovných miest

Názov stavby :					<div>C-H Projekt</div> <div>projekčná kancelária</div> <div>Ružová 7</div> <div>Michalovce 071 01</div>								
Rekonštrukcia chodníkov v obci Hažín													
HIP : Ing. Valér Cibere		Stavebník : obec Hažín Hažín 122, 072 34 Hažín		Miesto stavby : katastrálne územie Hažín parc. č.: C 483, 485, 486			Dátum : 12/2015						
Kontroloval : Ing. Radoslav Harbulák		Časť : B - Výkresová časť			Diel : SP			Formát : 2xA4					
Zodpovedný projektant : Ing. Drahoslava Dankaninová		Stavebný objekt : SO 01 - CHODNÍK					Pare :						
							0	1	2	3	4	5	6
Vypracoval : Ing. Valér Cibere		Obsah výkresu : DDZ v obci - Zúženie prof. cesty o 1 jazd. pruh			Mierka : 1 : 50			Číslo výkresu : 04					
Všetky práva k tomuto technickému podkladu prináležia výhradne spoločnosti C-H Projekt s.r.o. a bez súhlasu nesmie byť technický podklad kopirovaný, rozmnožovaný a nie je dovolené ho postúpiť tretím osobám.													