

## Výkaz výmer a kubatúr

Položka	ROZMER	Hodnota	
<b>Spevnená plocha</b>			
Kryt zo zámkovej dlažby napr. PREMAC KLASIKO farba sivá hr. 80mm	200x100x80mm	369,0	m <sup>2</sup>
Ukladacia vrstva zo štrkodrvy fr. 4-8mm	hr. 40 mm	369,0	m <sup>2</sup>
Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32mm	hr. 200mm	7,6	m <sup>2</sup>
Záhradný obrubník napr. PREMAC 500x150x50mm v betóne s bočnou oporou		32,5	m
Zámková palisáda napr. PREMAC výšky 400mm uložená do betónu s bočnou oporou		5,3	m
<b>Chodník</b>			
Kryt zo zámkovej dlažby napr. PREMAC KLASIKO farba sivá hr. 60mm	200x100x60mm	7,8	m <sup>2</sup>
Ukladacia vrstva zo štrkodrvy fr. 4-8mm	hr. 40 mm	7,8	m <sup>2</sup>
Podklad z kameniva drveného fr. 32-63mm s výplňovým kamenivom	hr. 150 mm	7,8	m <sup>2</sup>
Podklad zo štrkodrvy	hr. 150 mm	11,2	m <sup>2</sup>
Záhradný obrubník napr. PREMAC 500x150x50mm v betóne s bočnou oporou		13,6	m
<b>Zemné práce -</b>			
Odhumusovanie -	hr. 200 mm	14,3	m <sup>2</sup>
Odvoz humusu na medziskládku v rozvoz. vzdialenosti do 10m		0,9	m <sup>3</sup>
Odvoz prebytočného humusu na skládku v rozvoz. vzdialenosti do 500m		1,9	m <sup>3</sup>
Výkop v zemine tr. ťaž. III.	hl.=500mm	14,3	m <sup>3</sup>
Odvoz prebytočného výkopu na skládku v rozvoz. vzdialenosti do 500m		14,3	m <sup>3</sup>
Hutnenie cestnej pláne - podkladu pod zámkovú dlažbu		369,0	m <sup>2</sup>
Ohumusovanie v hr. 100mm s osiatím trávnyim semenom		9,3	m <sup>2</sup>
Dovoz humusu z medziskládky v rozv. vzdialenosti 10m		0,9	m <sup>3</sup>
<b>Búracie práce -</b>			
asfaltobetónové vrstvy	hr. 50mm	77,0	m <sup>2</sup>
kryt zo štrkodrvy	hr. 60mm	293,0	m <sup>2</sup>
kryt z prostého betónu	hr. 100mm	3,8	m <sup>2</sup>
záhonový betónový obrubník v betóne s bočnou oporou		18,2	m
odvoz vybúraného materiálu (štrkodrva, prostý betón, obrubníky, zámková dlažba) na skládku v rozvoz. vzdialenosti do 5 km		18,4	m <sup>3</sup>
odvoz vybúraného materiálu (liaty asfalt, asfaltobetón) na skládku v rozvoz. vzdialenosti do 5km		3,9	m <sup>3</sup>
<b>Dopravné značenie</b>			
Dopravná značka vid zoznam dopravných značiek		2,0	ks
Stojan dopravnej značky jednotrubkový		2,0	ks
Osadenie dopravnej značky		2,0	
Výkop pre osadenie dopravnej značky (0,3x0,3x0,5m)		0,1	m <sup>3</sup>
Pátka z betónu tr. C 12/15 (B15) pre osadenie dopravnej značky (0,3x0,3x0,5m-1ks)		0,1	m <sup>3</sup>