

- BÚRACIE PRÁCE: SO 01**
- \* VYBÚRANIE ŽIVIČNÉHO CHODNÍKA - 385,00 m<sup>2</sup>
  - \* REZANIE ŽIVIČNÉHO KRYTU - 6,00 m
  - \* FREZOVANIE ŽIV. KRYTU hr. 3cm - 40,00 m<sup>2</sup>
  - \* REZANIE BETÓNOVÉHO KRYTU - 6,0 m
  - \* ÚPRAVA POKLOPOV - zvýšením - 15 ks

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA - "B1"- šír. 1.3m; dl. 327,00m

DLÁŽDENÁ KONŠTRUKCIA st. km 0,00 - 0,16620, dl. 166,20m

DLÁŽDENÁ KONŠTRUKCIA st. km 0,19685-0,327, dl. 130,15m

ŽIVIČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA st. km 0,16620- 0,19685, dl. 30,65m

LEGENDA:

SO 01:


- PLOCHA PRE PEŠÍCH - DLÁŽDENÁ - 281,30m<sup>2</sup>
- PLOCHA PREJAZDOV - DLÁŽDENÁ - 104,00m<sup>2</sup> - 20ks
- PLOCHA PRE PEŠÍCH - ŽIVIČNÁ POVRCH. ÚPRAVA - 40,00m<sup>2</sup>
- ZELENÍ /zahumusovanie hr. 15cm + zatrávnenie - 235,50m<sup>2</sup>/35,32m<sup>3</sup>
- "O1" BET. OBRUBNÍK ABO /100x10x20/ OSADENÝ DO BET. LÔŽKA BEZ PREVÝŠENIA - /olemovanie od zelene, resp. plotov/ - 598,00m
- OPORNÁ STENA, UHOLNÍK šír. 50cm - 82,0m
  - výška 155cm - dl. 15,5m
  - výška 130cm - dl. 14,5m
  - výška 105cm - dl. 10,5m
  - výška 55cm - dl. 41,5m
- PLYTKA ŽLABOVKA šír. 20cm - 24,0m dl. celkom/ 48ks /dl. 50cm, výš. 8cm/
- PRIEKOPOVÁ ŽLABOVKA TBM 1-60 - 58,0m dl. celkom/194ks /dl. 30cm, šír. 62cm, výš. 15,45cm/
- OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE, výš. 1,1m - 64,5m dl. celkom

SO 01: VÝMERY PLÔCH — B1: 425,30m<sup>2</sup>; /dlažba—385,30m<sup>2</sup> a živ. povrch. úprava 40,00m<sup>2</sup>/

- \*KOMUNIKÁCIE PEŠIE, šír. 1.3m - 281,30 m<sup>2</sup> pri ceste 3 tr.č. 050222: ÚSEK "B1",dl. 216,35m —281,30m<sup>2</sup>
- \*PREJAZDY DO DVOROV, šír. 4,0m - 104,00m<sup>2</sup> - 20ks ÚSEK "B1" 20ks = 104,00 m<sup>2</sup>
- \*ŽIVIČNÁ ÚPRAVA EXIST. MOSTÍKOV - 40,00 m<sup>2</sup>
- "O1" BET. OBRUBNÍK ABO /100x10x20/ OSADENÝ DO BET. LÔŽKA - 598,00 m BEZ PREVÝŠENIA - /olemovanie od zelene, resp. plotov/

POZNÁMKA:

- JESTVUJÚCE INŽINIERSKÉ SIETE SÚ ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE
- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTYČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE VEDENIA A SIETE ZA ŮČASTI ICH MAJITEĽOV
- POČAS VÝSTAVBY JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY, KTORÉ SA NA TENTO DRUH VÝSTAVBY VZŤAHUJÚ Z VYHLÁŠKY č.374/90Zb.—VYHLÁŠKA SLOVENSKEHO ÚRADU BEZPEČNOSTI PRÁCE A SLOVENSKEHO ÚRADU O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH
- POČAS VÝSTAVBY JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ ZÁKON č.330/96Zb. O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI, A NARIADENIE VLÁDY č.510/2001Zb. O MINIMÁLNYCH BEZPEČNOSTNÝCH A ZDRAVOTNÝCH POŽIADAVKÁCH NA STAVENISKO
- POČAS VÝSTAVBY JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ VŠETKY OCHRANNÉ PÁSMA JESTVUJÚCICH A NOVOVYBUDOVANÝCH SIETÍ PODĽA PLATNÝCH STN A POKYNOV ICH MAJITEĽOV



VYPRACOVAL : DANKANINOVÁ	PROJEKTANT : DANKANINOVÁ	Dankaninová Drahošlava Petrovce nad/Lab. 84, 07101 Michalovce	
INVESTOR : Obec Staré, Obecný úrad 208, 072 23		Formát : 4 x A4	Dátum : 11 /2015
STAVBA : Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci STARÉ		Účel : Projekt pre ohlásenie stavby	
OBJEKT : SO 01 – REKONŠTRUKCIA MIEST. CHODNÍKA		Časť : E.1.1	
OBSAH : SITUÁCIA		Mierka : 1 : 500	Číslo výkr. E.1.1.2