

STAVBA: MULTIFUNKČNÉ IHRISKO V OBCI STARÉ
OBJEKT: SO.03 – SPEVNENÁ PLOCHA: CHODNÍK
DIEL: ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE

TECHNICKÁ SPRÁVA

ZEMNÉ PRÁCE:

Zájmové územie sa nachádza na parcelách 535, 536, 537, 539 a 540 v obci Staré. Územie je svahovité. Na pozemku sa nachádzajú jestvujúce budovy, ktoré však výstavbou nebudú nijako ovplyvnené. Taktiež sa tu nenachádzajú žiadne inžinierske siete alebo dreviny ktoré je potrebné odstrániť alebo premiestniť. Súčasťou zemných prác je sňatie ornice z miest budúceho chodníka, úprava svahovitého terénu čiastočným vyrovnaním plochy chodníka a vytvorením šikmého výkopu pre terénne schodisko a výkop zárezov pre plochu chodníka.

ZALOŽENIE CHODNÍKA:

Chodník je vyskladaný z betónových tvaroviek zámkovej dlažby HAKA PREMAC a jeho celková šírka je 1500 mm. Obrubníky sú navrhnuté od firmy PREMAC (parkový obrubník) a budú uložené do betónového lôžka triedy C 16/20. Samotné kusy zámkovej dlažby sa uložia do štrkového lôžka frakcie 4-8 s hrúbkou 50 mm. Pri realizácii chodníka je nutné dodržiavať a postupovať podľa technických predpisov výrobcu PREMAC. Skladba jednotlivých vrstiev je uvedená vo výkrese č. D1.03.V01.

TERÉNNE SCHODISKO:

Schodisko tvorí 11 stupňov s výškou 150 mm a šírkou 350 mm. Podstupnicu schodiska tvoria parkové obrubníky PREMAC. Tie sa založia podobným spôsobom ako pri chodníku (viď schému schodiskového stupňa vo výkrese č. D1.03.V01). Nástupnicu stupňov tvorí zámková dlažba HAKA PREMAC. Jej uloženie je riešené do štrkového lôžka frakcie 4-8 mm s hrúbkou 50 mm. Proti zosunutiu pôdy z bočných strán schodiska bolo navrhnuté uloženie palisád ALTIKO PREMAC s rozmerom 165 × 165 mm. Výška jednotlivých kusov palisád je uvedená v schéme uloženia palisád vo výkrese č. D1.03.V01. Pri realizácii palisád, uloženia zámkovej dlažby a obrubníka na schodiskové stupne je nutné dodržiavať a postupovať podľa technických predpisov výrobcu PREMAC. Palisády sa uložia do betónového lôžka triedy min. C 16/20.

LAVIČKY (dodávka špecializovanej firmy):

Pri začiatku chodníka sa osadia dva kusy parkových lavičiek PINE BENCH SW RAINBOW. Ich realizáciu je nutné vykonať podľa technických predpisov výrobcu.

ZOZNAM VÝKRESOV

STAVBA: MULTIFUNKČNÉ IHRISKO V OBCI TURNIANSKA NOVÁ VES

OBJEKT: SO.03 – SPEVNENÁ PLOCHA: CHODNÍK

Názov dokumentu	Označenie	Mierka
1. TECHNICKÁ SPRÁVA	D1.03.T01	
2. PÔDORYS A ZVISLÉ REZY	D1.03.V01	M 1:100