



DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE :
cesta III/3801 (050241)

ZABEZPEČENIE OBLASTI DLHODOBÉHO PRACOVISKA :

- *ZÚŽENIE PROFILU DVOJPRUHOVEJ CESTY O JEDEN JAZDNÝ PRUH.
OBOJSMERNÉ VEDENIE V JEDNOM JAZDNOM PRUHU (MINIMÁLNEJ ŠÍRKY min.2,75m) S UPRAVENOU PREDNOSTŤOU
- *PRIEČNA UZÁVERA: v smere jazdy v odstavenom pruhu
SMEROVACÍMI DOSKAMI S NÁBEHOVÝM UHLOM cca 1:5, ODSTUP–max 3m
VÝSTRAŽNÉ SVETLÁ NA KAŽDEJ SMEROVACEJ DOSKE.
- *PRACOVISKO
- *POZDLŽNA UZÁVERA:
SMEROVACÍMI DOSKAMI S ODSTUPOM max 5m
- *PRIEČNA UZÁVERA: za pracoviskom v odstavenom pruhu
SMEROVACÍMI DOSKAMI S NÁBEHOVÝM UHLOM cca 1:3, ODSTUP–max 3m
VÝSTRAŽNÉ SVETLÁ NA KAŽDEJ SMEROVACEJ DOSKE

- Prenosné zvislé dopr. značky sú základného rozmeru, trieda retroreflexie RA2 podľa STN EN 12899-1.
- Červené a biele pruhy na smerovacích doskách, na zábrenách na označenie uzávierky a na vodiacích tabuliach sú z retroreflexnej fólie triedy RA2 podľa STN EN 12899-1.

POUŽITÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY

- A4b– Zúžená vozovka (sprava)–1ks
- A4c– Zúžená vozovka (zlava)–1ks
- A19– Práca na ceste–2ks
- B29a– Zákaz predchádzania–2ks
- B31a– Najvyššia dovolená rýchlosť (30km/h)–2ks
- P10– Prednosť protiidúcich vozidiel–1ks
- B39– Koniec viacerých zákazov–2ks
- C6b– Prikázaný smer obchádzania /vľavo/–1ks
- P11– Prednosť pred protiidúcimi vozidlami–1ks
- Z4– Smerovacie dosky–podľa dl. úseku

UPOZORNENIE:

- PRI REALIZÁCII CHODNÍKOV NA DRUHEJ STRANE CESTY
PLATÍ TO ISTÉ DDZ, LEN OTOČENÉ O 180°

POZNÁMKA:

Dočasné dopravné značky základnej veľkosti sa osadí na nosičoch v prevedení červeno–bielé pásy, osadené do gumových podstavcov HIT, vo výške spodného okraja min. 60cm nad vozovkou. Bočná vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja značky, alebo jej konštrukcie je od dopravného priestoru 25cm. Zvislé dopravné značky zabezpečujúce pracovisko musia byť upravené tak, aby vplyvom poveter–nostných podmienok a vplyvom cestnej premávky nedochádzalo k ich deformácii, mechanickému kmitaniu, posunutiu a pod.

Dopravné značky, ktoré slúžili k označeniu pracoviska, prekážky a uzávierky, musia byť odstránené ihneď potom, čo stratia svoje opodstatnenie.

Spracované v zmysle Zásad pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciách, podľa technických podmienok MDVaRR SR–TP 6/2013 na označovanie pracovných miest

Hlav. projektant: Ing. arch. Milaková Kvetoslava	Zodpovedný projektant: D. Dankaninová	Dankaninová Drahoslava Petrovce nad Lab. č. 84, 07101 Michalovce	
Projektant: D. Dankaninová	INVESTOR : OBEC VOJNATINA		
STAVBA :VÝSTAVBA CHODNÍKOV A SPEVNENÝCH PLÔCH V OBCI VOJNATINA		Formát :	2 x A4
		Dátum :	11 /2015
		Účel :	Projekt pre st. konanie
OBJEKT : SO 01 - CHODNÍKY a SPEVNENÉ PLOCHY			
OBSAH : SITUÁCIA DDZ V OBCI		Mierka :	Číslo výkr. 4.