



LEGENDA :		
STAV	NÁVRH	
		CESTA 3. tr. III/3801 (050241) a III/3802 (050242)
		MIESTNE KOMUNIKÁCIE
		NÁVRH KOMUNIKÁCIÍ PEŠÍCH "B" O VÝMERE 715 m2 - DLAŽDENÝCH
		PLOCHA POJAZDNÁ - DLAŽDENÁ "C" O VÝMERE 150 m2

POZNÁMKA:

- JESTVUJÚCE INŽINIERSKÉ SIETE SÚ ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE
- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE VEDENIA A SIETE ZA ÚČASTI ICH MAJITEĽOV
- POČAS VÝSTAVBY JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY, KTORÉ SA NA TENTO DRUH VÝSTAVBY VZTAHUJÚ Z VÝHLÁŠKY č.374/90Zb. - VÝHLÁŠKA SLOVENSKEHO ÚRADU BEZPEČNOSTI PRÁCE A SLOVENSKEHO BANSKÉHO ÚRADU O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH
- POČAS VÝSTAVBY JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ ZÁKON č.330/96Zb. O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI, A NARIADENIE VLÁDY č.510/2001Zb. O MINIMÁLNYCH BEZPEČNOSTNÝCH A ZDRAVOTNÝCH POŽIADAVKÁCH NA STAVENSKO
- POČAS VÝSTAVBY JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ VŠETKY OCHRANNÉ PÁSMA JESTVUJÚCICH A NOVOVYBUDOVANÝCH SIETI PODĽA PLATNÝCH STN A POKYNOV ICH MAJITEĽOV

Hlav. projektant: Ing. arch. Milaková Kvetoslava	Zodpovedný projektant: D. Dankaninová	Dankaninová Drahoslava Petrovce nad Lab. č.84, 07101 Michalovce
Projektant: D. Dankaninová	INVESTOR: OBEC VOJNATINA	
STAVBA: VÝSTAVBA CHODNÍKOV A SPEVNENÝCH PLÔCH V OBCI VOJNATINA		Formát: 10 x A4
OBJEKT: SO 01 - CHODNÍKY a SPEVNENÉ PLOCHY		Dátum: 11/2015
OBSAH: SITUÁCIA CELKOM		Účel: Projekt pre st. povolenie
Mierka: 1 : 1000	Číslo výkř. 2.	

VÝMERY PLÔCH:

- * KOMUNIKÁCIE PEŠIE - - 715 m2
 - VETVA "B1" - 430 m2
 - VETVA "B2" - 95 m2
 - VETVA "B3" - 75 m2
 - VETVA "B4" - 115 m2
- PREJAZDY - 60 m2
- CHODNÍKY - 655 m2
- ŠÍRKA PREJAZDOV DO DVOROV SA UVAŽUJE 4,0 m. CELKOVÝ POČET 13 PREJAZDOV.
- * SP. PLOCHY DLAŽDENÉ - - 150,0 m2
 - "C1" - pri Obecnom úrade - 150 m2
 - CHODNÍKOVÁ ULIČNÁ VPUŠŤ - 14 ks
 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA PVC DN 200 - dL 50 m
- BET. OBRUBNÍK ABO 1-15 / 100x15x30, OSADENÝ DO BET. LÓŽKA, S BET. OPOROU, - 613 m
- S 10 cm PREVÝŠENÍM NAD VOZOVKOU DL. 563m olemovanie chodníka od cesty 3. tr. DL. 50m olemovanie sp. plochy/.
- ZÁHRADNÝ BET. OBRUBNÍK ABO 4-5 / 50x5x20, OSADENÝ DO BET. LÓŽKA, S BET. OPOROU, - 563 m
- BEZ PREVÝŠENIA DL. 563m / 1126 ks / olemovanie chodníka od zelene/.