



OZN.NA VÝKR.	TYP NORMA STN ROZMER V MM	SCHÉMA - POPIS	MER.JEDN.	MNOŽSTVO			POZNÁMKA
				1.N.P.	2.N.P.	SPOLU	
11	PRAVÉ 850/2050		KS 1		1	SÚČINITEL PRECHODU TEPLA plastové rámy : 6-komor. profil Uf =1,2W/(m2.K) izolačné dvojisko: (Ug = 1,0W/(m2.K).	
12	ĽAVÉ 1300/2150	 <p>DREVENÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE Z EUROPROFLOV S JEDNOSKLOM VNÚTORNÉ (NA SCHODISKU) SPODNÉ 2/5 DVERÍ PLNÉ, VRCHNÉ 3/5 PRESKLENÉ PRISPOSOBIŤ ODTIEŇ A PROFILÁCIU EXISTUJÚCIM VRÁTANÉ DREVENEJ ZÁRUBNE VRÁTANÉ MOSADZNÉHO KOVANIA A KLUČKY</p>	KS 1		1	SÚČINITEL PRECHODU TEPLA plastové rámy : 6-komor. profil Uf =1,2W/(m2.K) izolačné dvojisko: (Ug = 1,0W/(m2.K).	