

LEGENDA

1	AL STĹPIK
2	KOTVIACI SEGMENT STĹPOVÝ PLATŇA - 150 x 150 x 6 mm
3	KOTVIACI SEGMENT ZÁKLADOVÝ PLATŇA - 150 x 150 x 6 mm
4	4 x KOTEVNÝ ŠROUB Ø 12 - 250 3 x MATICA M 12 + 2 x PODLOŽKA
5	DEBNIACE TVÁRNICE 300 ZALIATE BETÓNOM C 20/25
6	ZÁKLADOVÁ PÄTKA BETÓN C 20/25
7	ŠTRKOVÉ LÔŽKO PÄTIEK hr. 50 mm
8	ZÁSYP VÝKOPU MAKADAMOM, resp. KAMENIVOM

SKLADBA IHRISKA

A	- UMELÝ TRÁVNIK + KREMIČITÝ PIESOK	hr. 20 mm	
	- DRVENÝ KAMEŇ (fr. 0-4 mm)	hr. 50 mm	*(Zhutniť min. 50 MPa - VYROVNANIE)*
	- DRVENÝ KAMEŇ (fr. 0-32 mm)	hr. 100 mm	
	- DRVENÝ KAMEŇ (fr. 32-64 mm)	hr. 150 mm	*(Zhutniť min 25 MPa)*
	- MAKADAM V SPÁDE 0,5 %		*(Zhutniť min 25 MPa)*



LEGENDA

1	AL STĹPIK
2	BETÓNOVÝ OBRUBNÍK hr. 50 mm (1000 x 200 x 50 mm)
3	BETÓNOVÉ LÔŽKO PRE OBRUBNÍK Z PROSTÉHO BETÓNU - BETÓN C 20/25
4	DEBNIACE TVÁRNICE 300 ZALIATE BETÓNOM C 20/25
5	ZÁSYP VÝKOPU MAKADAMOM, resp. KAMENIVOM

VYPRACOVAL:	Ing. J. TOMKOVÁ	ZODP.PROJ.:	Ing. M. TOMKOVÁ
KRESLIL:	Ing. J. TOMKOVÁ	OKRES:	POPRAD
KRAJ:	PREŠOVSKÝ	MIESTO:	obec HOZELEC
INVESTOR: obec HOZELEC, HLAVNÁ 58			

T. D. LINE s.r.o.
Pražská 4
040 11 Košice

NÁZOV:
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
33,0 x 18,0 m

FORMÁT:	2A4
DÁTUM:	03/2015
STUPEŇ:	PS
Č.ZÁKAZKY:	150702
MIERKA:	1:20

OBSAH:
DETAIL ZÁKLADU STĹPA A OBRUBNÍKA

Č.VÝKRESU: **AS-8**