

NAVRHOVANÝ STAV

Zodp.proj.	ING.ARCH. JÁN RUSNÁK		
Vypracoval	HELENA GYÜREKOVÁ		
Okres	ROŽŇAVA	oú	HONCE
Investor	OBEČ HONCE, HONCE 54	Dátum	05. 2015
Stavba	REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU - HONCE	Stupeň	PROJEKT
		Arch.č.	15 / 2015
		T : 058 / 732 15 66	
		M : 0905 757 447	
Vykes	VÝPIS PSV VÝROBKOV	Mierka	Č. výkresu
		1:100	8

POZNÁMKA  
Výmena okien ( pol. P4 a K5 v počte 3 ks, pol. P3 a K4 v počte 1 ks ) v miestnostiach 1.03 a 1.04 ( prízemie ) nie je zahrnutá do rozpočtu tohoto projektu. Investor ich výmenu na vlastné náklady. Výmena je nutná s dôvodu úspory energie pre celý objekt.

VÝPIS PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ A DVERE									
POL.	SCHÉMA - NÁČRT	ROZM. mm	KS			POPIS			
			PR	POS	SPOL				
P1		600 x 600	3	--	3	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ SKLOPNÉ , IZOLAČNÉ DVOJSKLO ČÍRE. FÓLIA FARBA BIELA.			
P2		1200 x 900	5	--	5	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ SKLOPNÉ , IZOLAČNÉ DVOJSKLO ČÍRE. FÓLIA FARBA BIELA.			
P3		1500 x 1500	1	7	8	PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁROVO SKLOPNÉ, IZOLAČNÉ DOJSKLO ČÍRE. FÓLIA FARBA BIELA VNUŠTORNÁ PARAPETNÁ DOSKA š. 350 MM			
P4		2100 x 1400	4	3	7	PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁROVO SKLOPNÉ, STĽPIK, IZOLAČNÉ DOJSKLO ČÍRE. FÓLIA FARBA BIELA VNUŠTORNÁ PARAPETNÁ DOSKA š. 350 MM			
P5		2250 x 2360	--	5	5	PLASTOVÉ OKNO ŠTVORKRÍDLOVÉ DELENÉ OTVÁROVO SKLOPNÉ, STĽPIK A PRIEČLA, IZOLAČNÉ DOJSKLO ČÍRE. FÓLIA FARBA BIELA VNUŠTORNÁ PARAPETNÁ DOSKA š. 350 MM			
H1		1400 x 2000	1P	--	1P	PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ DOVNÚTRA , KRÍDLA DELENÉ SPODNÝ DIEL PLNÝ, HORNÝ DIEL IZOLAČNÉ DVOJSKLO - VONKAJŠIE SKLO VZORKOVANÉ, ZÁMOK VLOŽKOVÝ			
H2		1300 x 2100	1P	--	1P	PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ DOVNÚTRA , KRÍDLA DELENÉ SPODNÝ DIEL PLNÝ, HORNÝ DIEL IZOLAČNÉ DVOJSKLO - VONKAJŠIE SKLO VZORKOVANÉ, ZÁMOK VLOŽKOVÝ			

VÝPIS PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ OTVOROV - OKNÁ A DVERE									
POL.	SCHÉMA - NÁČRT	ROZM. mm	KS			POPIS			
			PR	POS	SPOL				
1D		1450 x1970	1P	2P	3P	DREVENÉ DVERE DYHOVANÉ S POLODRAŽKOU, DVOJKRÍDLOVÉ Z 2/3 ZASKLENNÉ VZORKOVANÝM SKLOM, DO OCEĽ. LISOVANEJ ZÁRUBNI, ZÁMOK DOZICKÝ, KLUČKY A ŠTÍTKY			
2D		800 x 1970	1L	--	1L	DREVENÉ DVERE DYHOVANÉ S POLODRAŽKOU, JEDNOKRÍDLOVÉ Z 2/3 ZASKLENNÉ VZORKOVANÝM SKLOM, DO OCEĽ. LISOVANEJ ZÁRUBNI, ZÁMOK DOZICKÝ, KLUČKY A ŠTÍTKY			
3D	neobsadené								
4D		600 x 1970	1L 2P	--	1L 2P	DREVENÉ DVERE DYHOVANÉ S POLODRAŽKOU, JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ, DO OCEĽ. LISOVANEJ ZÁRUBNI, ZÁMOK DOZICKÝ, KLUČKY A ŠTÍTKY			
5D		600 x 1970	2L 3P	--	2L 3P	DREVENÉ DVERE DYHOVANÉ S POLODRAŽKOU, JEDNOKRÍDLOVÉ Z 1/3 ZASKLENNÉ VZORKOVANÝM SKLOM, DO OCEĽ. LISOVANEJ ZÁRUBNI, ZÁMOK DOZICKÝ, KLUČKY A ŠTÍTKY			
6D		800 x 1970	--	--	1L	DREVENÉ DVERE VCHODOVÉ DOŠŤÍKOVÉ S POLODRAŽKOU, JEDNOKRÍDLOVÉ Z 1/3 ZASKLENNÉ, DO NOVEJ OCEĽ. LISOVANEJ ZÁRUBNI, ZÁMOK DOZICKÝ, KLUČKY A ŠTÍTKY			
	DUBOVÉ DVERNÉ PRAHY	dl. 1450 dl. 900 dl. 800 dl. 600	2 1 1 3	--	2 1 1 3	DUBOVÉ DVERNÉ PRAHY			

VÝPIS VONKAJŠÍCH PARAPETNÝCH OKAPNÝCH PLECHOV									
POL.	SCHÉMA - NÁČRT	ROZM. mm	KS			POPIS			
			PR	POS	SPOL				
K1		600 x 300	3	--	3	PARAPETNÁ OKAPNÁ VONKAJŠIA DOSKA Z POPLASTOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU FARBA BIELA			
K2		1200 x 300	5	--	5	PARAPETNÁ OKAPNÁ VONKAJŠIA DOSKA Z POPLASTOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU FARBA BIELA			
K3		1400 x 300	2	1	3	PARAPETNÁ OKAPNÁ VONKAJŠIA DOSKA Z POPLASTOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU FARBA BIELA			
K4		1500 x 300	1	7	8	PARAPETNÁ OKAPNÁ VONKAJŠIA DOSKA Z POPLASTOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU FARBA BIELA			
K5		2100 x 300	4	3	7	PARAPETNÁ OKAPNÁ VONKAJŠIA DOSKA Z POPLASTOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU FARBA BIELA			
K6		2250 x 300	--	5	5	PARAPETNÁ OKAPNÁ VONKAJŠIA DOSKA Z POPLASTOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU FARBA BIELA			

POZNÁMKA  
Výmena okien ( pol. P4 a K5 v počte 3 ks, pol. P3 a K4 v počte 1 ks ) v miestnostiach 1.03 a 1.04 ( prízemie ) nie je zahrnutá do rozpočtu tohoto projektu. Investor ich výmenu na vlastné náklady. Výmena je nutná s dôvodu úspory energie pre celý objekt.

VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV									
POL.	SCHÉMA - NÁČRT	ROZM. mm	KS			POPIS			
			Pr	Pos	Spol				
Z1						OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE NA VONKAJŠOM SCHODISKU Materiál : nerez Madlo - rúrka 54x3,2 mm, dĺžka 5,40 m, váha 4,01 kg/m Stĺpiky + spodný rám 40x40x3 mm, dĺžka 12,60 m, váha 4,10 kg/m Rám bránky - rúrka 32x2 mm, dĺžka 3,50 m, váha 1,402 kg/m Výplň - Ø 14, dĺžka 23,00 m, váha 1,208 kg/m Kotvenie madla - tyč 40x4 mm dĺžka 0,14 m váha 1,256 kg/m Kotvenie stĺpikov - 2x závitová tyč Ø 24 mm váha 3,85 kg/m² + 4ks matka s podložkou Kotvenie nosnej konštrukcie do bočnej steny schodiska kotevnými sŕobami			
Z2						OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE NA VONKAJŠOM SCHODISKU Materiál : nerez Madlo - rúrka 54x3,2 mm, dĺžka 5,30 m, váha 4,01 kg/m Stĺpiky + spodný rám 40x40x3 mm, dĺžka 12,60 m, váha 4,10 kg/m Výplň - Ø 14 dĺžka 25,20 m váha 1,208 kg/m Kotvenie madla - tyč 40x4 mm dĺžka 0,14 m váha 1,256 kg/m Kotvenie stĺpikov - 2x závitová tyč Ø 24 mm váha 3,85 kg/m² + 4 ks matky s podložkou Kotvenie nosnej konštrukcie do bočnej steny schodiska kotevnými sŕobami			

VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV									
POL.	SCHÉMA - NÁČRT	ROZM. mm	KS			POPIS			
			Pr	Pos	Spol				
Z3						OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE S BRÁNKOU NA VSTUPE DO SUTERÉNU Materiál : nerez Madlo - rúrka 54x3,2 mm, dĺžka 5,40 m, váha 4,01 kg/m Stĺpiky + spodný rám 40x40x3 mm, dĺžka 12,60 m, váha 4,10 kg/m Rám bránky - rúrka 32x2 mm, dĺžka 3,50 m, váha 1,402 kg/m Výplň - Ø 14, dĺžka 23,00 m, váha 1,208 kg/m Kotvenie madla - tyč 40x4 mm, dĺžka 0,14 m, váha 1,256 kg/m Kotvenie stĺpikov - plech 80x160x4 mm + 2x kotvy do betónu Bránka : 2x závesy + 1x vložkový záмок s kľúčami			
Z4						KRYCIA STRIEŠKA NAD VSTUPMI NA PRÍZEMÍ ..... 2 KS Materiál : oceľ + polykarbonátová doska odtieň bronz			
Z5						KRYCIA STRIEŠKA NAD VSTUPOM DO SUTERÉNU ..... 1 KS Materiál : oceľ + polykarbonátová doska odtieň bronz			
Z6						KRYCIA STRIEŠKA NAD VSTUPOM DO KROVU ..... 1 KS Materiál : oceľ + polykarbonátová doska odtieň bronz			

VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV									
POL.	SCHÉMA - NÁČRT	ROZM. mm	KS			POPIS			
			Pr	Pos	Spol				
Z7						VODIACE MADLO NA VNÚTORNOM SCHODISKU Materiál : Nerez rúrka DN 54x3,2 celk. dĺžka 8,0 m Kotvenie : nerez tyč Ø 12 mm, plech hr. 3 a 4 mm ..... 11 ks			
VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV									
POL.	SCHÉMA - NÁČRT	ROZM. mm	KS			POPIS			
			Pr	Pos	Spol				
	OCEĽOVÁ LISOVANÁ ZÁRUBEŇ	1450 x 1970 x 110 900 x 1970 x 110 800 x 1970 x 110 600 x 1970 x 110 600 x 1970 x 110	-- 1P 1L 3L 5P	-- 2P 1P 2L 3L 5P		Oceľová lisovaná dverná zárubeň s polodrážkou - jednokrídlové dvere otvárajú Poznámka : 1x oceľ. zárubeň 800x1970 L' na prístup do krovu			