



- (STRECHA)
- KRYTINA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU RANNILA (STARŮ KRYTINU Z POZINK. PLECHU A LATOVANIE DEMONTOVAŤ)
- NOVÉ LATOVANIE 50/40 mm, OS. VZDIALENOSTI 350 mm
- NOVÉ KONTRALATY 50/50 mm OS. PODĽA VZDIALENOSTI KROKIEV
- HYDROIZOLAČNÁ PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA
- JESTVUJÚCE KROKVY (POŠKODENÉ A PREHNITÉ KROKVY VYMEŇIŤ)

- (PRÍSTREŠOK NAD VSTUPOM)
- KRYTINA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU RANNILA
- LATOVANIE 75/35 mm, OS. VZDIALENOSTI 350 mm
- KONTRALATY 50/50 mm OS. VZDIALENOSTI 1000 mm
- HYDROIZOLAČNÁ PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA
- KROKVY 100/160 mm, DL. 3600 mm, OS. 900 mm - 5 ks
- PODBIRIE Z TATransKÉHO PROFILU HR. 19 mm

- (VSTUP + RAMPA)
- VONK. PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA HR. 10 mm
- MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO HR. 5 mm
- NIVELIZAČNÝ POTER HR. 3 mm
- CEMENTOVÝ POTER HR. 50 mm
- BETÓNOVÁ NAZANINA HR. 100 mm
- VYSTUŽENÁ KARISIETOU 200x200 mm, Ø 6 mm
- ZHUTNENÝ ŠTRKOPIESKOVY NÁSYP HR. 150-500 mm
- UPRAVENÝ TERÉN

- (JESTV. STROPNÁ KONŠTRUKCIA)
- DODATOČNÉ ZATEPLENIE STROPU IZOLÁCIU NOBASIL M HR. 120
- PAROZÁBRANA JUTAFOL N
- JESTVUJÚCI DREVENÝ ZÁKLÔP (PREHNITÉ A POŠKODENÉ DOSKY VYMEŇIŤ)
- JESTVUJÚCE DREVENÉ STROPNÉ TRÁMY
- VZDUCHOVÁ MEDZERA
- JESTVUJÚCI SDK KAZETOVÝ PODHLAD (NOVÝ PODHLAD ZREALIZOVAŤ V MIESTNOSTIACH č. 3, 9, 10 PODĽA LEGENDY MIESTNOSTI - VÝKRES č. 5)

VÝPIS REZIVA :

P.Č.	NÁZOV PRVKU	PROFIL mm	DLŽKA l ks m	POČET ks	CELK. DLŽKA m	KUBAT. m3
1	VONKAJŠIA VAZNICA	150/200	4,00	1	4,00	0,120
2	KROKVA	100/160	3,60	5	18,00	0,288
	VÝMENA PREHNITÝCH PRVKOV JESTV. KROVU					0,500
	SPOLU :					0,908
	LATOVANIE 50/40 os. 350 mm				1034,29	2,069
	KONTRALATY 50/50 mm				385,00	0,962
	CELKOM :					3,939

POZNÁMKA :

CELKOVÁ PLOCHA STRECHY : 362,00 m2

PLOCHA STREŠNEJ KRYTINY : (x 1,10) 398,20 m2

JESTVUJÚCU KONŠTRUKCIU KROVU OŠETRIŤ OCHRANNÝM SANAČNÝM NÁTEROM

AUTOR NÁVRHU		<div>P R O P E T</div> <div>Ing. Peter MAGDZIAK</div> <div>Sov. hrdinov 200</div> <div>089 01 S V I D N Í K</div> <div>tel.: 054/7520341</div>			
ZODP. PROJEKTANT				ING. MAGDZIAK	
VYPRACOVAL				ING. MAGDZIAK	
INVESTOR				OBEC NIŽNÁ PISANÁ	
MIESTO STAVBY		NIŽNÁ PISANÁ		ČÍSLO ZÁK.	33/15
NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA DOMU SMÚTKU KN 190			FORMÁT	2 × A4
PARCELA				DÁTUM	12/2015
OBJEKT	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE	KLASIF. STAV.	MIERKA	1:100	
			STUPEŇ	PSP	
OBSAH	REZ A - A (NOVÝ STAV)			ARCH. ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
ČASŤ					7