



LEGENDA MIESTNOSTI

Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STENY	STROP	POZNÁMKA
1.01	ZÁDVERIE	9,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA	PLNÝ DREVENÝ PODHLAD	PROTIŠMYKOVÁ PODLAHA, KERAMICKÝ SOKEL
1.02	SMÚTOČNÁ MIESTNOSŤ	65,33	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA	PLNÝ DREVENÝ PODHLAD	PROTIŠMYKOVÁ PODLAHA, KERAMICKÝ SOKEL
1.03	SKLAD	7,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA	PLNÝ DREVENÝ PODHLAD	PROTIŠMYKOVÁ PODLAHA, KERAMICKÝ SOKEL
1.04	MIESTNOSŤ PRE FARÁRA	8,29	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA	PLNÝ DREVENÝ PODHLAD	PROTIŠMYKOVÁ PODLAHA, KERAMICKÝ SOKEL
1.05	KUCHYNKA	6,38	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA	PLNÝ DREVENÝ PODHLAD	PROTIŠMYKOVÁ PODLAHA, KERAMICKÝ SOKEL
1.06	WC	6,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	PLNÝ DREVENÝ PODHLAD	PROTIŠMYKOVÁ PODLAHA, OBKLAD DO VÝŠKY 1 800 mm
		103,65 m ²				

ÚŽITKOVÁ PLOCHA 103,65 m²
ZASTAVANÁ PLOCHA 226,83 m²

LEGENDA MATERIÁLOV

- VONKAJŠIA SILIKÓNOVÁ RYHOVANÁ TENKOVRSŤVÁ OMIETKA HET SRO 1,5 SO ZRNITOSTOU 1,5 mm HR. 10 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z PENOVÉHO POLYSTYRÉNU ISOVER EPS 70 F HR. 140 mm
- VÝPLŇOVÉ NOSNÉ MURIVO YTONG P4-500 S ROZMERMÍ 300x249x499 mm MUROVANÉ NA TENKOVRSŤVÚ LEPIACU MALTU
- VNÚTORNÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA BAUMIT KALKDÜNNPUTZ HR. 10 mm
- VNÚTORNÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA BAUMIT KALKDÜNNPUTZ HR. 10 mm
- VÝPLŇOVÉ NOSNÉ MURIVO YTONG P6-650 S ROZMERMÍ 250x249x499 mm MUROVANÉ NA TENKOVRSŤVÚ LEPIACU MALTU
- VNÚTORNÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA BAUMIT KALKDÜNNPUTZ HR. 10 mm
- VNÚTORNÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA BAUMIT KALKDÜNNPUTZ HR. 10 mm
- VÝPLŇOVÉ NENOSNÉ MURIVO YTONG P2-500 ROZMERMÍ 150x249x599 mm MUROVANÉ NA TENKOVRSŤVÚ LEPIACU MALTU
- VNÚTORNÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA BAUMIT KALKDÜNNPUTZ HR. 10 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EPS HR. 140 mm
- ŽELEZOBETÓN

LEGENDA OZNAČENÍ

- HLAVNÝ VSTUP DO OBJEKTU
- OCELOVÉ ZÁBRADLIE DO VÝŠKY 1 000 mm

POZNÁMKA

- PÓROBETÓNOVÉ MURIVO MÔŽE BYŤ ALTERNATÍVNE Z INÝCH TVÁRNÍK S OBDOBNÝMI VLASTNOSTAMI
- V PRÍPADE POUŽITIA DREVENÝCH DVERÍ DO DREVENÝCH ZÁRUBNÍ JE POTREBNÉ UPRAVIŤ ROZMERY OTVOROV PODĽA POŽIADAVOK DODÁVATEĽA
- PLNÝ DREVENÝ PODHLAD NESMIE BYŤ SPRAVENÝ POD KROKVMÍ. V PRÍPADE PODHLADU POD KROKVMÍ JE NUTNÉ ZMENÍŤ SKLADBU STRECHY

