

Príloha č. B súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia

Osoba podľa § 7

Anna Kuľková - VK & spol., Tarnov 121, 086 01 Rokytov

Podlimitná zákazka

Tovary

Výzva na predkladanie ponúk

Názov predmetu zákazky:

Obstaranie obilných kombajnov vrátane príslušenstva

č.

1

Názov položky:

Obilný kombajn

počet ks:

2

Výrobca, typ:

P. Č.	Min./ max. technické požiadavky	Ponúkaná hodnota: (ÁNO -NIE/hodnota parametra)
1 Obilný kombajn	Motor s objemom min.8,9 litra, šesťválec, min. výkon 320 HP,motor spĺňajúce emisné normy bez potreby použitia močoviny, palivová nádrž min 750 l	
	Automatické navýšenie výkonu motora pri vyprázdňovaní zásobníka počas jazdy	
	Prevodovka s min.počtom stupňov 3	
	Viacbubnový systém separácie a mlátenia	
	Hlavný mlátiaci bubon s priemerom min. 650 mm, min.počet mlatiek v zábere 4 ks	
	Šírka mlátiaceho bubna min 1 650 mm	
	Univerzálny mlátiaci kôš	
	Vytriasadlá – min.6 ks, počet stupňov vytriasadiel min.7	
	Doprava materiálu na čistenie pomocou závitoviek	

Zásobník na zrno min.10 500 litrov	
Záber žacieho stola min.7,5 m, hydraulicky nastaviteľný prihrňáč, náhradná kosa	
Podvozok pod žaciu lištu	
Priečne a pozdĺžné naklápanie žacieho stola s možnosťou automatického režimu	
Bezpečnostný vypínač žacieho stola a šikmého dopravníka	
Reverz vkladacieho ústrojenstva s výkonom min.75 HP	
Možnosť nastavenia sklonu šikmého dopravníka	
Sada na prestavenie kombajnu na výmlat kukurice	
Systém na monitorovanie vlhkosti a úrody	
Zadný záves na zapnutie podvozku pod žaciu lištu	
Elektrické nastavovanie sít	
Drvič slamy s elektricky nastaviteľnými usmerňovacími plechmi,	
Rozhadzovač pliev	
pneumatiky: predné šírka min.800mm; zadné šírka min. 480	

Ovládania a nastavovanie stroja cez dotykový displej s možnosťou automatického riadenia stroja po poli a poskytovania informácií o polohe stroja, nastavenia kombajnu a servisnej diagnostiky.	
Automatická klimatizácia a kúrenie	
Odpružená sedačka	
Chladiaci box	
Sedadlo spolujazdca	
Hasiace prístroje	
Repkový adaptér so šírkou min.7,5 m vybavený 2 bočnými kosami,pohon adaptéra klinovým remeňom	
Adaptér na zber kukurice :	
Počet riadkov 8	
Medziriadová vzdialenosť 75 cm	
Pevné (alebo sklopné) vyhotovenie zvoliť	
Vertikálny systém drtenia	
Adaptér s 2 vŕhovacími valcami rôznych priemerov a integrovaným tretím rezacím valcom (celkom 3 rotory)	
Aktívna dĺžka rezacej plochy pre 1 riadok min. 5000 mm, min. počet nožov rezacieho valca 10	

Pevné uloženie valcov v prednej časti valcov v ložiskách	
Dočisťovanie horizontálnymi nožmi pre každý riadok	
Hydraulické ovládanie oddeľovacích (česacích) dosiek z miesta vodiča	
Istenie česacích a rezacích častí proti preťaženiu v každom riadku	
Zariadenie pre vyrovnávanie nerovností pozemku – min. 2 snímače polohy	
Obojstranný pohon	
Slnečnicová výbava	

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe č. B "Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia" sú pravdivé.

Kontaktná osoba výrobcu resp. autorizovaného zástupcu výrobcu pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

meno a priezvisko :

pracovné zaradenie:

telefónne číslo / e-mail:

V dňa:

Pečiatka, podpis štatutárneho orgánu výrobcu, resp. štatutárneho orgánu autorizovaného dodávateľa ponúkaného zariadenia:

.....

meno, priezvisko štatutárneho orgánu

pečiatka