



UPOZORNENIE

Pred začatím zemných prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete, aby pri výkopových prácach nedošlo k ich poškodeniu. Výkopy v blízkosti inžinierskych sietí vykonávať ručne!

LEGENDA

- NOVÝ CHODNÍK S KRYTOM Z ASFALTBETÓNU (KONŠTRUKCIA hr.300mm)
- KRYT Z ASFALTBETÓNU hr.50mm RESP.70mm
- VJAZDY S KRYTOM Z ASFALTBETÓNU (KONŠTRUKCIA hr.400mm)
- PRUH PRE AUTOBUSOVÚ ZASTÁVKU S KRYTOM Z ASFALTBETÓNU (KONŠTRUKCIA hr.560mm)
- ZELEŇ

- KRAJNICA SPEVNENÁ ŠTRKODRVOU
- PVC RÚRA DN 200
- DLÁŽDENÁ PRIEKOPA
- FLEXIBILNÁ DRENÁŽ
- KÓTA DNA
- SPÁD DNA DLÁŽDENEJ PRIEKOPY
- KŠ KANALIZAČNÁ ŠACHTA
- UV ULIČNÁ VPUSŤ

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK	
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT P. V.	
Hlavný projektant: Ing. Dana BETÁKOVÁ	PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA ING.DANA BETÁKOVÁ HUMENNÉ
Zodp. projektant: Ing. Dana BETÁKOVÁ	
Vypracoval: Ing. Dana BETÁKOVÁ	
Investor: OBEC ČÍČAROVCE	Dátum: 05/2015
Stavba: REVITALIZÁCIA OBCE ČÍČAROVCE	Stupeň: PD PRE SP
Objekt: SO 03 CHODNÍK III.ETAPA	Formát: 5 x A4
Obsah výkresu: SITUÁCIA -časť 1.	Mierka: 1 : 500
	Číslo výkresu: 6