Tabulka výplní otvorov - dvere

OZNAČENIE	D1	D2	D3
ROZMERY (mm)	800/1970	600/1970	700/1970
OTVÁRANIE	exteriérové jednokrídlové otváravé otočné dvere, plné	exteriérové jednokrídlové otváravé otočné dvere, plné	jednokrídlové otváravé otočné dvere
NÁČRT	POHLAD:  PÔDORYS: 	POHLAD:  PÔDORYS: 	POHLAD:  PÔDORYS: 
POČET	1L	1P	2L
POPIS (MATERIÁL, KONŠTRUKCIA)	exteriérové jednokrídlové plné otváravé dvere –plastová konštrukcia	exteriérové jednokrídlové plné otváravé dvere –plastová konštrukcia	drevené jednokrídlové otváravé otočné dvere osadené do ocelovej zárubne, krídlo: drevená konštrukcia
ZASKLENIE	bez zasklenia	bez zasklenia	bez zasklenia
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–farebná povrchová úprava (určí investor)	–farebná povrchová úprava (určí investor)	–farebná povrchová úprava (určí investor)
KOVANIE	dvere vybavené zámkom kovanie klučka/klučka	dvere vybavené zámkom kovanie klučka/klučka	dvere vybavené zámkom pre interiérové dvere kovanie klučka/klučka
ZÁRUBŇA	–	–	exist.ocelová zárubeň
PRAH/PARAPET	nízky prah	nízky prah	–
SÚČ. PRECHODU TEPLA	súčinitel prechodu tepla Uw=0,85 W/m2K	súčinitel prechodu tepla Uw=0,85 W/m2K	–
SPÔSOB OSADENIA	osadené do ostenia stavebného otvoru v murovanej obvodovej stene, hr.560mm montáž v súlade s platnou STN	osadené do ostenia stavebného otvoru v murovanej obvodovej stene, hr.560mm montáž v súlade s platnou STN	osadené do ostenia stavebného otvoru v murovanej priečke montáž v súlade s platnou STN
DOPLNKY	–	–	–
POZNÁMKY	–ostenia a nadpražia obložené tepelnou izoláciou min.hr.30mm –po obvode použit: z vnútornej strany paronepriepustnú pásku z vonkajšej strany difúznu paropriepustnú pásku	–ostenia a nadpražia obložené tepelnou izoláciou min.hr.30mm –po obvode použit: z vnútornej strany paronepriepustnú pásku z vonkajšej strany difúznu paropriepustnú pásku	

–PRED ZAHÁJENÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ DÔKLADNÉ ZAMERANIE STAVEBNÝCH OTOROV A VÝPLNÍ OTVOROV NA STAVBE S VYHOTOVENÍM VÝROBNEJ DOKUMENTÁCIE!
–VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE PROJEKTANTOVI STAVEBNEJ ČASTI!
–VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZOSÚLADIŤ S POŽIADAVKAMI PROJEKTU POŽIARNEJ OCHRANY!
–VÝROBKY DODÁVAŤ S KOMPLETNÝMI OSADZOVACÍMI PRVKAMI, VONKAJŠIMI A VNÚTORNÝMI KRYCÍMI PRVKAMI!
–TENTO VÝPIS NESLÚŽI AKO VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA!!!