



Vodiace osvetlenie (LED) pre tunely vo vlastníctve NDS a.s.

Príloha č. 1: Technické parametre dopravného gombíku SwaroLine Modul 100 IHP

Dopravný gombík SwaroLine Modul 100 IHP, obojstranný 6 LED, spojka naležato (art. nr.: 8182 IHP_IL)	
Mechanické vlastnosti	
Rozmery	100 x 105 x 19 mm
Hmotnosť	200 g
Materiál	plast, ťažko horľavý, skúška podľa UL 94 V0
Ochrana LED	flexibilné plastové sklo
Krytie	IP 68
Prípustné zaťaženie	15 ton
Upevnenie	2-zložkové lepidlo
Svetelnotechnické vlastnosti	
Typ svetelného zdroja	6x LED, obojstranný
Farba LED	biela, žltá
Priemerná svietivosť	biela: 100 cd
Životnosť LED	100.000 hodín
Uhol LED	± 7,5°
Elektrické vlastnosti	
Príkon	0,5 VA
Druh napájania	induktívne

Dopravný gombík SwaroLine Modul 100 IHP, obojstranný 6 LED, spojka nastojato (art. nr.: 8184 IHP_IS)	
Mechanické vlastnosti	
Rozmery	100 x 105 x 19 mm
Hmotnosť	200 g
Materiál	plast, ťažko horľavý, skúška podľa UL 94 V0
Ochrana LED	flexibilné plastové sklo
Krytie	IP 68
Prípustné zaťaženie	15 ton
Upevnenie	2-zložkové lepidlo
Svetelnotechnické vlastnosti	
Typ svetelného zdroja	6x LED, obojstranný
Farba LED	biela, žltá
Priemerná svietivosť	biela: 100 cd
Životnosť LED	100.000 hodín
Uhol LED	± 7,5°
Elektrické vlastnosti	
Príkon	0,5 VA
Druh napájania	induktívne