

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA: " RO-04.6 "

TYPIZOVANÝ ROZVÁDZAČ POD OMIETKU - Eaton Electric
Typ: Global Line, KLV-U-2/28-D, 28 modulový
ROZMER: 315 x 434 x 90 mm (šxvxh)
PRÍVOD, VÝVODY: ZHORA
KRYTIE: IP30 / IP20

SIEŤ: 3/N,PE, AC, 50Hz, 400 / 230 V, TN - C - S

1: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNYCH PODMIENKACH (základná ochrana):

/Ochrana pred priamym dotykom / čl.411.2:

A.1 - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤ

A.2 - ZÁBRANOU ALEBO KRYTMI

2: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V PODMIENKACH PORUCHY

/Ochrana pred nepriamym dotykom / čl.411.3:


411.4 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI - TN

3: DOPLNKOVÁ OCHRANA PRE ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM čl. 415

415.1 - PRÚDOVÝ CHRÁNIČ

STN 33 2000-4-41: 2007

PARE č.:

Zodp. projektant:	ING. JÁN KUNDRÁT		ING. JÁN KUNDRÁT PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ AUTORIZOVANÝ INŽINIER UI. SAMA CZABÁNA č. 4 048 01 ROŽŇAVA	
Vypracoval a kreslil:	ING. JÁN KUNDRÁT			
Okres: ROŽŇAVA	MÚ: ROŽŇAVA			
INVESTOR: FOR REGION, n.o., KÓSU SCHOPPERA č.6, 048 01 ROŽŇAVA			Formát :	2 x A4
			Účel :	PpSP
STAVBA : DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB GEMER ROŽŇAVA, STAVEBNÉ ÚPRAVY PŮJDNEHO PRIESTORU SO 01: ELEKTROINŠTALÁCIA			Dátum :	IX. 2014
			Arch.číslo :	JK-565-8/14
DRUH VÝKR. : ROZVÁDZAČ: "RO-04.6", 4. NP, izba č. 4.20 a 4.22			Mierka : -	Čís.výkr. : E-08.