

**Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen - opis predmetu
zákazky k rámc.dohode Špeciálna terénna obuv**

| P.č. | Názov tovaru | Opis predmetu zákazky | Predpokladané množstvo ks/pár | cena za mernú jednotku v € bez DPH | celková cena v € bez DPH |
|------|---------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Obuv kožená s protišmykovou podrážkou | Trekkingová obuv celokožená – z nubukovej kože (nie semiš) pre stredne ťažké terény – záťažová trieda B/C, so 100 % vodeodolnosťou a dostatočnou priedušnosťou - membrána Gore-Tex, hnedá alebo zelená farba, celoobvodové pogumovanie - tzv. okopová guma, vibramová gumová podrážka, protišmykové vlastnosti, šnurovací systém, nerezové šnurovacie háčiky – 7 – 9 ks. Pre číslo topánky 9 výška zadných dielov 150 – 180 mm (merané od podrážky), hmotnosť páru topánok 1750-1800g. Hrúbka kože min, 2,4mm, voliteľnosť typu podľa šírky chodidla – variantnosť: širšia, užšia noha a podľa pohlavia - dámska, pánska topánka. Obuv musí zabezpečiť: tepelnú izoláciu proti chladu, účinnú ochranu chodidla nohy odolnosťou podrážky proti prerazeniu, prerezaniu a prepichnutiu, účinnú ochranu členku, priehlavku. Schopnosť obuvi zmierňovať účinky nadmerného státia alebo dlhotrvajúcej chôdze vhodným tvarovaním nášľapnej časti, dostatočná stabilita (nie obuv s prečnievajúcimi časťami topánky nad podrážkou, tzv. korčuľový typ obuvi). Ľahká udržiavateľnosť a ošetrovanie. Zachovanie ochranných funkcií počas celej životnosti, na oboch polpároch musí byť označenie CE, znaky WRU a WR. Súčasťou každého páru je aj vodeodolný spray. | 200 | 165,00 | 33000,00 |
| 2 | Čižmy | Materiál PVC alebo guma, škrtidlo proti padaniu nečistôt, vibramová podrážka, nepriepusnosť proti vode, odolnosť proti prevádzkovému opotrebeniu a zachovanie ochranných funkcií počas celej životnosti. | 62 | 29,9 | 1853,80 |
| 3 | Čižmy plstené pogumované | Materiál PVC alebo guma, zateplené, vibramová podrážka, nepriepusnosť proti vode, odolnosť proti prevádzkovému opotrebeniu a zachovanie ochranných funkcií počas celej životnosti. | 77 | 39,9 | 3072,30 |
| 4 | Návleky | Lýtkovnice po kolená, hore pri kolene stiahnuté do gummy, možnosť zvýšenia (nižší a vyšší variant nosenia), 2 zdrhovadlá, vzadu rozopínateľné na zips, ktorý je prekrytý, na spodku vpredu jeden háčik na uchytenie na šnútku do topánok, na spodku nanitované oceľové lanko na uchytenie o opäť topánky s čiastočnou kožou, ktorá umožňuje opaskové pritiahnutie lanka, na spodku taktiež gumka a spodný okraj vytvarovaný na uchytenie na obuv. Materiál nepremokavý: 100 % polyester, min 15 000 mm ² /24 hod vodný stĺpec. <i>Vzor je v prílohe č.2.</i> | 80 | 16 | 1280,00 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---|-----|---|----------|
| 5 | Podkolenky thermo | Do goratexovej obuvi, zelená pletenina (alebo kombinovaná s prevažnou zelenou). Materiálové zloženie: Bavlna, coolmax, polyamid, polypropylénové vlákno, elastan. | 186 | 4 | 744,00 |
| | | Cena spolu bez DPH | - | - | 39206,10 |
| | | DPH | - | - | 7841,22 |
| | | Cena spolu s DPH | - | - | 47047,32 |

Obuv a príslušenstvo uvedené vyššie musia spĺňať hygienické požiadavky a kritériá NV č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie OOPP, ako aj zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, NV SR č. 35/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na OOPP v znení NV SR č. 323/2002 Z. z. Certifikát alebo vyhlásenie o zhode na každý druh tovaru žiadame predložiť v ponuke.

Prílohu č. 1 žiadame vyplniť podľa jednotlivých položiek. V prípade, že v popise predmetu obstarania podľa tejto prílohy č. 1 sa nachádza presné označenie materiálu, názov alebo obchodná značka materiálu (výrobku), je potrebné ju chápať v spojitosti so slovami „alebo ekvivalentný“, za podmienky dodržania požadovaného štandardu kvality stanovenú verejným obstarávateľom (t.j. porovnateľných parametrov).

