

Tabulka výplní otvorov			č.1
OZNAČENIE	O1		O2
ROZMERY (mm)	600/880		
OTVÁRANIE	otváracie okno	fixný - pás okien	
NÁČRT	POHLAD: 	POHLAD: 	
	PÔDORYS: 	PÔDORYS: 	
POČET	1.P.P.	-	-
	1.N.P.	2	-
	2.N.P.	-	1
POPIS (MATERIÁL, KONŠTRUKCIA)	exteriérové drevené okno - otváracie materiál rámu a kridla: drevený masív	exteriérový okenný pás - fixný materiál: LEXAN THERMOCLEAR (LTC) v ráme - systémové riešenie dodávka obsahuje aj podkonštrukciu, rám a lištovanie	
ZASKLENIE	zasklené bezpečnostným izolačným dvojsklom	LEXAN THERMOCLEAR	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	prírodné prevedenie vo farbe dreva	priesvitné ale nepriehľadné, UV stálosť	
KOVANIE	skryté celoobvodové kovanie vybavené jednoduchým ovládaním	-	
ZÁRUBŇA	-	-	
PRAH/PARAPET	dodávka vrátane vnútorný parapet: werzalit vo farbe okna vonkajší parapet: pozinkované oplechovanie	vnútorný parapet: - vonkajší parapet: zladit' s oplechovaním strešej krytiny pri stene "K6"	
SÚČ. PRECHODU TEPLA	súčiniteľ prechodu tepla Ud=1,2W/m2K	-	
SPÔSOB OSADENIA	osadené do ostenia murovaného stavebného otvoru hr.340mm	osadené do drevenej konštrukcie krovu medzi nosné drev. stĺpy 160x160mm	
DOPLNKY	-		
POZNÁMKY	- dodávka spolu s kotviacim a montážnym materiálom	- dodávka spolu s kotviacim a montážnym materiálom	
<div>-PRED ZAHÁJENÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ DÔKLADNÉ ZAMERANIE STAVEBNÝCH OTVOROV A VÝPLNÍ OTVOROV NA STAVBE S VYHOTOVENÍM VÝROBNEJ DOKUMENTÁCIE! -VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE PROJEKTANTOVI STAVEBNEJ ČASTI! -VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZOSÚLADIŤ S POŽIADAVKAMI PROJEKTU POŽIARNEJ OCHRANY! -VÝROBKY DODÁVAŤ S KOMPLETNÝMI OSADZOVAČIMI PRVKAMI, VONKAJŠIMI A VNÚTORNÝMI KRYCÍMI PRVKAMI! -TENTO VÝPIS NESLÚŽI AKO VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA!!!</div>			