





LEGENDA HMOT:

-  jestvujúce murivo
-  pórobetónové tvárnice - 400x250x600 mm na lepiacu maltu
-  betón tr. B15, B 20
-  rastlý terén

VÝPIS PODLÁH:

- A** liata podlaha.....3 mm  
betónová mazanina C15/20 + kari sieť.....50 mm  
izolácia -extrudovaný polystyrén.....50 mm  
bet. mazanina B.15.....130 mm  
jestvujúca asfaltová izolácia.....1 mm  
existujúci podkladový betón.....100 mm  
rastlý terén
- B** bet. mazanina C15 30 mm  
tepelná izolácia - tvrdený polystyrén..... hr. 100 mm  
tep. izolácia - lisovaná mineralna vata.....200 mm  
parozábrana - reflex PE fólia.....5 mm  
železobet. stropná konštr.....hr. 250 mm
- C** krytina - plechové poplastované šablóny  
podkladné latovanie 80/30 mm  
kontralaty 70/50 mm  
poistná difúzna fólia -vystužená  
konštrukcia strechy - drevený krov  
vážnice 150x150 mm

Pozn.: - osadenie dveri na prízemnom podlaží je 100 mm nad pôvodnou ±0,000

názov stavby: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V ZÁVADKE	účel: proje realizác
miesto stavby: k.ú. Závadka, parc.č. 1, 3/1 KN	mierka: 1 : 50
stavebník: Obec Závadka, Závadka č.126, 066 01 Humenné	formát: 3 x A
projektoval: Ing. arch. Ľubomír Gramata	dátum: 12/20
obsah výkresu: Rez A - A' - nový stav	číslo výkresu: