

1. Identifikačné údaje

Názov stavby : REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV V OBCI HLBOKÉ

Miesto stavby : HLBOKÉ

Obecný úrad : HLBOKÉ

Investor : Obec Hlboké, Hlboké č.114, 906 31 Hlboké

Projektant : Ing. Patrik Meliš

Stupeň PD : Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

Predmetom riešenia novej projektovej dokumentácie je oprava jestvujúceho chodníka. Územie pre výstavbu chodníka sa nachádza v intraviláne obce Hlboké po ľavej strane ulice Záhumnie. Jestvujúci chodník je vo väčšej miere tvorený z dlažbových kociek 500x500mm. Jestvujúci chodník bude v celej svojej dĺžke rozobratý, získané dlažbové kocky budú uložené na skládku s možnosťou ďalšieho využitia. V rámci projektu je riešená aj rekonštrukcia vjazdov do jednotlivých rodinných domov (po hranicu pozemkov jednotlivých rodinných domov).

Rekonštrukcia chodníka pre peších je navrhnutá nemennej šírky – kopírovanie jestvujúcich osadených obrubníkov (od cesty jestvujúce betónové obrubníky cestné resp. od plotov jestvujúce obrubníky záhonové) resp. šírka vjazdov sa nemení, kopíruje jestvujúce vjazdy.

Smerové pomery: Riešenie rekonštrukcie chodníka sa začína od napojenia na novo budovaný chodník popri plote RD č.188 (pri novo zriadenom priechode pre chodcov). Trasa chodníka je v celej svojej dĺžke navrhnutá v trase pôvodného chodníka (tvorený z dlažbových kociek 500x500mm). Rekonštrukcia chodníka bude ukončená pri vjazde do RD č.398.

Výškové vedenie: Výškové vedenie trasy kopíruje jestvujúci terén (jestvujúci chodník).

Chodník je navrhnutý v pôvodnej šírke. Kopíruje jednostranný priečny sklon ku komunikácii resp do terénu. Chodník bude lemovaný po oboch stranách jestvujúcimi betónovými obrubníkmi cestnými (pri ceste) resp. záhonovými (od plotov). Chodník je navrhnutý s nasledovným priečnym usporiadaním (upravenie pôvodného zloženia):

Betónové dlažbové tvarovky	hr. 60 mm STN EN 1338
Drvené kamenivo 4/8	hr. 30 mm STN EN 13242
Štrkodrvina ŠD 31,5G _C	<u>hr. 50 mm STN 73 6126</u>
	Σ 140 mm

Vjazdy do jednotlivých rodinných domov sú navrhnuté v pôvodných šírkach (zrealizovanie vjazdov môže byť alternatívne vyhotovené farebne odlišné ako chodník). Priečne usporiadanie jednotlivých vjazdov je navrhnuté (upravenie pôvodného zloženia):

Betónové dlažbové tvarovky	hr. 80 mm STN EN 1338
Drvené kamenivo 4/8	hr. 30 mm STN EN 13242
Cementom stmel. zmes CBGM _{8/10}	hr.120mm STN 73 6124-1
(vloženie KARI siete 5/5, oká 100/100)	
Štrkodrvina ŠD 31,5G _C STN 736126	<u>hr. 50mm STN 73 6136</u>
	Σ 280 mm

3. Prehľad východiskových podkladov

- A. obhliadka jestvujúceho chodníka
- B. zameranie skutkového stavu – polohopisné a výškopisné zameranie (geodet)
- C. rokovanie a konzultácie so zástupcom investora Obec Hlboké – Ing.Čobrda
- D. fotodokumentácia stavebných objektov
- E. mapa záujmovej oblasti
- F. Geologický prieskum nebol vykonaný.

4. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu

Neboli zistené žiadne väzby.

5. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Užívateľom a prevádzkovateľom stavby bude Obec Hlboké

6. Termíny realizácie

Predpokladaný termín realizácie stavby je rok 2016.

7. Celkové náklady stavby

Sú spracované v samostatnej prílohe – rozpočet stavby

v Hlohovci, február 2016

Ing.Meliš

Stavba	REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV V OBCI HLBOKÉ
Investor	Obec Hlboké, Hlboké č.114, 906 31 Hlboké
Kraj	Trnavský
Okres	Senica
Miesto	Hlboké, ul.Záhumnie
Stupeň	Projekt pre stavebné povolenie
Stavebný objekt	SO 01 Chodník – ul.Záhumnie

1.SPRIEVODNÁ SPRÁVA

