

## Výkaz výmer

Por. číslo	ZARIADENIE	Mj.	Mn	Dodávka	
				Jedn. cena	Cena spolu
	Výfuková žalúzia plastová 160x160	ks	1		
	Výfuková žalúzia plastová 200x200	ks	3		
	VZT potrubie spiro do priemeru DN 160 / 30% tvaroviek	bm	6,5		
	VZT potrubie spiro do priemeru DN500 / 40% tvaroviek	bm	7		
	VZT potrubie spiro do priemeru DN 400 / 60% tvaroviek	bm	6		
	VZT potrubie spiro do priemeru DN 355 / 40% tvaroviek	bm	8		
	VZT potrubie spiro do priemeru DN 315 / 100% tvaroviek	bm	4		
	VZT potrubie spiro do priemeru DN 250 / 30% tvaroviek	bm	4		
	VZT potrubie spiro do priemeru DN 200 / 30% tvaroviek	bm	2		
	VZT potrubie spiro do priemeru DN 140 / 30% tvaroviek	bm	2,6		
	VZT potrubie spiro do priemeru DN 125 / 30% tvaroviek	bm	3		
	VZT potrubie spiro do priemeru DN 100 / 30% tvaroviek	bm	11		
1.2.	Radiálny odsávací ventilátor s časovým dobehom a spätnou klapkou MICRO 80T	ks	7		
1.1.	Radiálny odsávací ventilátor s časovým dobehom a spätnou klapkou SUPER T	ks	1		
1.0.	Recirkulačný podskrinkový digestor s osvetlením	ks	1		
1.4.	Radiálny odsávací ventilátor s časovým dobehom a spätnou klapkou MEDIO T	ks	1		
1.3.	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou SUPER	ks	1		
1.6.	Radiálny odsávací ventilátor s časovým dobehom, spätnou klapkou a regulátorom vlhkosti SUPER T HCS	ks	1		
1.5.	Radiálny odsávací ventilátor s časovým dobehom, spätnou klapkou a regulátorom vlhkosti MICRO 100 T HCS	ks	1		
1.8.	Odsávač pár OPC (1200x1000)mm + tukové filtre + osvetlenie	kpl	1		
1.10.	Odsávač pár OPA (1300x1500)mm + tukové filtre + osvetlenie	kpl	2		
1.7.	Potrubný odsávací ventilátor LINEO 160 VO + regulátor otáčok C1.5	kpl	2		
1.12.	Hlukovo izolovaný kuchynský ventilátor KF T120-200-4 L1, IP55, termokontakt, max. teplota vzdušiny 120°C + spona potrubie AP 200 – 2ks + 5° napäťový regulátor otáčok s manuálnym prepínaním otáčok na telese regulátora, vyhodnotením tk a možnosťou štartu cez bezpečňový kontakt B-ETC/TC-IP54	kpl1	1		
1.9.	Strešný ventilátor s vertikálnym výtlakom VSV 400-4 L3, IP54, termokontakt, max. teplota vzdušiny 60°C + strešný sokel s tmičom hluku KSP-K 355/400 + samočinná klapka ATS 355/500 + 5° napäťový regulátor otáčok s manuálnym prepínaním otáčok na telese regulátora, vyhodnotením tk a možnosťou štartu cez bezpečňový kontakt B-DT1/TC-IP54	kpl	1		

1.11.	Strešný ventilátor s vertikálnym výtlakom VSV 500-4 L3, IP54, termokontakt, max. teplota vzdušnin 55°C + strešný sokel s tlmičom hluku KSP-K 450/500 + samočinná klapka ATS 450/500 + 5° napäťový regulátor otáčok s manuálnym prepínaním otáčok na telese regulátora, vyhodnotením tk a možnosťou štartu cez termokontaktný kontakt - R-DTE-2/KTC-IP54	kpl	1		
	Dverová mriežka nepriezorová s upínacím rámkom NOVA-D-225x125-UR	ks	13		
	Dverová mriežka nepriezorová s upínacím rámkom NOVA-D-325x125-UR	ks	4		
	Dverová mriežka nepriezorová s upínacím rámkom NOVA-D-425x125-UR	ks	2		
	Spätná klapka DN160	ks	2		
	Tlmič hluku kruhový TH.K-10-DN160/300	ks	2		
	Tlmič hluku kruhový TH.K-10-DN315/900	ks	1		
	Výustka dvojradová s reguláciou V2-525x125-R	ks	1		
	Výustka dvojradová s reguláciou V2-425x125-R	ks	1		
	Odlučovač tuku - OTH-625x225-R	ks	2		
	Štvorhranné potrubie do obvodu 900mm / 30% tvaroviek	bm	4		
	Štvorhranné potrubie do obvodu 1800mm / 100% tvaroviek	bm	1		
	Štvorhranné potrubie do obvodu 1600mm / 100% tvaroviek	bm	0,5		
	Tepelná izolácia hr=32mm s Al. fóliou	m2	14		
	Výfukový kus so sitom do obvodu 900mm	ks	1		
	Výfuková hlavica CAGI DN315	ks	1		
	Regulačná klapka ručná RKR DN355	ks	1		
	Regulačná klapka ručná RKR DN400	ks	2		
Montáž VZT				1 kpl	
Elektroinštalačný materiál				1 kpl	
Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál				1 kpl	
Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT				1 kpl	
Lešenie				1 kpl	
Doprava				1 kpl	
Elektrorevízia napojenia el. zariadení + rev. správa				1 kpl	